

GOGASHIELD FB Flachbänderder / flat conductor earthing




Aus verzinnem Kupfer mit beidseitig angepressten Kontakten /
tinned copper with both sides pressed contacts

Die abgerundete Kopfform ermöglicht eine sehr einfache Montage und Justierbarkeit auf kleinstem Raum /
the rounded head shape allows a very simple montage and adjustability in a very small area.

Extra-flexibles Kupfergeflecht / extra flexible copper braiding: 0,11mm

Zulassung / approval: cURus

Typ <i>type</i>	Querschnitt <i>mm² cross section</i>	Länge L <i>mm length</i>	Loch-Ø <i>mm hole</i>	Breite B <i>mm width</i>	Kupferzahl <i>kg/100 copper index</i>	ArtNr <i>part no.</i>	€ <i>/Stk. /pc.</i>
FB 070-06	6	70	5	10	1,3	180051-050070	2,64
FB 200-06		200	7	10	2,1	180051-070200	3,96
FB 300-06	6	300	7	10	2,2	180051-070300	4,30
FB 500-06		500	7	10	3,1	180051-070500	4,96
FB 250-10	10	250	5	15	2,9	180052-050250	3,21
FB 150-10		150	7	15	1,9	180052-070150	2,49
FB 200-10	10	200	7	15	2,2	180052-070200	2,84
FB 300-10		300	7	15	3,2	180052-070300	3,33
FB 100-10		100	9	15	1,7	180052-090100	2,45
FB 150-10		150	9	15	1,9	180052-090150	2,57
FB 200-10	10	200	9	15	2,2	180052-090200	2,81
FB 250-10		250	9	15	2,7	180052-090250	3,09
FB 300-10		300	9	15	3,3	180052-090300	3,34
FB 400-10		400	9	15	4,2	180052-090400	5,28
FB 150-10	10	150	11	15	1,9	180052-110150	2,50
FB 100-16		100	7	17	1,9	180053-070100	2,66
FB 200-16	16	200	7	17	3,3	180053-070200	3,41
FB 300-16		300	7	17	5,1	180053-070300	4,35
FB 400-16		400	7	17	6,7	180053-070400	6,11
FB 100-16		100	9	17	1,9	180053-090100	2,66
FB 150-16		150	9	17	2,7	180053-090150	3,22
FB 200-16		200	9	17	3,5	180053-090200	3,47
FB 250-16	16	250	9	17	4,3	180053-090250	4,15
FB 300-16		300	9	17	5,1	180053-090300	4,53
FB 400-16		400	9	17	6,7	180053-090400	6,11
FB 500-16		500	9	17	8,3	180053-090500	6,14
FB 600-16		600	9	17	9,9	180053-090600	7,06
FB 100-25		100	9	21	2,9	180054-090100	3,63
FB 200-25	25	200	9	21	5,4	180054-090200	4,98
FB 300-25		300	9	21	7,9	180054-090300	6,69
FB 500-25		500	9	21	12,9	180054-090500	8,85
FB 100-35		100	11	21	4,0	180055-110100	4,29
FB 200-35	35	200	11	21	7,4	180055-110200	6,22
FB 300-35		300	11	21	11,0	180055-110300	8,13
FB 200-50-9	50	200	9	29	12,0	180056-090200	10,86
FB 100-50		100	11	29	6,5	180056-110100	7,75
FB 200-50	50	200	11	29	11,7	180056-110200	10,18
FB 300-50		300	11	29	16,5	180056-110300	12,97
FB 500-50		500	11	29	26,2	180056-110500	17,83
FB 200-50-13	50	200	13	29	10,7	180056-130200	a. A.
FB 350-50		350	13	29	18	180056-130350	13,23
FB 500-75	75	500	11	37	38,5	180057-110500	25,06



**Auch mit grün/gelbem
 Schrumpfschlauch lieferbar /
 also available with green/yellow shrink
 tube**

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHIELD FB-R Flachband verzinkt endlos auf Rolle / tinned flat conductor endless on roll

Extra-flexibles Kupfergeflecht / extra flexible copper braiding

Material / material : Kupfergeflecht 99,9% ASTMB49/98, EN1977 verzinkt / tinned copper braid
Norm / standard : ASTMB33

Typ	Querschnitt mm ²	Drahtdurchmesser mm	Breite mm	Großspule / big roll			Kleinspule / small roll		
				VPE m	ArtNr part no.	€ /m	VPE m	ArtNr part no.	€ /m
<i>type</i>	<i>cross section</i>	<i>wire diameter</i>	<i>width</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/m</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/m</i>
FB-R 04	4	0,1	-	1200	180050	3,22	50	180050.50	3,43
FB-R 06	6	0,1	-	800	180051	4,50	50	180051.50	6,03
FB-R 10	10	0,2	10	510	180052	5,36	25	180052.25	10,76
FB-R 16	16	0,2	16	206	180053	8,33	25	180053.25	14,78
FB-R 25	25	0,2	20/23	208	180054	12,36	25	180054.25	26,20
FB-R 35	35	0,2	25	103	180055	17,72	25	180055.25	44,40
FB-R 50	50	0,2	30/35	102	180056	24,02	25	180056.25	68,20



GOGAPIN KS-RKFB Kabelschuh für Flachbänderer /
cable lug for flat conductor earthing

Material / material : Kupfer ETP verzinkt / tinned copper ETP

Typ	Querschnitt mm ²	Loch	ArtNr	€ /100 Stk.
<i>type</i>	<i>cross section</i>	<i>hole</i>	<i>part no.</i>	<i>/100 pcs.</i>
KS-RKFB-1006	10	M6	129018010006	935,00
KS-RKFB-1008		M8	129018010008	935,00
KS-RKFB-1010		M10	129018010010	935,00
KS-RKFB-1606	16	M6	129018016006	935,00
KS-RKFB-1608		M8	129018016008	935,00
KS-RKFB-1610		M10	129018016010	935,00
KS-RKFB-3508	25 + 35	M8	129018016025	1714,00



GOGATOOL FB-PR Presseinsatz für Flachbandkabelschuh /
press insert for flat conductor cable lug

Passendes Presswerkzeug siehe / suitable crimping tools see GOGATOOL Katalog

Typ	für Querschnitt mm ²	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>cross section</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
FB-PR-10	10	128066010	356,00
FB-PR-16	16	128066016	356,00
FB-PR-25	25+35	128066025	517,00

Nettopreise /
net prices



GOGASHIELD Schutzleiterdraht / protective conductor wire

Mit beidseitigen Ringkabelschuhen M8 / with both-sided ring cable lugs

Farbe des PVC-Mantels / color of PVC mantle: grün-gelb / green-yellow

Typ	Querschnitt mm ²	Länge mm	Ringkabelschuh Norm	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>cross section</i>	<i>length</i>	<i>ring cable lug</i>		<i>/pcs.</i>
EK 17004	4	170	M8	180000-080170	a. A.
EK 17006	5	170		180001-080170	3,96
EK 17016	16	170		180003-080170	a. A.
EK 17025	25	170		180004-080170	a. A.
EK30004	4	300	M8	180000-080300	a. A.
EK30006	6	300		180001-080300	5,78
EK30016	16	300		180003-080300	8,23
EK30025	25	300		180004-080300	a. A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage **(ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen) /**
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / (excluding NET PRICES for tools)
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved