

GOGAPLUG SKC Schleppkettentaugliches Patchkabel / drag-chain suitable patch cable

Biegeradius / bending radius: bei Verlegung min. 59,0 mm / when installed min. 59,0 mm

Kabelmaterial / cable material: SFTP 4x2xAWG26/19 PUR flammwidrig, ölbeständig, Außendurchmesser ca. 7,8 mm / flame retardant, oil resistant, outer diameter approx. 7,8mm

Farbe / colour: grün, ähnlich RAL 6018 / green like RAL 6018

Stecker / plug: Hirose TM21, umspritzt, Belegung TIA/EIA 568B / Hirose TM21, overmolded, sleeps TIA/EIA 568B

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr grün <i>green</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
SKC010	1	1936714080010	51,00
SKC030	3	1936714080030	85,50
SKC075	7,5	1936714080075	161,00
SKC200	20	1936714080200	384,00
SKC300	30	1936714080300	561,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved