

**GOGATool BLSS-SET1 VA Spaltstempel Blechlocherset „Montage“ /
splitting stamp puncher-set „Montage“**

Blechlocher mit 2 An schnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /
Puncher with 2 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content: M12-16-20-25-32-40
1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller
1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>		<i>/pc.</i>
ISO Montage-Koffer / case M 12, 16, 20, 25, 32, 40	128003311	375,00



**GOGATool BLSS-SET2 VA Spaltstempel Blechlocherset „Standard“ /
splitting stamp puncher-set „Standard“**

Blechlocher mit 2 An schnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /
Puncher with 2 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content: M12-16-20-25-32-40-50-63
1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller
1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>		<i>/pc.</i>
ISO Montage-Koffer / case M 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	128003312	589,00



**GOGATool BLSS-SET3 VA Spaltstempel Blechlocherset „Montage“ /
splitting stamp puncher-set „Montage“**

Blechlocher mit 3 An schnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /
Puncher with 3 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content: PG9-11-13-16-21
1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller
1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>		<i>/pc.</i>
Montage-Koffer / case PG 9, 11, 13, 16, 21	128003313	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



**GOGATool BLSS-SET4 VA Spaltstempel Blechlocherset „Standard“ /
splitting stamp puncher-set „Standard“**

Blechlocher mit 3 An schnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /
Puncher with 3 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content : PG9-11-13-16-21-29-36-42-48 und /and 30,5mm
1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller
1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>		<i>/pc.</i>
Standard-Koffer / case PG 9, 11, 13, 16, 21, 29, 36, 42, 48, 30,5mm	128003314	844,00



Für dünnere Bleche mit 1 bis 1,5mm Dicke benötigen Sie Locher mit einer reduzierten Spaltbreite, d.h. der Stempel bleibt gleich, der Innendurchmesser der Matrize ist aber kleiner. / For thinner sheets with 1 to 1,5mm thickn. you'll need puncher w. a reduced gap width, this means, the stamp remains the same, but the inner diam. of the die is smaller.

Blechlocher für VA sollten immer hydraulisch betätigt werden /
puncher for VA should always be operated hydraulically

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**, Aufstragrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES** or discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved