

GOGAEX ADE 1F2 Exd-Verschraubung metrisch / stainless steel ex cable gland metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4440 / stainless steel
Material Dichteinsatz / sealing insert: Neoprene / neoprene
Schutzart / protection grade: IP 66/68
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C
Normen / standards: Ex II 2GD / Ex db/eb IIC, Ex I M2 / db I / Ex eb I / Ex tb IIC
Zertifikat / certificate: INERIS 12 ATEX 0032X
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

**für armierte Kabel /
for armoured cable**

Anschluss- gew inde	Klemmbereich mm	Kabel-Ø mm	Schlüssel- weite SW1+2	Gew inde- länge mm	ArtNr	€ /Stk.	
thread length	clamping range	cable Ø	spanner size	thread length		/pc.	
M 12 x 1,5	4,5 - 8	7 - 12	19	19	15	238131	61,20
M 16 x 1,5	4,5 - 8	7 - 12	19	19	15	238132.1	61,20
M 16 x 1,5	7 - 12	10 - 16	24	24	15	238132.2	65,80
M 20 x 1,5	2,8 - 5,5	4,5 - 8,5	17	24	15	238133.1	91,90
M 20 x 1,5	4 - 8	7 - 12	19	24	15	238133.2	61,60
M 20 x 1,5	7 - 12	10 - 16	30	24	15	238133.3	70,90
M 25 x 1,5	7 - 12	10 - 16	24	30	15	238134.1	92,10
M 25 x 1,5	10 - 15,5	13,5 - 21	30	30	15	238134.2	92,10
M 25 x 1,5	13,5 - 20,5	18 - 27,5	41	41	15	238134.3	146,60
M 32 x 1,5	13,5 - 21	18 - 27,5	41	41	15	238135.1	148,30
M 32 x 1,5	18 - 26	29 - 34	48	48	15	238135.2	213,00
M 40 x 1,5	18 - 27,5	23 - 34	48	48	15	238136.1	231,00
M 40 x 1,5	23 - 34	29 - 41	55	55	15	238136.2	305,00
M 50 x 1,5	23 - 34	29 - 41	55	55	16	238137.1	317,00
M 50 x 1,5	29 - 41	35 - 48	64	64	16	238137.2	453,00
M 63 x 1,5	35 - 48	42 - 56	72	72	17	238138.1	791,00
M 63 x 1,5	42 - 53	50 - 65	85	85	17	238138.2	1 081,00



GOGAEX BLES Exd-Blindverschraubung metrisch / stainless steel Exd screw plug metric

Material Blindverschraubung / screw plug: Edelstahl 1.4440 / stainless steel
Schutzart / protection grade: IP 55, für IP66/68 Neoprene-Flachdichtung mitbestellen (auf Anfrage) / for IP66/68 oder neoprene gasket (upon request)
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +750°C
Normen / standards: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIC Db
Zertifikat / certificate: SIRA 10 ATEX 1224X
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss- gew inde	Schlüssel- weite	Gew inde- länge mm	ArtNr	€ /Stk.
thread length	spanner size	thread length		/pc.
M 12 x 1,5	14	17	238251D	25,05
M 16 x 1,5	19		238252D	16,70
M 20 x 1,5	24		238253D	16,70
M 25 x 1,5	27,9		238254D	21,08
M 32 x 1,5	37,6		238255D	39,10
M 40 x 1,5	47,2		238256D	43,30
M 50 x 1,5	55,9		238257D	71,10
M 63 x 1,5	70		238258D	139,20



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAEX EWES Exd-Erweiterung metrisch / stainless steel Exd enlargers metric

Material Erweiterung / enlargers: Edelstahl 1.4440 / stainless steel

Material O-Ring / o-ring: Nitril / nitril

Schutzart / protection grade: IP 66/68

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Normen / standards: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db / Ex I M2 / Ex d I Mb / Exe I Mb

Zertifikat / certificate: SIRA 09 ATEX 1322X

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- gew inde AG <i>outer thread</i>	Anschluss- gew inde IG <i>inner thread</i>	Schlüssel- weite <i>spanner size</i>	Gew inde- länge mm <i>thread length</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	23	16	238395D	51,70
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	30	16	238399D	59,10
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	38	16	238403D	112,70
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	45	16	238407D	185,00
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	56	16	238410D	a. A.
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	70	16	238412D	268,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAEX RRES Exd-Reduzierung metrisch / stainless steel Exd reducers metric

Material Reduzierung / reducers: Edelstahl 1.4440 / stainless steel

Material O-Ring / o-ring: Nitril / nitril

Schutzart / protection grade: IP 66/68

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Normen / standards: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db / Ex I M2 / Ex d I Mb / Exe I Mb

Zertifikat / certificate: SIRA 09 ATEX 1322X

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- gew inde AG <i>outer thread</i>	Anschluss- gew inde IG <i>inner thread</i>	Schlüssel- weite <i>spanner size</i>	Gew inde- länge mm <i>thread length</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	27	16	238333D	53,00
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	32	16	238335D	53,00
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	32	16	238336D	61,20
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	38	16	238339D	85,70
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	38	16	238340D	85,70
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	47	16	238343D	110,50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	47	16	238344D	110,50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	57	16	238347D	169,00
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	57	16	238348D	169,00
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	70	16	238351D	a. A.
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	70	16	238352D	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved