

GOGACON Lebensmittel Schlauchverschraubung Compact /
compact food fitting conduit gland

Anaconda AISI-316 Compact, im hygienischen Design entwickelte Edelstahlverschraubungen können mit allen Typen Anaconda SEALTITE Kabelschutzschlauch verwendet werden, mit Ausnahme des Typs CNP. Diese Verschraubungen sind mit einem glatten, kontourlosen Profil konstruiert, was das Risiko von Bakterienansammlungen auf der Verschraubung minimiert und einfaches Reinigen ermöglicht. Sie zeichnen sich durch exzellente Korrosionsbeständigkeit aus. /

Anaconda compact hygienically designed, stainless steel AISI-316 food fittings can be used with all types of Anaconda Sealtite conduits (except CNP). These stainless steel compact food fittings are designed with rounded corners and have a smooth contourless profile to minimise the risk of bacteria deposits and to promote easy cleaning. They display excellent resistance to corrosion.

verwendbar für alle blauen Anaconda SEALTITE Schläuche für die Lebensmittelindustrie /
can be used with all blue types of Anacond SEALTITE conduits for the food industry


Material Verschraubung/ material gland: Edelstahl / stainless steel AISI 316

Material Dichtung / material seal: Thermoplastische Elastomere / thermoplastic elastomers

Schutzart / protection grade: IP 68 gemäß / according EN60529 / IP 69 gemäß / according DIN 40050-9 (bis /until 40 bar)

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - +105 °C

| Gew inde | Sealtite | Innen-Ø | VPE | ArtNr | € |
|-----------|--------------|---------|------|--------------|--------|
| thread | NW | mm | Stk. | | /Stk. |
| | nominal size | inner Ø | PU | | /pc. |
| M16 x 1,5 | 3/8" | 10,4 | 10 | 79-742.016.9 | 45,54 |
| M20 x 1,5 | 1/2" | 13,8 | 10 | 79-742.020.9 | 61,20 |
| M25 x 1,5 | 3/4" | 18,5 | 5 | 79-742.025.9 | 72,90 |
| M32 x 1,5 | 1" | 23,8 | 5 | 79-742.032.9 | 103,50 |
| M40 x 1,5 | 1.1/4" | 31,8 | 2 | 79-742.040.9 | 159,00 |
| M50 x 1,5 | 1.1/2" | 36,8 | 1 | 79-742.050.9 | 201,00 |
| M63 x 1,5 | 2" | 47,8 | 1 | 79-742.063.9 | 339,00 |



GOGACON Lebensmittel Schlauchverschraubung /
food fitting conduit gland

Anaconda AISI-316, im hygienischen Design entwickelte Edelstahlverschraubungen können mit allen Typen Anaconda SEALTITE Kabelschutzschlauch verwendet werden, mit Ausnahme des Typs CNP. Diese Verschraubungen sind mit einem glatten, kontourlosen Profil konstruiert, was das Risiko von Bakterienansammlungen auf der Verschraubung minimiert und einfaches Reinigen ermöglicht. Sie zeichnen sich durch exzellente Korrosionsbeständigkeit aus. / *Anaconda hygienically designed, stainless steel AISI-316 food fittings can be used with all types of Anaconda Sealtite conduits (except CNP). These stainless steel compact food fittings are designed with rounded corners and have a smooth contourless profile to minimise the risk of bacteria deposits and to promote easy cleaning. They display excellent resistance to corrosion.*

verwendbar für alle blauen Anaconda SEALTITE Schläuche für die Lebensmittelindustrie /
can be used with all blue types of Anaconda SEALTITE conduits for the food industry

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316

Schutzart / protection grade: IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - +105 °C

| Gew inde | Sealtite | Innen-Ø | VPE | ArtNr | € |
|-----------|--------------|---------|------|--------------|--------|
| thread | NW | mm | Stk. | | /Stk. |
| | nominal size | inner Ø | PU | | /pc. |
| M16 x 1,5 | 3/8" | 10,4 | 10 | 79-832.016.9 | 74,70 |
| M20 x 1,5 | 1/2" | 13,8 | 10 | 79-832.020.9 | 74,70 |
| M25 x 1,5 | 3/4" | 18,5 | 5 | 79-832.025.9 | 101,00 |
| M32 x 1,5 | 1" | 23,8 | 5 | 79-832.032.9 | 149,40 |
| M40 x 1,5 | 1.1/4" | 31,8 | 2 | 79-832.040.9 | 217,00 |
| M50 x 1,5 | 1.1/2" | 36,8 | 1 | 79-832.050.9 | 340,00 |
| M63 x 1,5 | 2" | 47,8 | 1 | 79-832.063.9 | 758,00 |



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON Lebensmittel Winkel-Schlauchverschraubung /
food fitting angled conduit gland

Material / material: Messing vernickelt, spiegelglatt poliert / *brass nickel plated, glassy surface*

Schutzart / protection grade: IP 67

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - +105°C

| Gew inde | Sealtite | Innen-Ø | VPE | ArtNr | € |
|-----------|--------------|---------|------|--------------|--------|
| thread | NW | mm | Stk. | | /Stk. |
| | nominal size | inner Ø | PU | | /pc. |
| M16 x 1,5 | 5/16" | 8,3 | 10 | 79-818.915.1 | a. A. |
| M20 x 1,5 | 5/16" | 8,3 | 10 | 79-818.914.1 | a. A. |
| M16 x 1,5 | 3/8" | 10,2 | 10 | 79-818.916.1 | 37,07 |
| M20 x 1,5 | 3/8" | 10,2 | 10 | 79-818.917.1 | a. A. |
| M20 x 1,5 | 1/2" | 13,9 | 10 | 79-818.920.1 | 40,78 |
| M25 x 1,5 | 3/4" | 18,5 | 5 | 79-818.925.1 | 47,41 |
| M32 x 1,5 | 1" | 23,8 | 5 | 79-818.932.1 | 76,30 |
| M40 x 1,5 | 1.1/4" | 31,8 | 2 | 79-818.940.1 | 125,60 |
| M50 x 1,5 | 1.1/2" | 36,8 | 2 | 79-818.950.1 | 163,00 |
| M63 x 1,5 | 2" | 47,8 | 2 | 79-818.963.1 | 255,00 |

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON Schlauchverschraubung für Sealtite HFI / glands for cable conduit Sealtite HFI

Material / material: Edelstahl / *stainless steel AISI 316, Dichtgummi / gasket EPDM*

Schutzart / protection grade: IP 67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP 68 / *with additional flat gasket on the thread IP 68*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100 °C mit / *with EPDM*; -70°C - +220°C mit / *with Silikon - auf Anfrage / upon request*

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsgummi, Pressring, Zwischenstutzen, Einschraubhülse, Druckring und Überwurfmutter / *connection piece, rubber seal, press ring, intermediate supports, screw-in sleeve pressure ring and cap nut*

| Gew inde | Sealtite | Klemmbereich | Gew inelänge | VPE | ArtNr | € |
|----------|--------------|----------------|---------------|------|--------------|--------|
| thread | NW | mm | mm | Stk. | | /Stk. |
| | nominal size | clamping range | thread length | PU | | /pc. |
| M16x1,5 | 3/8" | 4-7 | 15 | 10 | 79-822.010.9 | 203,00 |
| M16x1,5 | 3/8" | 7-10 | 15 | 10 | 79-822.011.9 | 183,00 |
| M20x1,5 | 3/8" | 4-7 | 15 | 10 | 79-822.008.9 | 183,00 |
| M20x1,5 | 3/8" | 7-10 | 15 | 10 | 79-822.009.9 | 183,00 |
| M20x1,5 | 1/2" | 5,5-8 | 15 | 10 | 79-822.012.9 | 242,00 |
| M20x1,5 | 1/2" | 8-10,5 | 15 | 10 | 79-822.013.9 | 242,00 |
| M20x1,5 | 1/2" | 10,5-13 | 15 | 10 | 79-822.014.9 | 242,00 |
| M25x1,5 | 3/4" | 10,5-13 | 15 | 5 | 79-822.015.9 | 290,00 |
| M25x1,5 | 3/4" | 13-15,5 | 15 | 5 | 79-822.018.9 | 290,00 |
| M25x1,5 | 3/4" | 15,5-18 | 15 | 5 | 79-822.019.9 | a. A. |
| M32x1,5 | 1" | 15-18 | 15 | 5 | 79-822.023.9 | 431,00 |
| M32x1,5 | 1" | 18-21 | 15 | 5 | 79-822.024.9 | 431,00 |
| M32x1,5 | 1" | 21-23,5 | 15 | 5 | 79-822.025.9 | 431,00 |
| M40x1,5 | 1.1/4" | 21-24 | 15 | 2 | 79-822.029.9 | 655,00 |
| M40x1,5 | 1.1/4" | 24-27 | 15 | 2 | 79-822.030.9 | 655,00 |
| M40x1,5 | 1.1/4" | 27-30 | 15 | 2 | 79-822.031.9 | 655,00 |

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and vaiations are reserved

für nicht armierte Kabel /
for not armoured cable

GOGACON RNC Schlauchadapter / hose adapter

Die ATEX Übergangverschraubung muss gemeinsam mit einer Standard SEALTITE NPT-Verschraubung montiert werden. Mit dieser Ausführung ist auch ein dir. Anschluss an ein NPT-Gewinde-Rohr möglich. /
The ATEX adapter has to be mounted together with a standard Sealtite NPT-gland. With this design a direct connection to a NPT threaded pipe is also possible.

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtgummi / gasket EPDM

Schutzart / protection grade: IP 67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP 68 / with additional flat gasket on the thread IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100 °C mit / with EPDM; 70°C - +220°C mit / with Silikon - auf Anfrage / upon request

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsgummi, Pressring, Überwurfmutter / connection piece, rubber seal, press ring, cap nut with internal thread

| Gew inde außen <i>external thread</i> | Gew inde innen <i>internal thread</i> | Klemmbereich <i>clamping range</i> | Gew inelänge <i>thread length</i> | VPE <i>PU</i> | ArtNr | € <i>/Stk. /pc.</i> |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------------|
| M20x1,5 | NPT 1/2" | 5,5-8 | 15 | 10 | 79-297.812.9 | 196,00 |
| M20x1,5 | NPT 1/2" | 8-10,5 | 15 | 10 | 79-297.813.9 | 196,00 |
| M20x1,5 | NPT 1/2" | 10,5-13 | 15 | 10 | 79-297.814.9 | 196,00 |
| M25x1,5 | NPT 3/4" | 10,5-13 | 15 | 5 | 79-297.815.9 | 271,00 |
| M25x1,5 | NPT 3/4" | 13-15,5 | 15 | 5 | 79-297.818.9 | 271,00 |
| M25x1,5 | NPT 3/4" | 15,5-18 | 15 | 5 | 79-297.819.9 | 271,00 |
| M32x1,5 | NPT 1" | 15-18 | 15 | 5 | 79-297.823.9 | 514,00 |
| M32x1,5 | NPT 1" | 18-21 | 15 | 5 | 79-297.824.9 | 514,00 |
| M32x1,5 | NPT 1" | 21-24 | 15 | 5 | 79-297.825.9 | 514,00 |
| M40x1,5 | NPT 1.1/4" | 21-24 | 15 | 2 | 79-297.829.9 | 525,00 |
| M40x1,5 | NPT 1.1/4" | 24-27 | 15 | 2 | 79-297.830.9 | 525,00 |
| M40x1,5 | NPT 1.1/4" | 27-30 | 15 | 2 | 79-297.831.9 | 525,00 |
| M50x1,5 | NPT 1.1/2" | 30-33 | 15 | 2 | 79-297.843.9 | a. A. |
| M50x1,5 | NPT 1.1/2" | 33-36 | 15 | 2 | 79-297.844.9 | a. A. |
| M63x1,5 | NPT 2" | 36-39 | 15 | 2 | 79-297.851.9 | a. A. |
| M63x1,5 | NPT 2" | 39-42 | 15 | 2 | 79-297.852.9 | a. A. |
| M63x1,5 | NPT 2" | 42-45 | 15 | 2 | 79-297.853.9 | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON BXA vergossene Schlauchverschraubung / sheded glands

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert /
separately enclosed is a 2-component epoxy sealant

für Einzeldrähte /
for single wires

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtgummi / gasket EPDM

Schutzart / protection grade: IP 67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP 68 / with additional flat gasket on the thread IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +80 °C mit / with EPDM

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsmittelbehälter, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter /
connection piece, sealant case, screw-in sleeve clamping ring and cap nut

| Gew inde <i>thread</i> | Sealtite NW <i>nominal size</i> | Innen-Ø <i>inner Ø</i> | Gew inelänge <i>thread length</i> | VPE <i>PU</i> | ArtNr | € <i>/Stk. /pc.</i> |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------------|
| M16x1,5 | 3/8" | 10,4 | 15 | 10 | 79-836.016.9 | 173,00 |
| M20x1,5 | 1/2" | 13,8 | 15 | 10 | 79-836.020.9 | 207,00 |
| M25x1,5 | 3/4" | 18,5 | 15 | 5 | 79-836.025.9 | 246,00 |
| M32x1,5 | 1" | 23,8 | 15 | 5 | 79-836.032.9 | 360,00 |
| M40x1,5 | 1.1/4" | 31,9 | 15 | 2 | 79-836.040.9 | 499,00 |



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON AWSV 45°-Winkel-Schlauchverschraubung / 45°-angled conduit gland

Material / material: Edelstahl / stainless steel 316L
Schutzart / protection grade: IP 66
Drehbar / rotatable



| Gew inde | Sealtite | Innen-Ø | Gew inderlänge | VPE | ArtNr | € |
|----------|--------------|---------|----------------|------|--------------|-------|
| thread | NW | mm | mm | Stk. | | /Stk. |
| thread | nominal size | inner Ø | thread length | PU | | /pc. |
| NPT 1/2" | 3/8" | 10,4 | 12 | 10 | 79-819.412.9 | a. A. |
| NPT 1/2" | 1/2" | 13,8 | 12 | 10 | 79-819.416.9 | a. A. |
| NPT 3/4" | 3/4" | 17,4 | 12 | 5 | 79-819.420.9 | a. A. |
| NPT 1" | 1" | 23,4 | 13 | 5 | 79-819.426.9 | a. A. |
| M40x1,5 | 1.1/4" | 31,9 | 15 | 2 | 79-826.040.9 | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON AWSV 90°-Winkel-Schlauchverschraubung / 90°-angled conduit gland

Material / material: Edelstahl / stainless steel 316L
Schutzart / protection grade: IP 66
Drehbar / rotatable



| Gew inde | Sealtite | Innen-Ø | Gew inderlänge | VPE | ArtNr | € |
|----------|--------------|---------|----------------|------|--------------|-------|
| thread | NW | mm | mm | Stk. | | /Stk. |
| thread | nominal size | inner Ø | thread length | PU | | /pc. |
| NPT 1/2" | 3/8" | 10,4 | 12 | 10 | 79-819.912.9 | a. A. |
| NPT 1/2" | 1/2" | 13,8 | 12 | 10 | 79-819.916.9 | a. A. |
| NPT 3/4" | 3/4" | 17,4 | 12 | 5 | 79-819.920.9 | a. A. |
| NPT 1" | 1" | 23,4 | 13 | 5 | 79-819.926.9 | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON BXC vergossener Schlauchadapter / moulded sealing type conduit adapter

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert /
separately enclosed is a 2-component epoxy sealant

für Einzeldrähte /
for single wires

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtungsmittelbehälter / sealant case: Messing vernickel / brass nickel plated
Schutzart / protection grade: IP 67

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +80 °C mit / with EPDM

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsmittelbehälter, Einschraubhülse mit IG /
connection piece, sealant case, screw-in sleeve w. internal thread

| Gew inde | Gew inde | Innen-Ø | Gew inderlänge | VPE | ArtNr | € |
|-----------------|-----------------|---------|----------------|------|--------------|--------|
| außen | innen | mm | mm | Stk. | | /Stk. |
| external thread | internal thread | inner Ø | thread length | PU | | /pc. |
| M16x1,5 | M16x1,5 | 10,4 | 15 | 10 | 79-836.116.9 | a. A. |
| M20x1,5 | M20x1,5 | 13,8 | 15 | 10 | 79-836.120.9 | 274,00 |
| M25x1,5 | M25x1,5 | 18,5 | 15 | 5 | 79-836.125.9 | a. A. |
| M32x1,5 | M32x1,5 | 24,4 | 15 | 5 | 79-836.132.9 | a. A. |
| M40x1,5 | M40x1,5 | 32 | 15 | 2 | 79-836.140.9 | a. A. |
| M50x1,5 | M50x1,5 | 41 | 15 | 2 | 79-836.150.9 | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved