

**GOGASHRINK SS 2:1 Rollen schwarz / 2:1 reels black**

Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch / *High graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube.*

Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C bis +125°C

Min. Schrumpftemperatur / *min. temperature for shrink process*: +90°C, vollständig / *complete* ≥125°C

Zulassung / *approval*: UL224, Konformität / *conformity*: RoHS

Eigenschaften: / *feature*: halogenfrei / *halogen-free*



Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm <i>inner- Ø in mm</i>		Wandstärke mm <i>wall thickness mm</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr <i>part no.</i>	€ <i>/m</i>
	vorher/before <i>inner- Ø in mm</i>	nacher/after <i>inner- Ø in mm</i>	nachher / after <i>wall thickness mm</i>	m		
SS21048SW	4,8	2,4	0,50	75	258000041	0,77

**GOGASHRINK SSK 4:1 Stangen transparent / 4:1 pieces a 1,22 m transparent**

Hochwertiger, flexibler Schrumpfschlauch aus Polyolefin, beschichtet mit einem thermoplastischen Spezialkleber, schwer entflammbar / *High-quality, flexible shrink sleeve made of polyolefin, coated with a special thermoplastic adhesive, flame retardant*

Temperaturbereich / *temperature range*: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / *min. temperature for shrink process*: +70°C, vollständig / *complete* 110°C

Konformität / *conformity*: RoHS, Normen / *standards*: SAE-AMS-DTL-23053/4



Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm <i>inner- Ø in mm</i>		Wandstärke mm <i>wall thickness mm</i>	Kleber <i>glue</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr <i>part no.</i>	€ <i>/m</i>
	vorher/before <i>inner- Ø in mm</i>	nacher/after <i>inner- Ø in mm</i>	nachher/after <i>wall thickness mm</i>	mm	m		
SSK4104TR	4	1	1,00	0,5	1,22	258141045	3,56

**GOGATOOL HG2000 – Heißluftgerät / heat gun**

zum thermischen Verarbeiten von Schrumpfschläuchen / *for heat-shrinking tube*

Spannung / *voltage*: 230 V

Leistung / *power*: Stufe I / *step 1* 1000 W, Stufe II / *step 2* 2000W

Temperatur / *temperature*: Stufe I / *step 1* 350°C, Stufe II / *step 2* 550°C

Luftdurchlass / *air settings*: Stufe I / *step 1* 300l/min, Stufe II / *step 2* 500l/min



Typ <i>type</i>	Gewicht <i>weight</i>	ArtNr	€ <i>/Stk.</i>
	kg		<i>/pc.</i>
HG2000	0,65	12800815	38,59

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Werkzeuge haben NETTOPREISE** /

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request, tools have NET PRICES*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*