

GOGAFLEX BAP Aluminiumschiene / aluminum bar

Material / material: Aluminium Typ / type EN-AW 1350 A
Zugfestigkeit / tensile strength: 80N/mm²
Elektrischer Widerstand / resistivity: 0,0286Ωmm²/m
Dichte / density: 2,7kg/dm³

Typ type	Abmessungen mm dimensions	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
BAP2000	20x10x2000	2	1993010X20	a.A.
BAP2005	30x10x2000		1993010X30	a.A.
BAP2010	40x10x2000		1993010X40	a.A.
BAP2015	50x10x2000		1993010X50	a.A.
BAP2020	60x10x2000		1993010X60	a.A.
BAP2025	80x10x2000		1993010X80	a.A.
BAP2030	100x10x2000		1993010X100	a.A.
BAP2035	120x10x2000		1993010X120	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Strombelastbarkeit bei Temperaturänderung ΔT gem. DIN43670 /
 Current loadability at temperature change ΔT acc. DIN 43670

Abmessungen mm dimensions	Querschnitt mm ² cross-section	ΔT 30°C			ΔT 50°C		
		1-fach 1-fold	2-fach 2-fold	3-fach 3-fold	1-fach 1-fold	2-fach 2-fold	3-fach 3-fold
20 x 10	200	331	643	942	434	842	1234
30 x 10	300	445	832	1200	583	1090	1572
40 x 10	400	557	1030	1460	730	1349	1913
50 x 10	500	667	1210	1710	874	1585	2240
60 x 10	600	774	1390	1940	1006	1807	2522
80 x 10	800	983	1720	2380	1278	2236	3094
100 x 10	1000	1190	2050	2790	1547	2665	3627
120 x 10	1200	1390	2360	3200	1807	3068	4160



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved