

GOGASHIELD RL hochflexible Rundlitze silikonumspritzt /
highly flexible copper cables silicone coated



Material Leiter / material conductor : Kupfer ETP1 DIN13602 weichgeglüht / *annealed blank copper ETP*

Material Isolation / material insulation : Silikon - ca. 60 Shore A / *silicone - approximately 60 shore A*

Eigenschaften Isolation / insulation properties : hochflexibel, schwer entflammbar, halogenfrei, selbstverlöschend /
highly flexible, halogen-free, flame retardant, self-extinguishing

Isolationwandstärke / insulation thickness : bis / up to 25 mm² : 2,3 mm, 25 -240 mm²: 2,5 mm

Farbe / colour : transparent / transparent

Allgemein / general: sehr gute Lichtbogen - u. Kriechstromfestigkeit, gute UV- u. Ozonbeständigkeit /
excellent arc and creep resistance, good UV- and ozone resistance

Zugfestigkeit vor Alterung / tensile strength before ageing : 8,3 MPa

Reißdehnung vor Alterung / elongation at break before ageing : 300%

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength : 20 kV/mm

Prüfspannung / test voltage : 10 kV

Nennspannung / nominal voltage : 4-6mm² : U₀/U 1,5/1,5 kV, 10-300 mm²: U₀/U 1,8/3 kV

Temperaturbereich / temperature range : dauernd / permanent : 50-180°C, kurzzeitig / short-term : 250-300°C (LötKolbenberührung / *soldering iron contact*)

Typ	Querschnitt mm ²	Abmess. in mm / dimensions in mm Leiteraufbau	Außen-ø	Strombelastung b. T. in °C am Leiter A				Gewicht kg / m	VPE m	ArtNr	€
				45°	90°	100°	130°				
<i>type</i>	<i>cross section</i>	<i>diameter x nr. of wires</i>	<i>outer ø</i>	<i>current load in dependence of heat</i>				<i>weight</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/ m.</i>
RL 25	25	3234 x 0,10	12,0	95	176	187	215	0,25	100	180034	25,34
RL 35	35	4508 x 0,10	13,8	115	218	230	260	0,35	100	180035	31,68
RL 50	50	6468 x 0,10	15,5	145	276	287	325	0,50	100	180036	36,41
RL 70	70	8967 x 0,10	18,0	175	347	352	400	0,70	100	180037	52,40
RL 95	95	12201 x 0,10	20,0	215	416	425	485	0,95	100	180038	59,00
RL 120	120	15435 x 0,10	21,5	245	488	495	560	1,20	100	180039	69,30
RL 150	150	19404 x 0,10	23,5	285	566	575	640	1,50	100	180040	83,30
RL 185	185	23580 x 0,10	26,0	320	644	655	730	1,85	100	180041	104,60
RL 240	240	30600 x 0,10	28,5	380	775	790	855	2,40	100	180042	131,70

Andere Aufmachungen (Länge, Farbe) auf Anfrage /
other designs (length, color) on request

Preise gültig ab 01.01.2023 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved