

GOGATIE KBS Kabelbinder mit Stahlzunge / cable ties with steel barb

Material / material: Polyamid 6.6, flammwidrig / flame resistant gem. UL 94 V2, Edelstahl / stainless steel

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UR (teilweise / partial UL)



weiß / white : EN45545-2 (2015)

Typ type	Länge length	Breite width	Bündel-Ø bundle-Ø	Auszugskraft tensile strength	VPE PU	Karton Stk. / pcs. box	ArtNr weiß white	ArtNr schwarz black	€/100 Stk. /100 pcs.
KBS25/100	100	2,5	24	18	100	15.000	251700601	251700701	4,06
KBS25/200	200	2,5	55	18	100	10.000	251700602	251700702	8,77
KBS35/140	140	3,5	36	28	100	10.000	251700611	251700711	7,34
KBS35/200	200	3,5	55	28	100	6.000	251700612	251700712	10,37
KBS35/280	280	3,5	80	28	100	6.000	251700613	251700713	17,42
KBS35/360	360	3,5	101	28	100	4.000	251700614	251700714	28,42
KBS45/186	186	4,5	51	40	100	5.000	251700621	251700721	11,14
KBS45/293	290	4,5	80	40	100	5.000	251700622	251700722	16,80
KBS45/360	360	4,5	103	40	100	4.000	251700623	251700723	21,77
KBS70/340	340	7,0	90	70	50	1.500	251700624	251700724	29,68
KBS75/220	220	7,5	56	80	50	1.500	251700632	251700732	21,63
KBS75/360	360	7,5	101	80	50	1.500	251700633	251700733	36,78



GOGATIE KB-DK Kabelbinder detektierbar / cable ties detectable

Kabelbinder mit Kunststoffzunge für die Lebensmittel- und Pharmazeutische-Industrie. / cable ties with plastic barb for food and pharmaceutical processing industries

Typ type	Länge length	Breite width	Bündel-Ø bundle-Ø	Auszugskraft tensile strength	VPE PU	Karton Stk. / pcs. box	ArtNr blau blue	€/100 Stk. /100 pcs.
KB-DK25/100	100	2,5	24	10	100	5.000	251503605	4,09
KB-DK45/200	200	4,5	51	25	100	5.000	251503626	16,21
KB-DK45/280	280	4,5	76	25	100	5.000	251503627	22,11
KB-DK45/380	380	4,5	110	25	100	3.500	251503628	28,07
KB-DK75/360	360	7,5	101	60	100	1.500	251503649	64,30



GOGATIE KB-DS Kabelbinder detektierbar mit Stahlzunge / cable ties detectable with steel barb

Für die Lebensmittel- und Pharmazeutische-Industrie. / For food and pharmaceutical processing industries

Halogenfrei / halogenfree

Material / material: Polyamid 6.6, durch. 17% Metallanteil mit Sensoren detektierbar / detectable due to 17% metallic pigments;

flammwidrig gem. UL94 V-2 / flame resist.; Stahlzunge a. antimagn. Edlst. SS316 / steel barb made of anti-magnetic stainless steel; halogenfrei / halogenfree

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Typ type	Länge length	Breite width	Bündel-Ø bundle-Ø	Auszugskraft tensile strength	VPE PU	ArtNr blau blue	€/100 Stk. /100 pcs.
KB-DS24/92	92	2,4	16	8	100	251503601	24,85
KB-DS48/186	186	4,8	45	22	100	251503621	40,46
KB-DS48/360	360	4,8	102	22	100	251503622	87,80
KB-DS70/340	340	7,0	90	54	100	251503641	126,30



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved