

**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**  
**Querverbindung steckbar / pluggable cross connection**

**Isolierkörper / insulating part:** Polyamid 6.6

**Verbindungssteg / connecting web:** Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

**Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw:** Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

**Kriechstromfestigkeit / comparative tracking:** IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600



40016498 SCCR

REG B573





UL1059

E203985

## GOGATEM EURO D - Nq4

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm <sup>2</sup> ) / cond. W. CES	4x4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschlie. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter absolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm <sup>2</sup> )	4
RINA (mm <sup>2</sup> )	4
VDE (mm <sup>2</sup> )	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10



## GOGATEM schraubbar / screwing

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimension	PU		/pc.
Standard / Nq4	6 x 72 x 56	50	44-43550	2,05
1-polig/Nq4 / 1-pole			44-43551	3,15

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Aufsnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**  
**Querverbindung steckbar / pluggable cross connection**

**Isolierkörper / insulating part:** Polyamid 6.6

**Verbindungssteg / connecting web:** Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

**Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw:** Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

**Kriechstromfestigkeit / comparative tracking:** IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

 40016498 **SCCR**  
REG B573


 **UL1059**  
E203985

## GOGATERM EURO D - Nq4


Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm <sup>2</sup> ) / cond. W. CES	4x3,3
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiteraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm <sup>2</sup> )	4
RINA (mm <sup>2</sup> )	4
VDE (mm <sup>2</sup> )	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10
Abmessungen (mm) / dimensions	6x72x55




**Nq4-Diode V1**




**Nq4-Diode V2**




**Nq4-Diode V3**



**Nq4-Diode V4**



**Nq4-Diode V5**



## GOGATERM Nq4 Diode: 1kV 1A 1N 4007

Typ	Anzahl Dioden	VPE	ArtNr	€
type	number of diodes	PU		/Stk.
Nq4-Diode V1	1		44-43552	3,69
Nq4-Diode V2	1		44-43553	3,69
Nq4-Diode V3	1		44-43554	3,69
Nq4-Diode V4	2	50	44-43555	4,69
Nq4-Diode V5	2		44-43556	4,69
Nq4-Diode V6	2		44-43557	4,69
Nq4-Diode V7	2		44-43558	4,69

## GOGATERM Nq4 Diodenklemme mit Widerstand / diode clamp with resistor

Typ	Widerstand	VPE	ArtNr	€
type	resistor	PU		/pc.
Nq4-Diode D1	1/4 - 270		44-43484	6,37
Nq4-Diode D2	1/4 - 1k	50	44-43486	6,37
Nq4-Diode D3	1/4 - 100		44-43488	6,37


Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**  
**Querverbindung steckbar / pluggable cross connection**



**Isolierkörper / insulating part:** Polyamid 6.6

**Verbindungssteg / connecting web:** Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

**Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw:** Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

**Kriechstromfestigkeit / comparative tracking:** IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

## GOGATEM EURO D - Nq4 LED


Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm <sup>2</sup> ) / cond. W. CES	4 x 4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter absolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm <sup>2</sup> )	4
RINA (mm <sup>2</sup> )	4
VDE (mm <sup>2</sup> )	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10



### Frei bestückbar / freely assignable


Typ	Abmessungen	VPE	Widerstand	Spannung	€
Typ	mm	Stk.	Ω	V	/Stk.
type	dimensions	PU	resistor	voltage	/pc.
Nq4 Frei	6 x 72 x 56	50	44-43559	2,46	

Nq4-Frei



Typ	Abmessungen	VPE	Widerstand	Spannung	€
Typ	mm	Stk.	Ω	V	/Stk.
type	dimensions	PU	resistor	voltage	/pc.
Nq4-LED V1	6 x 72 x 56	10	3,4k	12-24	44-43548 22,81
Nq4-LED V2			34k	110	44-43549 12,54

Nq4-LED V1/V2




Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATEM Abschlusswand für D-Nq4 / end wall**

Material / material: Polyamid 6.6


Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro D4-2/35	72 x 55 x 1,5	50	44-43096	0,46



**GOGATEM Klemmenabdeckung / clamp cover**

Material / material: Polycarbonat

Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro D4-2/35	36 x 14 x 6	50	44-43084	0,43



**GOGATEM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes**

Steckbar - Siehe Zubehör bei Standard-Reihenklemmen / pluggable - see accessories at standard clamp blocks  
(Art. Nr. 44-43520/xx)

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**



40017947

**SCCR**

**Isolierkörper / insulating part:** Polyamid 6.6

**Verbindungssteg / connecting web:** Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

**Zugbügelklemme / box clamp:** Messing, vernickelt / brass nickel

**Schraube / screw:** Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

**Kriechstromfestigkeit / comparative tracking:** IEC 112: CT1 > 600, VDE 0303: KB > 600



## GOGATEM EURO W/Z - Nq2,5

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	2,5
Klemmenbreite / clamping width	5,3
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-2,5
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-4
AWG	26-14
Kaliber / caliber	A2
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	2x1,5
Leiter absolieren (mm) / stripping length	7
Max. Spannung (V) / max. voltage	IEC 250V/UL 300V
Max. Strom (A) / max. current	IEC 24A/UL 10A
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,5
Normen VDE (mm <sup>2</sup> )	2,5
UL	AWG 26-14
CSA	in Vorbereitung / in preparation


## EURO W 2,5/35




## EURO W 2,5/35



**Kreuzverbindung / cross connection**



## EURO WE 2,5/35 B/W/PE




## EURO WE 2,5/35 L/L/PE



## EURO WE 2,5/35 N/L/PE




## EURO Z 2,5/35




## EURO Z 2,5/35




**Kreuzverbindung / cross connection**



## EURO Z 2,5 LP/35 LED



## EURO Z 2,5 LN/35 LED



## GOGATEM LED: 3,4 kΩ 12-24V

Modell	Typ	Querverbindung	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
Modell	type	cross connection	dimensions	PU		/pc.
Nq2,5-DR W1	W 2,5/35		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504	3,39
Nq2,5-DR W2	W 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504V	3,28
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 B/W/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-B/W/PE	5,90
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 L/L/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-L/L/PE	5,39
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 N/L/PE	steckbar / pluggable	5,3 x 78,5 x 47,5	25	44-43503-N/L/PE	5,39
Nq2,5-DR Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505	2,87
Nq2,5-DR Z2	Z 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 62 x 47,5		44-43505V	3,76
Nq2,5-LED Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LP	5,14
Nq2,5-LED Z2	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LN	5,14

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved


### GOGATERM W Abschlusswand / end wall

Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Euro W-2.5/35	74,5 x 50 x 1,5	25	44-43542	0,57



### GOGATERM Z Abschlusswand / end wall

Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Euro Z-2.5/35	55,4 x 50 x 1,5	25	44-43543	0,57
Euro Z-2.5/35 LP				
Euro Z-2.5/35 LN				




### GOGATERM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes

Für Klemmen / for clamps: W-2.5/35, Z-2.5/35, Z-2.5/35LP und Z-2.5/35LN

Pole <i>pole</i>	Farbe <i>colour</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig / 2-pole	blau / blue	100	44-43544/02BLS	1,63
3-polig / 3-pole	blau / blue	100	44-43544/03BLS	1,66
12-polig / 12-pole	blau / blue	10	44-43544/12BLS	2,37
2-polig / 2-pole	rot / red	100	44-43544/02RDS	a.A.
3-polig / 3-pole	rot / red	100	44-43544/03RDS	1,66
12-polig / 12-pole	rot / red	10	44-43544/12RDS	2,37

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved