

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600
Typ / type: EURO TC
Klemmbereite / clamping width: 5mm
Leister abisolieren / strip. Length: 20mm
max. Anzugsdrehmoment / max. tight. Torque: 0,1Nm

GOGATEM EURO TC - Nq0,5

Nennquerschnitt / nominal cross section: 0,5mm²
Feste Leiter / solid conductors: 0,05-0,5mm², Ø 0,25-0,8 mm
AWG: 20-30
Norm / norm: UR (50 V)

Typ	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
type	mm	Stk.		/Stk.
	dimensions	PU		/pc.
Nq0,5 Thermo T	5 x 58,9 x 29,5	50	44-43600	3,56



GOGATEM EURO TC - Nq1,5

Nennquerschnitt / nominal cross section: 1,5mm²
Feste Leiter / solid conductors: 0,5-1,5mm², Ø 0,8-1,3mm
AWG: 20-16
Norm / norm: UR (300V, 10A)

Nutzbar als Durchführungsklemme AWG 16 / usable as through clamp AWG 16

Typ	Abmessungne	VPE	ArtNr	€
type	mm	Stk.		/Stk.
	dimensions	PU		/pc.
Nq1,5 Thermo T	5 x 58,9 x 29,5	50	44-43610	3,56



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved