

- **WECHSLER ! / change over !**
- Max. Schaltfrequenz / max. switching frequency 1 kHz
- Ein-/Ausgangsspannungsbereich / input/output voltage range 10-40VDC/5-48VDC
- Schaltleistung 5-48VDC/0,5A / switching capacity 5-48VDC/0,5A
- nur 6,2 mm breit / only 6,2 mm wide
- LED-Anzeige / LED display
- Isolationsspannung Ein-/Ausgang 3,75 kV/60s / isolation voltage input/output 2,5 kV/60s
- Aufschnappbar auf 35mm Hutschiene / snappable on 35mm DIN rail

Schaltleistung / switching capacity: 5 - 48 VDC/0,5 A  
 Abfallspannung / dropout voltage: < 5 VDC  
 Leckstrom / leakage current: < 1 mA  
 Spitzenstrom bei 10 ms / peak current at 10 ms: 5 A  
 Einschalt-/Ausschaltzeit / pick-up/drop-out time: 12 µs  
 Abmessungen / dimensions: 6,2 x 84 x 79 mm  
 Temperaturbereich / temperature range: Betrieb -20°C bis +80°C / working -20°C - +80°C  
 Lagertemperatur / storage temperature: -40°C - +100°C



**GOGAFACE SDE Schmäler Solid-State-Wechsler / slim solid-state-changeover**

Typ	Spannung / voltage range		min. Schaltstrom mA	Eingangsstrom mA	Spannung / switching		ArtNr	€/Stk.
	Eingang input	Ausgang output			Ein on	Aus off		
SDE-50048A	10-40 VDC	5-48 VDC	1	6	5 VDC	0,5 VDC	56-SDE-50048A	70,10

**GOGAFACE EDZ Verdrahtungskamm / wiring comb**

Typ	Polzahl	ArtNr	€/Stk.
type	pole number		/pc.
EZD-20P	20	56-EZD-20P	6,13



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved