

**GOGAFACE HB/HN Zusätzliche Hilfskontakte f. Standard-Schütz K3 /
add. aux. contacts HB/HN f. standard-contactor K3**


Typ	Montage	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	mounting	contacts		/pc.
HB11	seitlich /	1 S	411420	23,22
HB02	laterally	1 Ö	411421	23,22
HN10	frontseitig	1 S + 1 Ö	411425	8,00
HN01	/	2 Ö	411426	8,00



**GOGAFACE U12 Motorschutzrelais für Mini-Schütz K1 /
motor protection relays for mini contactor K1**

Handrückstellung galvanisch getrennte Hilfskontakte 1S, 1Ö / manual reset, galv.isolated aux. contacts 1 cl., 1 op.

Typ	Einstellbereich			ArtNr	€/Stk.
	A	A A "2"	rungszuon		
type	adjustment range	'use assembly			
U12/16E0,18K1	0,12 - 0,18	-	0,5	411430	78,60
U12/16E0,27K1	0,18 - 0,27	-	1	411431	78,60
U12/16E0,4K1	0,27 - 0,4	-	2	411432	78,60
U12/16E0,6K1	0,4 - 0,6	-	2	411433	78,60
U12/16E1,8K1	1,2 - 1,8	2	6	411436	78,60
U12/16E2,7K1	1,8 - 2,7	4	10	411437	78,60
U12/16E4K1	2,7 - 4	4	10	411438	78,60
U12/16E6K1	4 - 6	6	16	411439	78,60
U12/16E9K1	6 - 9	10	25	411440	89,50
U12/16E11K1	8 - 11	16	25	411441	89,50
U12/16E14K1	10 - 14	16	35	411442	89,50



GOGAFACE RC Entstöbauteile für Mini Schütz K1 / suppression for mini contactor K1

Typ	Ausführung	Spannungsbereich AC/DC	ArtNr	€/Stk.
type	version	voltage range AC/DC		/pc.
RC-K124	RC-Glied / RC member	12 - 24 VDC	411510	17,65
RC-K1230	RC-Glied / RC member	110 - 230 VAC	411511	16,20



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved