

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP44 / angled panel plug 16A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SI	7,02
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SI	7,72
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SI	8,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SI	10,20



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 / angled panel coupling 16A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PI	6,93
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PI	7,64
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PI	7,92
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PI	10,28



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP67 / angled panel plug 16A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SI	11,94
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SI	13,07
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SI	13,24
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SI	16,98



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP67 / angled panel coupling 16A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PI	9,78
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PI	10,82
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PI	11,10
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PI	14,68



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP44 / angled panel plug 32A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SI	13,75
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SI	15,13
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SI	14,68
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SI	16,70



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32A IP44 / angled panel coupling 32A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PI	11,16
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PI	12,31
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PI	12,20
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PI	13,01



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP67 / angled panel plug 32A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PI	11,16
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PI	12,31
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PI	12,20
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PI	13,01



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32 A IP67 / angled panel coupling 32A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PI	15,35
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PI	16,84
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PI	16,31
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PI	18,25



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel*

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 63A IP67 / angled panel plug 63A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole+earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 6363 SI	56,50
2-polig + Erde / <i>2-pole+earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6393 SI	62,10
3-polig + Erde / <i>3-pole+earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6364 SI	59,60
3-polig + N + Erde / <i>3-pole+N+earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6365 SI	67,20



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 63A IP67 / angled panel coupling 63A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole+earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 6363 PI	43,37
2-polig + Erde / <i>2-pole+earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6393 PI	47,70
3-polig + Erde / <i>3-pole+earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6364 PI	48,72
3-polig + N + Erde / <i>3-pole+N+earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6365 PI	54,60



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 125A IP67 / angled panel plug 125A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole+earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 12563 SI	82,00
2-polig + Erde / <i>2-pole+earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12593 SI	a.A.
3-polig + Erde / <i>3-pole+earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12564 SI	96,00
3-polig + N + Erde / <i>3-pole+N+earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12565 SI	113,30

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 125A IP67 / angled panel coupling 125A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole+earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 12563 PI	96,40
2-polig + Erde / <i>2-pole+earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12593 PI	106,10
3-polig + Erde / <i>3-pole+earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12564 PI	112,70
3-polig + N + Erde / <i>3-pole+N+earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12565 PI	130,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved