

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Wandstecker 16A IP44 / wall plug 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SM	8,45
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SM	9,80
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SM	9,33
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SM	10,65



GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP44 / wall coupling 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PP	9,38
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PP	10,34
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PP	10,09
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PP	12,25



GOGAPLUG Wandstecker 16A IP67 / wall plug 16A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SM	20,45
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SM	22,50
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SM	21,74
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SM	28,16



GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP67 / wall coupling 16A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PP	17,43
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PP	19,18
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PP	18,62
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PP	24,95



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Wandstecker 32A IP44 / wall plug 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PE 3263 SM	13,97
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3293 SM	15,41
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3264 SM	14,93
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3265 SM	18,19



GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP44 / wall coupling 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PE 3263 PP	14,84
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3293 PP	16,34
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3264 PP	15,83
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3265 PP	18,56



GOGAPLUG Wandstecker 32A IP67 / wall plug 32A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 3263 SM	25,80
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3293 SM	28,44
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3264 SM	26,81
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3265 SM	28,59



GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP67 / wall coupling 32A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 3263 PP	24,87
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3293 PP	27,32
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3264 PP	25,80
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3265 PP	27,52



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz.

Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Wandstecker 63A IP67 / wall plug 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG29 / strain relief gland with thread PG29

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 SM	77,80
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 SM	85,50
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 SM	83,50
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 SM	88,60



GOGAPLUG Wandkupplung 63A IP67 / wall coupling 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG29 / strain relief gland with thread PG29

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PP	85,20
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PP	93,60
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PP	90,70
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PP	96,30



GOGAPLUG Wandstecker 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG48 / strain relief gland with thread PG48

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 SM	246,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 SM	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 SM	266,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 SM	296,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG Wandkupplung 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG48 / strain relief gland with thread PG48

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PP	256,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PP	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PP	291,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PP	309,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved