

**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

**Temperaturbereich / temperature range:** Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

**Isolationsspannung / isolation voltage:** 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

**Material / material:** Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

**Kabel-Klemmbereich / cable clamping range:** 8-24mm

**Brandklassifizierung / fire classification:** Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

**Normen / norms:** EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

## GOGAPLUG Wandstecker 16A IP44 / wall plug 16A IP44

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SM	6,40
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SM	7,04
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SM	7,49
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SM	8,26



a.A. = auf Anfrage / upon request

## GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP44 / wall coupling 16A IP44

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PP	8,03
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PP	8,65
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PP	9,89
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PP	10,40



a.A. = auf Anfrage / upon request

## GOGAPLUG Wandstecker 16A IP67 / wall plug 16A IP67

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SM	16,20
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SM	17,77
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SM	17,29
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SM	21,86



## GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP67 / wall coupling 16A IP67

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PP	14,42
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PP	15,83
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PP	15,38
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PP	19,41



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

**Temperaturbereich / temperature range:** Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

**Isolationsspannung / isolation voltage:** 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

**Material / material:** Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

**Kabel-Klemmbereich / cable clamping range:** 8-24mm

**Brandklassifizierung / fire classification:** Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

**Normen / norms:** EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

## GOGAPLUG Wandstecker 32A IP44 / wall plug 32A IP44

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PE 3263 SM	10,31
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3293 SM	11,38
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3264 SM	11,07
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3265 SM	14,68



## GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP44 / wall coupling 32A IP44

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PE 3263 PP	12,03
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3293 PP	13,24
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3264 PP	13,04
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3265 PP	15,15



## GOGAPLUG Wandstecker 32A IP67 / wall plug 32A IP67

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 3263 SM	20,81
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3293 SM	22,87
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3264 SM	21,55
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3265 SM	22,93

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



## GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP67 / wall coupling 32A IP67

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 3263 PP	20,70
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3293 PP	22,70
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3264 PP	21,38
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3265 PP	22,78



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

**Temperaturbereich / temperature range:** Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

**Isolationsspannung / isolation voltage:** 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

**Material / material:** Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz.

*Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel*

**Brandklassifizierung / fire classification:** Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

**Normen / norms:** EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

## GOGAPLUG Wandstecker 63A IP67 / wall plug 63A IP67

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG29 / strain relief gland with thread PG29**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 6363 SM	60,90
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6393 SM	66,10
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6364 SM	64,20
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6365 SM	67,80



## GOGAPLUG Wandkupplung 63A IP67 / wall coupling 63A IP67

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG29 / strain relief gland with thread PG29**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 6363 PP	69,70
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6393 PP	76,60
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6364 PP	74,20
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6365 PP	78,70



## GOGAPLUG Wandstecker 125A IP67

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG48 / strain relief gland with thread PG48**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 12563 SM	190,00
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12593 SM	a.A.
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12564 SM	211,00
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12565 SM	232,00

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



## GOGAPLUG Wandkupplung 125A IP67

**Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG48 / strain relief gland with thread PG48**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 12563 PP	204,00
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12593 PP	a.A.
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12564 PP	228,00
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12565 PP	249,00

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*