



**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

**Temperaturbereich / temperature range:** Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

**Isolationsspannung / isolation voltage:** 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

**Material / material:** Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

**Kabel-Klemmbereich / cable clamping range:** 8-24mm

**Brandklassifizierung / fire classification:** Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*


**Normen / norms:** EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

**Phasenwandler / phase converter**

**GOGAPLUG Stecker Phasenwandler 16A und 32A IP44 / plug phase converter 16A and 32A IP44**

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / *for cable diameter 8-24mm*

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SV	10,14
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SV	13,75



**GOGAPLUG Stecker Phasenw. 16A & 32A IP66/67 / plug phase converter 16A & 32A IP66/67**

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / *for cable diameter 8-24mm*

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SV	13,27
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SV	15,46



**GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP44 / wall plug phase conv. 16A and 32A IP44**

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 und PG21 / *strain relief gland with thread PG16 and PG21*

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SM	16,20
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SM	19,77



**GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP67 / wall plug phase conv. 16A and 32A IP67**

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 und PG21 / *strain relief gland with thread PG16 and PG21*

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SM	24,14
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SM	24,25



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

**Temperaturbereich / temperature range:** Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

**Isolationsspannung / isolation voltage:** 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

**Material / material:** Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

**Kabel-Klemmbereich / cable clamping range:** 8-24mm

**Brandklassifizierung / fire classification:** Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

**Normen / norms:** EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

## GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP44 / angled plug phase conv. 16A & 32A IP44

Phasenwandler /  
phase converter

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SI	a.A.
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SI	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



## GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP67 / angled plug phase conv. 16A & 32A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SI	a.A.
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SI	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



## Zubehör für Stecker / accessories for plugs

### GOGAPLUG Schutzkappen für Stecker IP67 / protective caps for plugs IP67

Strom A <i>current</i>	Typ <i>type</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16	2-polig + Erde / 2-pole + earth	07-PEW 163 CS	3,33
	3-polig + Erde / 3-pole + earth	07-PEW 164 CS	3,36
	3-polig + Erde / 3-pole + earth	07-PEW 165 CS	3,36
32	2/3-polig + N + Erde / 2/3-pole + N + earth	07-PEW 324 CS	3,67
	3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	07-PEW 325 CS	3,72



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*