


**Extrem Kompakt - 14mm Außendurchmesser / extremely compact – only 14mm outer diameter**  
**Schnellverschlussystem Easy-Click / quick lock system easy-click**  
**Verkabelung mit Schraubklemmen / wiring with screw terminal blocks**  
**Wasserdicht IP68-IP69K – für außen geeignet / waterproof IP68-IP69K- for outdoor use**



**Material Klemmgehäuse / material terminal block housing:** PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C  
**Material Kabelverschraubung / material cable glands:** PA66 GF UL94 V2 GWT 850°C  
**Material Dichtring / material seal:** TPE grün / TPE green

**Anschlüsse / connections:** 2-polig, 3-polig / 2-pole, 3-pole  
**Schraubklemmen / screw clamps:** max. 0,25 – 1,0 mm<sup>2</sup>  
**Spannung / voltage:** max. 400 VAC, 48 VDC  
**Nennstrom / nominal current:** 10 A AC, max. 1 A DC  
**Kontaktwiderstand / contact resistance:** < 10mΩ  
**Isolationswiderstand / insulation resistance:** 100 MΩ  
**Prüfspannung / impulse withstand voltage:** 4 kV Cat II  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C bis +125°C  
**Klemmbereich / clamping range:** 5,8 – 9 mm  
**Schutzart / protection grade:** wasserdicht / water resistant IP 68 (30m 1h), IP69K  
**Stoßfestigkeit / impact resistance:** IK06  
**Normen / standards:** EN 61984, EN 61535  
 Verwendbar für Class2(doppelte Isolation max 250 VAC  
 usable for class2 (double isolation) max. 250 VAC



Außen-Isolation entfernen (X) / outer insulation removal	max. 20mm
Abisolierlänge (Y) / wire stripping	10 mm

**GOGAPLUG RSTM MICRO Stecker und Buchsen / plugs and sockets**

Typ	Kontakte	Polzahl	Beschriftung	Klemmbereich mm	ArtNr	€ /Stk.
type	contacts	pole number	markings	clamping range	part no.	/pc.
RSTM-B-2	Buchse / socket			5.8 - 6.9	114402B	6,80
RSTM-S-2	Stift / plug	2	1 - 2		114402S	6,83
RSTM-B-2K	Buchse / socket			7.0 - 8.0	114402B.1	6,80
RSTM-S-2K	Stift / plug				114402S.1	6,80
RSTM-B-3	Buchse / socket			7.0 - 8.0	114403B	6,99
RSTM-S-3	Stift / plug	3	L - N - GND		114403S	6,99
RSTM-B-3K	Buchse / socket			8.0 - 9.0	114403B.1	a.A.
RSTM-S-3K	Stift / plug				114403S.1	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



**GOGAPLUG RSTM-W Gehäuse-/Wanddurchführung / panel-/wall-mounted installation**

**Montage mit Gegenmutter M16 / mounting with locknut M16**

Typ	Kontakte	Polzahl	Beschriftung	ArtNr	€ /Stk.
type	contacts	pole number	pole number	part no.	/pc.
RSTM-WB-2	Buchse / socket	2	1 - 2	114402WB	6,72
RSTM-WS-2	Stift / plug			114402WS	6,72
RSTM-WB-3	Buchse / socket	3	L - N - GND	114403WB	6,89
RSTM-WS-3	Stift / plug			114403WS	6,89



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGAPLUG RSTM-H Verteiler Buchse o. Stecker / distributor plug or socket

4-Wege / 4 ways : 1 IN (Stecker / plug) / 3 OUT (Buchse / socket)  
LED-Betriebsanzeige / LED power indicator

Typ	Polzahl	Kennzeichnung	ArtNr	€
type	pole number	marking	part no.	/Stk.
RSTM-H2	2	1 - 2	114412	24,38
RSTM-H3	3	L - N - GND	114413	25,61



## GOGAPLUG RSTM-D Spezielle Dichtringe, Reduziertüllen / special reduction grommets

Material / material: TPE-S grün / TPE-S green  
Temperaturbereich / temperature range: max. 125°C  
Schutzart / protection grade: IP 68

Typ	Loch	Polzahl	ArtNr	€
type	hole	pole number	part no.	/pc.
RSTM-D0	3 - 5.5 mm	1	114401X	0,48
RSTM-D1	1.9 - 2.5 mm	2	114402X	0,47
RSTM-D2	a.A.	3	114403X	0,47

Art.Nr.: 114401X



Art.Nr.: 114402X



Art.Nr.: 114403X



## GOGAPLUG RSTM-A Abdeckkappen / closure caps

Material / material: PBT + TPE-S grün / PBT + TPE-S green

Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description	part no.	/Stk.
RSTM-AB2	Abdeckung f. Buchse 2-polig / closure cap for socket 2-pole	114409B-2	1,41
RSTM-AS2	Abdeckung für Stift 2-polig / closure cap for plug 2-pole	114409S-2	1,41
RSTM-AB3	Abdeckung f. Buchse 3-polig / closure cap for socket 3-pole	114409B-3	1,41
RSTM-AS3	Abdeckung für Stift 3-polig / closure cap for plug 3-pole	114409S-3	1,41

Art.Nr.: 114409S-2/3



Art.Nr.: 114409B-2/3



## GOGAPLUG RSTM-Z Zubehör / accessories

Material / material: PA66 GF UL94 V0

Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description	part no.	/Stk.
RSTM-ZMS	Maulschlüssel für Steckverbinder / spanner for connectors	114409	1,22
RSTM-ZS2	Schraubhilfe f. Gehäuseanschluss 2-polig / screwing aid f. panel mounting 2-pole	114409-2	1,02
RSTM-ZS3	Schraubhilfe f. Gehäuseanschluss 3-polig / screwing aid f. panel mounting 3-pole	114409-3	0,81

Art.Nr.: 114409



Art.Nr.: 114409-2/3



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved