

## Endschalter mit Kabel, Typ EP1/2G, EM1/2G / limit switch with cable

**Kunststoffgehäuse / plastic case:** Doppelte Isolation / double isolation

**Schutzart / protection grade:** Kunststoff IP67 / plastic IP67

**Befestigung / mounting:** Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

**Einbaulage / mounting position:** beliebig / any

**Anschlusskabel / connection cable:** Kunststoff / plastic 1 m 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Metall / metal 1 m 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>

**Schaltfrequenz / switching frequency:** max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

**Normen / norms:** IEC 947-5-1, EN 60947-5-1


**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +70°C, Lager / storage -40°C - +70°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	5 A	24 V	1,10 A
120 V	3 A	125 V	0,22 A
240 V	1,5 A	250 V	0,10 A

### GOGASENS EP/EM1G-11 Metall-Druckkopf 30 mm - Kabelabg. seitl. / metal pushbutton 30 mm - lateral cable entry

- Auch mit staubgeschütztem Knopf lieferbar / also available with dust resistant knob
- Mit 2 Einstell-Gegenmuttern lieferbar / available with 2 adjusting locknuts


Kontakt / contact		Metallgehäuse		€ Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1opener+1closer	snap	525-EM1G11Z	23,01	525-EP1G11Z	21,23
1Ö+1S / 1opener+1closer	slow non overlapping	525-EM1G11X	23,01	525-EP1G11X	21,23



### GOGASENS EP/EM2G-11 Metall-Druckknopf 35 mm – Kabelabg. unten / metal pushbutton 35 mm - cable outlet bottom

- Auch mit staubgeschütztem Knopf lieferbar / also available with dust resistant knob
- Mit 2 Einstell-Gegenmuttern lieferbar / available with 2 adjusting locknuts

Kontakt / contact		Metallgehäuse		€ Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1opener+1closer	snap	525-EM2G11Z	26,75	525-EP2G11Z	24,96
1Ö+1S / 1opener+1closer	slow non overlapping	525-EM2G11X	26,75	525-EP2G11X	24,96



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

# Endschalter mit Kabel, Typ EP1/2G, EM1/2G / limit switch with cable

**Kunststoffgehäuse / plastic case:** Doppelte Isolation / double isolation

**Schutzart / protection grade:** Kunststoff IP67 / plastic IP67

**Befestigung / mounting:** Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

**Einbaulage / mounting position:** beliebig / any

**Anschlusskabel / connection cable:** Kunststoff / plastic 1 m 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Metall / metal 1 m 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>

**Schaltfrequenz / switching frequency:** max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

**Normen / norms:** IEC 947-5-1, EN 60947-5-1


**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +70°C, Lager / storage -40°C - +70°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	5 A	24 V	1,10 A
120 V	3 A	125 V	0,22 A
240 V	1,5 A	250 V	0,10 A

## GOGASENS EP/EM1G-11 Metallrolle klein 30 mm - Kabelabg. seitl. / metal roller short 30 mm - lateral cable entry

- Auch mit 90° verdrehter/Nylon-Rolle lieferbar / also available with 90° twisted/nylon roll
- Mit 2 Einstell-Gegenmuttern lieferbar / available with 2 adjusting locknuts


Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1opener+1closer	snap	525-EM1G12Z	26,15	525-EP1G12Z	24,39
1Ö+1S / 1opener+1closer	slow non overlapping	525-EM1G12X	26,15	525-EP1G12X	24,39



## GOGASENS EP/EM2G-12 Metallrolle 35 mm – Kabelabg. unten / metal roller short 35 mm - cable outlet bottom

- Auch mit 90° verdrehter/Nylon-Rolle lieferbar / also available with 90° twisted/nylon roll
- Mit 2 Einstell-Gegenmuttern lieferbar / available with 2 adjusting locknuts

Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1opener+1closer	snap	525-EM2G12Z	29,89	525-EP2G12Z	28,11
1Ö+1S / 1opener+1closer	slow non overlapping	525-EM2G12X	29,89	525-EP2G12X	28,11



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

# Endschalter mit Kabel, Typ EP1/2G, EM1/2G / limit switch with cable



SENSORIK  
SENSORS

**Kunststoffgehäuse / plastic case:** Doppelte Isolation / double isolation

**Schutzart / protection grade:** Kunststoff IP67 / plastic IP67

**Befestigung / mounting:** Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

**Einbaulage / mounting position:** beliebig / any

**Anschlusskabel / connection cable:** Kunststoff / plastic 1 m 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Metall / metal 1 m 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>

**Schaltfrequenz / switching frequency:** max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

**Normen / norms:** IEC 947-5-1, EN 60947-5-1


**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +70°C, Lager / storage -40°C - +70°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13
24 V	5 A	24 V 1,10 A
120 V	3 A	125 V 0,22 A
240 V	1,5 A	250 V 0,10 A

## GOGASENS EP/EM1G-41 Rollenhebel kurz 30 mm - Kabelabg. seitl. / roller lever short 30 mm - lateral cable entry

- Rolle aus Kunststoff / roller made of plastic
- Auch mit Metallrolle lieferbar / also available with metal roller


Kontakt / contact		Metallgehäuse		€ Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1opener+1closer	snap	525-EM1G41Z	21,24	525-EP1G41Z	21,90
1Ö+1S / 1opener+1closer	slow non overlapping	525-EM1G41X	21,24	525-EP1G41X	21,90



## GOGASENS EP/EM2G-41 Rollenhebel kurz 35 mm – Kabelabg. unten / roller lever short 35 mm - cable outlet bottom

- Rolle aus Kunststoff / roller made of plastic
- Auch mit Metallrolle lieferbar / also available with metal roller

Kontakt / contact		Metallgehäuse		€ Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1opener+1closer	snap	525-EM2G41Z	27,39	525-EP2G41Z	24,95
1Ö+1S / 1opener+1closer	slow non overlapping	525-EM2G41X	27,39	525-EP2G41X	24,95



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

# Endschalter mit Kabel, Typ EP1/2G, EM1/2G / limit switch with cable

**Kunststoffgehäuse / plastic case:** Doppelte Isolation / double isolation

**Schutzart / protection grade:** Kunststoff IP67 / plastic IP67

**Befestigung / mounting:** Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

**Einbaulage / mounting position:** beliebig / any

**Anschlusskabel / connection cable:** Kunststoff / plastic 1 m 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Metall / metal 1 m 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>

**Schaltfrequenz / switching frequency:** max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

**Normen / norms:** IEC 947-5-1, EN 60947-5-1


**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +70°C, Lager / storage -40°C - +70°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	5 A	24 V	1,10 A
120 V	3 A	125 V	0,22 A
240 V	1,5 A	250 V	0,10 A

## GOGASENS EP/EM1G-51 Rollenhebel verstellb. 30 mm - Kabelabg. seitl. / roller lever adj. 30 mm - lateral cable entry

- Rolle aus Kunststoff / roller made of plastic


Kontakt / contact		Metallgehäuse		€ Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM1G51Z	21,81	525-EP1G51Z	22,52
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM1G51X	21,81	525-EP1G51X	22,52



## GOGASENS EP/EM2G-41 Rollenhebel verstellb. 35 mm – Kabelabg. unten / roller lever adj. 35 mm - cable outlet bottom

- Rolle aus Kunststoff / roller made of plastic

Kontakt / contact		Metallgehäuse		€ Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM2G41Z	27,39	525-EP2G41Z	24,95
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM2G41X	27,39	525-EP2G41X	24,95



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserve