





















Sealtite Spezial

Schlauch-Auswahl-Tabelle Anaconda Sealtite Spezial

SEALTITE	MATERIAL	MATERIAL	TEMPERATUR		BESTÄNDIGKEIT (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI- BILITÄT	BESTÄNDIGKEIT		PRÜFUNGEN	SCHUTZ- BEREICH	SEITE
			Min.	Max.	Druck	Schlag	Zug		UV	Öl			
Typ	Innenschlauch	Mantel	Min.	Max.	Druck	Schlag	Zug		UV	Öl		Klasse	
HCI Schwarz / Blau	Edelstahl AISI-304	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++		IP 66	4 - 3
												IP 67	4 - 4
HFI Schwarz	Edelstahl AISI-304	TPU Halogenfrei RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++		IP 66 IP 67	4 - 5
HFI Blau	Edelstahl AISI-304	TPU Halogenfrei RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++		IP 66 IP 67	4 - 6
HCXI Schwarz	Edelstahl AISI-304	TPE RoHS	-55 °C	+145 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	+++	++		IP 66 IP 67	4 - 7
HCI-316 Schwarz	Edelstahl AISI-316	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++		IP 66 IP 67	4 - 8
HFI-316 Schwarz / Blau	Edelstahl AISI-316	TPU Halogenfrei RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++		IP 66 IP 67	4 - 9 4 - 10
EF-L Grau	Aluminium	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	3 750N	3 (2J)	3 500N	+++	+++	+++		IP 66 IP 67	4 - 11
AS Schwarz	Galvanisier- ter Stahl	PVC RoHS	-25 °C	+70 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	+++		IP 66 IP 67	4 - 12
Shieldtite Grau	Bronze	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	 	IP 66 IP 67	4 - 13
Shieldtite Z1	Bronze	TPU Halogenfrei RoHS	-50 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	 	IP 66 IP 67	4 - 14
FG Weiss / Blau	Galvanisier- ter Stahl	PVC RoHS	-20 °C	+60 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++	+++	 	IP 66	4 - 15
												IP 67	4 - 16
HTFG Weiss	Galvanisier- ter Stahl	TPU Halogenfrei RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++		IP 66 IP 67	4 - 17
HTFG Blau	Galvanisier- ter Stahl	TPU Halogenfrei RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++		IP 66 IP 67	4 - 18
HTFGI- 316 Blau	Edelstahl AISI-316	TPU Halogenfrei RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++		IP 66 IP 67	4 - 19
XTHF Grau	Galvanisier- ter Stahl	Silikone Halogenfrei RoHS	-70 °C	+200 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	+++	++++		IP 66 IP 67	4 - 20

Die dazu gehörenden Verschraubungen für Sealtite Spezial finden Sie in Kapitel 5