















# Voll- Kunststoff

# Schlauch-Auswahl-Tabelle Anamet Voll-Kunststoff-System

VOLL-KUNSTSTOFF	MATERIAL	MATERIAL	TEMPERATUR		BESTÄNDIGKEIT (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI- BILITÄT	BESTÄNDIGKEIT		ZULAS- SUNGEN	SCHUTZ	SEITE
			Min.	Max.	Druck	Schlag	Zug		UV	Öl			
<b>CNP Orange</b>	PVC, Nylon verstärkt- RoHS	PVC RoHS	-20 °C	+60 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++	++++	++++	  	IP 66 IP 67	8 - 3
<b>CNP Grau</b>	PVC, Nylon verstärkt- RoHS	PVC RoHS	-20 °C	+60 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++	++++	++++	  	IP 66 IP 67	8 - 4
<b>NMUA Grau</b>	PVC, Nylon verstärkt- RoHS	-	-20 °C	+80 °C	2 (320N)	3 (2J)	4 (1000N)	+++	++++	+++	  	IP 66 IP 67	8 - 7
<b>NMSF Grau</b>	PVC, PVC verstärkt- RoHS	-	-20 °C	+80 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	+++	+++		IP 66 IP 67	8 - 8
<b>NMFG Blau</b>	PVC, PVC verstärkt- RoHS	-	-35 °C	+60 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	+++	+++	 	IP 66 IP 67	8 - 13
<b>MPC Grau</b>	Metall Spirale	PVC RoHS	-20 °C	+70 °C	3 (750N)	3 (2J)	1 (100N)	++++	+++	++		IP 66 IP 67	8 - 20
<b>MPU Blau</b>	Metall Spirale	TPU halogen- frei RoHS	-40 °C	+90 °C	3 (750N)	3 (2J)	1 (100N)	++++	+++	++++		IP 66 IP 67	8 - 21

Die Verschraubungen sind jeweils auf der Seite nachfolgend der Beschreibung der entsprechenden Schläuche aufgeführt.