

Schnelle und einfache Einhand-Montage. / Quick and easy assembly.
Eng aneinander montierbar. / Can be mounted closed to each other.
Leichte Demontage von der Stirnseite. / Easy removal at front end.
Hohe Auszugskräfte! / High tensile strength!
Wellrohr in Verschraubung drehbar. / Corrugated conduit in gland rotatable.
Auf verschiedene Wellrohrprofile montierbar. / Mountable on various profiles.
Schutzart IP65! / Protection grade IP65!

Zum Lösen der Verbindung wird der gelbe Sicherheitsöffner über das Wellrohr geschoben, bis die Rastereinheit aus den Wellrohrvertiefungen heraus nach außen gedrückt wird. Das Wellrohr kann nun herausgezogen werden. /

To release the connection, the yellow opener has to be pushed over the corrugated tube until the grid spacing slips outward. The corrugated pipe can now be pulled out.

In jeder Verpackungseinheit ist ein Sicherheitsöffner enthalten. /
In each packing unit safety openers are included.

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP65 – alle Typen auch in IP68 lieferbar / all types also available in IP68
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C



GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung metrisch / corrugated conduit glands metric

Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-K1 M16/10

Typ type	Länge mm length	Gew inde- länge mm thread length	Innen-Ø mm inside-Ø	Außen-Ø mm outside-Ø	Schlüssel- weite mm spanner size	VPE Stk. PU	ArtNr grau grey	ArtNr schwarz black	€/Stk. /pc.
PA-K1 M10/7,5	26,4	8,5	7,4	15,5	14	50	245000	245000SW	2,79
PA-K1 M12/10	30,0	8,9	8,4	19,8	19	50	245004	245004SW	1,82
PA-K1 M16/10	29,2	9,3	11,0	19,8	19	50	245006	245006SW	1,88
PA-K1 M16/12	31,0	8,6	12,4	23,5	21	50	245007	245007SW	1,83
PA-K1 M20/17	39,2	13,0	16,0	29,5	27	50	245009	245009SW	1,78
PA-K1 M25/23	43,5	14,3	20,5	38,8	36	50	245012	245012SW	2,47
PA-K1 M32/29	46,3	14,2	26,6	44,0	40	25	245014	245014SW	2,84
PA-K1 M40/37	53,5	15,0	34,0	52,5	50	25	245016	245016SW	4,62
PA-K1 M50/50	58,2	15,5	42,5	68,0	65	10	245018	245018SW	6,74
PA-K1 M63/50	60,5	15,5	50,0	70,8	65	5	245019	245019SW	7,74

Alle Typen auch in IP68 lieferbar /
All types also deliverable in IP68



GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung PG /
corrugated conduit glands PG

Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-K1 PG 11/12

Typ type	Länge mm length	Gew inde- länge mm thread length	Innen-Ø mm inside-Ø	Außen-Ø mm outside-Ø	Schlüssel- weite mm spanner size	VPE Stk. PU	ArtNr grau grey	ArtNr schwarz black	€/Stk. /pc.
PA-K1 PG7/7,5	24,3	7,0	8,5	15,2	14	50	245500	245500SW	1,34
PA-K1 PG9/7,5	26,1	7,3	8,4	17,3	14	50	245502	245502SW	1,37
PA-K1 PG9/10	28,0	7,6	10,5	19,8	19	50	245504	245504SW	1,37
PA-K1 PG11/12	30,8	8,5	13,0	23,5	21	50	245506	245506SW	1,52
PA-K1 PG13,5/17	36,0	9,8	14,9	29,5	27	50	245508	245508SW	1,53
PA-K1 PG16/12	31,0	9,7	13,1	26,3	21	50	245509	245509SW	1,56
PA-K1 PG16/17	36,1	9,9	16,5	29,5	27	50	245510	245510SW	2,86
PA-K1 PG21/23	40,8	11,7	23,1	39,0	36	50	245512	245512SW	2,78
PA-K1 PG29/29	43,0	11,7	29,2	44,0	40	25	245514	245514SW	3,12
PA-K1 PG36/37	53,5	15,0	37,5	52,5	50	25	245516	245516SW	5,83
PA-K1 PG48/50	58,0	15,0	49,1	67,8	65	10	245519	245519SW	6,76



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA-K1I einteilige Verschraubung Innengewinde metrisch /
one-piece gland inside thread metric



Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP65 – alle Typen auch in IP68 lieferbar / *all types also available in IP68*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Zulassung / approbation: cURus ab / *from PA-K1I M16/12*

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-K1I M16/12	36,5	12	9,6	23,5	21	50	245027	245027SW	3,11
PA-K1I M20/17	43,5	17	13,6	29,5	27	50	245029	245029SW	3,40
PA-K1I M25/23	46,5	23	16,8	39,0	36	50	245032	245032SW	4,49
PA-K1I M32/26	51,0	29	21,2	44,0	40	25	-	245033SW	4,98



GOGACON PA-K1I PG einteilige Verschraubung Innengewinde PG /
one-piece gland inside thread PG



Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP65 – alle Typen auch in IP68 lieferbar / *all types also available in IP68*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Zulassung / approbation: cURus ab / *from PA-K1I PG11/12*

GOGACON PA-K1I PG einteilige Verschraubung Innengewinde PG

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-K1I PG9/10	35,0	10,0	10,3	20,0	19	50	245524	245524SW	2,49
PA-K1I PG11/12	36,0	12,0	11,6	23,5	21	50	245526	245526SW	2,47
PA-K1I PG13,5/17	40,5	17,0	13,9	29,5	27	50	245528	245528SW	2,71
PA-K1I PG16/17	39,5	17,0	15,9	29,5	27	50	245530	245530SW	2,71
PA-K1I PG21/23	46,0	23,0	21,5	38,5	36	50	245532	245532SW	3,89
PA-K1I PG29/29	50,0	29,0	28,8	44,0	40	25	245533	245533SW	5,28



GOGACON PA-K1K kombinierte Verschraubung Zugentlastung IP68 metrisch /
combined gland strain relief IP68 metric

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +100°C



Typ	Klemmbereich mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>clamping range</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-K1K M16/10	4-10	7,5	10,0	22,0	19	50	245046	245046SW	3,52
PA-K1K M16/12	4-10	7,5	10,0	23,5	21	50	245047	245047SW	3,70
PA-K1K M20/17	7-14	8,5	12,0	29,5	27	50	245049	245049SW	4,18
PA-K1K M25/23	9-16	10,5	16,0	39,0	36	50	245052	245052SW	5,03
PA-K1K M32/29	10-21	10,5	21,2	44,0	40	25	245054	245054SW	6,55

GOGACON PA-K1K kombinierte Verschraubung Zugentlastung IP68 PG /
combined gland strain relief IP68 PG

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +100°C



Typ	Klemmbereich mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>clamping range</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-K1K PG9/10	4-8	7,0	8,5	20,0	19	50	245544	245544SW	2,96
PA-K1K PG11/12	5-10	8,0	10,3	23,0	21	50	245546	245546SW	3,40
PA-K1K PG13,5/17	6-12	8,8	12,1	29,0	27	50	245548	245548SW	3,67
PA-K1K PG16/17	10-14	9,0	14,0	29,0	27	50	245550	245550SW	3,70
PA-K1K PG21/23	13-18	10,5	18,5	39,0	36	50	245552	245552SW	5,01
PA-K1K PG29/29	18-25	10,5	25,0	44,0	40	25	245553	245553SW	7,24

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA-K1KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 metrisch /
combined gland sealing insert IP68 metric

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
Brandklasse / flame class: V2 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Mehrfachdichteinsätze auf
Anfrage erhältlich /
multiple sealing inserts available on request

Typ	Klemmbereich	Länge	Gew inde- länge mm	Außen-Ø	Schlüssel- weite mm	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>clamping range</i>	<i>length</i>	<i>thread length</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/Stk.</i>
PA-K1KE M16/10	6,5-9,5	52,0	9,0	21,1	19	50	245066	245066SW	3,31
PA-K1KE M20/17	9,0-13,0	58,0	9,0	29,2	27	50	245069	245069SW	3,64
PA-K1KE M25/17	11,5-15,5	59,0	9,5	33,7	36	50	245071	245071SW	5,22
PA-K1KE M32/23	17,0-20,5	68,5	11,0	39,8	36	25	245073	245073SW	7,73
PA-K1KE M40/29	24,0-28,0	76,0	11,2	50,0	40	25	245075	245075SW	8,99



GOGACON PA-K1KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 PG /
combined gland sealing insert IP68 PG

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
Brandklasse / flame class: V2 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Mehrfachdichteinsätze auf
Anfrage erhältlich /
multiple sealing inserts available on request

Typ	Klemmbereich	Länge	Gew inde- länge mm	Außen-Ø	Schlüssel- weite mm	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>clamping range</i>	<i>length</i>	<i>thread length</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-K1KE PG9/10	6,5-9,5	52,0	9,0	21,1	19	50	245564	245564SW	3,78
PA-K1KE PG11/12	7,0-10,5	53,5	9,0	24,5	21	50	245566	245566SW	4,00
PA-K1KE PG13,5/17	9,0-13,0	58,0	9,0	29,2	27	50	245568	245568SW	4,94
PA-K1KE PG16/17	11,5-15,5	59,0	9,5	29,6	27	50	245570	245570SW	5,84
PA-K1KE PG21/23	17,0-20,5	68,5	11,0	38,2	36	50	245572	245572SW	7,98
PA-K1KE PG29/29	24,0-28,0	76,0	11,5	46,4	40	25	245573	245573SW	9,80



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Verschraubungen für Wellrohr-Schläuche / glands for corrugated conduits

**Wellrohr in Verschraubung drehbar, passend für alle Wellrohrprofile. /
Corrugated conduit pivotable within the gland fits to all profiles.**

Material / material: Polyamid PA6 UV-beständig / UV resistant
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°C
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP66/IP68



GOGACON PA-K7 Verschr. Kunststoff-Außengewinde IP66/68 / gland polyamid outside thread IP66/68

IP66/68

Zulassung / approval: UR



**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar /
also deliverable with PG- & inch-thread**

Typ	Gewinde	Nennweite mm	Gewindelänge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau IP66	ArtNr schwarz IP66	€ /Stk.	ArtNr grau IP68	ArtNr schwarz IP68	€ /Stk.
type	thread size	nominal size	thread size	spanner size	PU	grey	black	/pc.	grey	black	/pc.
PA-K7 M12/7	M12	7	12	14	100	245383	245383SW	1,89	245383-68	245383SW-68	2,83
PA-K7 M16/7	M16	7	12	14	100	245382	245382SW	1,89	245382-68	245382SW-68	2,83
PA-K7 M12/10	M12	10	12	17	100	245384	245384SW	1,80	245384-68	245384SW-68	2,66
PA-K7 M16/10	M16	10	12	17	100	245386	245386SW	1,80	245386-68	245386SW-68	2,66
PA-K7 M20/10	M20	10	12	17	100	245385	245385SW	1,80	245385-68	245385SW-68	2,66
PA-K7 M16/12	M16	12	12	20	100	245387	245387SW	1,89	245387-68	245387SW-68	2,83
PA-K7 M20/12	M20	12	12	20	100	245388	245388SW	1,89	245388-68	245388SW-68	2,83
PA-K7 M20/17	M20	17	13	26	50	245389	245389SW	2,19	245389-68	245389SW-68	3,06
PA-K7 M25/17	M25	17	13	26	50	245391	245391SW	2,13	245391-68	245391SW-68	3,06
PA-K7 M25/23	M25	23	14	32	30	245392	245392SW	3,55	245392-68	245392SW-68	5,21
PA-K7 M32/23	M32	23	14	32	30	245393	245393SW	3,55	245393-68	245393SW-68	5,21
PA-K7 M32/29	M32	29	15	40	20	245394	245394SW	5,01	245394-68	245394SW-68	7,03
PA-K7 M40/29	M40	29	15	40	20	245395	245395SW	5,01	245395-68	245395SW-68	7,04
PA-K7 M40/36	M40	36	17	50	20	245396	245396SW	10,12	245396-68	245396SW-68	13,27
PA-K7 M50/36	M50	36	17	50	20	245397	245397SW	10,12	245397-68	245397SW-68	13,27
PA-K7 M50/48	M50	48	17	64	10	245398	245398SW	12,41	245398-68	245398SW-68	15,88
PA-K7 M63/48	M63	48	17	64	10	245399	245399SW	12,41	245399-68	245399SW-68	15,88

GOGACON PA-K7-UL Verschr. Kunststoff-Außengewinde IP66/68 / gland polyamid outside thread IP66/68

**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar /
also deliverable with PG- & inch-thread**

Zulassung / approval: cULus



IP66/68

Typ	Gewinde	Nennweite mm	Gewindelänge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz IP66	€ /Stk.	ArtNr schwarz IP68	€ /Stk.
type	thread size	nominal size	thread size	spanner size	PU	black	/pc.	black	/pc.
PA-K7-UL M20/17	M20	17	13	26	50	245389ULSW	3,62	245389ULSW-68	4,65
PA-K7-UL M25/17	M25	17	13	26	50	245391ULSW	3,72	245391ULSW-68	4,85
PA-K7-UL M25/23	M25	23	14	32	30	245392ULSW	5,41	245392ULSW-68	7,30
PA-K7-UL M32/23	M32	23	14	32	30	245393ULSW	5,58	245393ULSW-68	7,50
PA-K7-UL M32/29	M32	29	15	40	20	245394ULSW	6,74	245394ULSW-68	9,52
PA-K7-UL M40/29	M40	29	15	40	20	245395ULSW	8,06	245395ULSW-68	11,01
PA-K7-UL M40/36	M40	36	17	50	20	245396ULSW	12,70	245396ULSW-68	15,08
PA-K7-UL M50/36	M50	36	17	50	20	245397ULSW	13,79	245397ULSW-68	16,68
PA-K7-UL M50/48	M50	48	17	64	10	245398ULSW	15,82	245398ULSW-68	18,66
PA-K7-UL M63/48	M63	48	17	64	10	245399ULSW	16,68	245399ULSW-68	20,39

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA-K7-I Verschr. Kunststoff-Innengewinde IP68 /
gland polyamid inside thread IP68

Auch mit PG- und UNEF/MIL-Gewinde lieferbar! /
Also deliverable with PG and UNEF/MIL thread!

Material / material: Polyamid PA6 UV-beständig / *UV resistant*

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarily bis +150°C*

Zulassung / approval: UR



IP68

Typ	Gew. M	Nennweite mm	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE Stk.	Art.Nr. schwarz	€/Stk.
<i>type</i>	<i>thread size</i>	<i>nominal size</i>	<i>thread size</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-K7-I M12/7	M12	7	8,0	15	100	245400SW-68	4,45
PA-K7-I M16/10	M16	10	11,0	20	50	245406SW-68	4,25
PA-K7-I M16/12	M16	12	11,0	22	50	245407SW-68	4,75
PA-K7-I M20/17	M20	17	11,0	26	50	245409SW-68	5,24
PA-K7-I M25/23	M25	23	11,5	30	30	245412SW-68	6,83
PA-K7-I M32/23	M32	23	11,5	38	30	245413SW-68	9,45
PA-K7-I M32/29	M32	29	11,5	38	20	245414SW-68	9,06
PA-K7-I M40/29	M40	29	11,5	44	20	245415SW-68	9,45
PA-K7-I M40/36	M40	36	11,5	45	20	245416SW-68	17,57
PA-K7-I M50/48	M50	48	15,5	58	10	245418SW-68	23,40
PA-K7-I M63/48	M63	48	18,0	70	10	245419SW-68	24,23



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA-K7KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 /
combined gland sealing insert IP68

IP68

Kombinierte Schlauch-/Schlauchverschraubung mit zusätzlicher Kabelverschraubung mit einteiligem Dichteinsatz IP68. / Combined tubular-/tubular gland with additional cable gland with strain relief IP68.

Schutzart / *protection grade:* IP68
 Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C - +105°C
 Zulassung / *approval:* UR

**Auch mit PG-Gewinde
 lieferbar/
 also deliverable with PG-thread**



Typ <i>type</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Gew inde <i>thread size</i>	Nennweite mm <i>nominal size</i>	Gew inde- länge mm <i>thread length</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>			VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
					1	2	Stk.			
PA-K7-KE M16/10	4 - 6,5	M16	10	9	20	19	50	245326SW.1	6,54	
PA-K7-KE M16/10	5 - 8	M16	10	9	20	19	50	245326SW.2	6,54	
PA-K7-KE M16/10	6,5 - 9,5	M16	10	9	20	19	50	245326SW.3	6,54	
PA-K7-KE M20/12	4 - 6,5	M20	12	9	26	24	50	245328SW.1	7,43	
PA-K7-KE M20/12	5 - 8	M20	12	9	26	24	50	245328SW.2	7,42	
PA-K7-KE M20/12	6,5 - 9,5	M20	12	9	26	24	50	245328SW.3	7,43	
PA-K7-KE M20/12	7 - 10,5	M20	12	9	26	24	50	245328SW.4	7,42	
PA-K7-KE M20/12	9 - 13	M20	12	9	26	24	50	245328SW.5	7,43	
PA-K7-KE M20/17	4 - 6,5	M20	17	9	26	24	50	245329SW.1	7,93	
PA-K7-KE M20/17	5 - 8	M20	17	9	26	24	50	245329SW.2	7,93	
PA-K7-KE M20/17	6,5 - 9,5	M20	17	9	26	24	50	245329SW.3	7,93	
PA-K7-KE M20/17	7 - 10,5	M20	17	9	26	24	50	245329SW.4	7,93	
PA-K7-KE M20/17	9 - 13	M20	17	9	26	24	50	245329SW.5	7,93	
PA-K7-KE M25/23	7 - 10,5	M25	23	11	34	33	30	245332SW.1	9,98	
PA-K7-KE M25/23	9 - 13	M25	23	11	34	33	30	245332SW.2	9,98	
PA-K7-KE M25/23	11,5 - 15,5	M25	23	11	34	33	30	245332SW.3	9,98	
PA-K7-KE M25/23	14 - 18	M25	23	11	34	33	30	245332SW.4	9,98	
PA-K7-KE M25/23	17 - 20,5	M25	23	11	34	33	30	245332SW.5	9,98	
PA-K7-KE M32/23	11,5 - 15,5	M32	23	11	42	43	30	245333SW.1	13,82	
PA-K7-KE M32/23	14 - 18	M32	23	11	42	43	30	245333SW.2	13,82	
PA-K7-KE M32/23	17 - 20,5	M32	23	11	42	43	30	245333SW.3	13,82	
PA-K7-KE M32/29	14 - 18	M32	29	11	42	43	20	245334SW.1	13,96	
PA-K7-KE M32/29	17 - 20,5	M32	29	11	42	43	20	245334SW.2	13,96	
PA-K7-KE M32/29	20 - 25	M32	29	11	42	43	20	245334SW.3	13,96	
PA-K7-KE M32/29	24 - 28	M32	29	11	42	43	20	245334SW.4	13,96	
PA-K7-KE M40/36	27 - 32	M40	36	14	55	54	20	245336SW.1	29,30	
PA-K7-KE M40/36	29 - 34	M40	36	14	55	54	20	245336SW.2	29,30	
PA-K7-KE M40/36	32 - 36	M40	36	14	55	54	20	245336SW.3	29,30	
PA-K7-KE M50/36	27 - 32	M50	36	14	55	54	20	245337SW.1	31,28	
PA-K7-KE M50/36	29 - 34	M50	36	14	55	54	20	245337SW.2	31,28	
PA-K7-KE M50/36	32 - 36	M50	36	14	55	54	20	245337SW.3	31,28	

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved