

Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde metrisch / one-piece brass gland outside thread metric



Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-M1 M16/10

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€/Stk.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-M1 M12/10	33,0	10,0	6,8	20,0	19	50	246064	246064SW	6,81
PA-M1 M16/10	35,0	10,5	10,0	20,8	19	50	246066	246066SW	7,02
PA-M1 M16/12	37,0	10,5	10,3	23,8	21	50	246067	246067SW	7,02
PA-M1 M20/17	41,5	12,0	14,6	29,8	27	50	246069	246069SW	8,47
PA-M1 M25/23	48,0	15,0	18,6	39,0	36	50	246072	246072SW	10,22
PA-M1 M32/29	52,5	15,0	24,0	44,5	40	25	246074	246074SW	14,76
PA-M1 M40/37	59,4	16,0	32,2	54,2	50	25	246076	246076SW	19,77
PA-M1 M50/50	64,5	16,0	41,6	69,0	65	10	246078	246078SW	23,96



GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde PG / one-piece brass gland outside thread PG



Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-M1 PG 11/12

GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde PG /

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€/Stk.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-M1 PG9/10	34,0	10,0	10,0	20,0	19	50	246564	246564SW	6,81
PA-M1 PG11/12	36,8	10,0	13,0	24,0	21	50	246566	246566SW	7,02
PA-M1 PG13,5/17	41,0	12,0	15,2	30,0	27	50	246568	246568SW	8,47
PA-M1 PG16/17	42,5	13,0	16,4	30,0	27	50	246570	246570SW	8,47
PA-M1 PG21/23	46,2	13,0	21,5	39,0	36	50	246572	246572SW	10,22
PA-M1 PG29/29	51,0	14,0	28,5	45,0	40	25	246574	246574SW	14,76
PA-M1 PG36/37	59,0	15,0	38,5	54,2	50	25	246576	246576SW	19,77
PA-M1 PG48/50	66,5	17,0	47,5	69,0	65	10	246579	246579SW	21,99



GOGACON PA-M11 einteilige Verschr. Messing-Innengewinde metrisch / one-piece brass gland inside thread metric



Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-M11 M 16/10

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€/Stk.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-M11 M12/10	32,0	8,0	6,0	20,0	19	50	246084	246084SW	7,74
PA-M11 M16/10	34,0	9,0	9,2	22,0	19	50	246086	246086SW	7,83
PA-M11 M16/12	36,0	9,0	9,2	23,5	21	50	246087	246087SW	7,83
PA-M11 M20/17	43,5	11,0	13,2	29,5	27	50	246089	246089SW	8,03
PA-M11 M25/23	46,5	11,5	16,4	39,0	36	50	246092	246092SW	9,93
PA-M11 M32/29	51,5	11,5	21,2	44,0	40	25	246094	246094SW	13,59
PA-M11 M40/37	58,5	13,0	27,2	53,0	50	25	246096	246096SW	17,75
PA-M11 M50/50	65,0	14,0	35,0	68,0	65	10	246098	246098SW	19,26



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde PG /
one-piece brass gland inside thread PG



Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP65
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C
Zulassung / approbation: cURus ab / *from* PA-M1I PG 11/12

Typ	Länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-M1I PG9/10	31,0	10,0	20,0	50	246584	246584SW	7,83
PA-M1I PG11/12	33,5	11,5	23,8	50	246586	246586SW	7,94
PA-M1I PG13,5/17	38,5	13,5	29,5	50	246588	246588SW	8,03
PA-M1I PG16/17	38,5	16,0	29,5	50	246590	246590SW	8,03
PA-M1I PG21/23	45,0	21,0	39,0	50	246592	246592SW	9,93
PA-M1I PG29/29	51,0	29,0	47,0	25	246594	246594SW	13,59



GOGACON PA-M1K komb. Messing-Versch. Einfachdichteinsatz metrisch /
comb. brass gland sealing insert metric

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Typ	Klemmbereich mm	Gew inde- länge mm	Nennw eite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>clamping range</i>	<i>thread length</i>	<i>nominal size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-M1K M16/10	6,5-9,5	9,0	10	50	246106	246106SW	11,79
PA-M1K M20/17	9,0-13,0	9,0	17	50	246109	246109SW	12,98
PA-M1K M25/17	11,5-15,5	9,5	17	50	246111	246111SW	13,33
PA-M1K M32/23	17,0-20,5	11,0	23	25	246113	246113SW	17,27
PA-M1K M40/29	24,0-28,0	11,2	29	25	246115	246115SW	26,36



GOGACON PA-M1K komb. Messing-Versch. Einfachdichteinsatz PG /
comb. brass gland sealing insert PG

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Typ	Klemmbereich mm	Gew inde- länge mm	Nennw eite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>clamping range</i>	<i>thread length</i>	<i>nominal size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-M1K PG9/10	6,5-9,5	9,0	10,0	50	246604	246604SW	11,24
PA-M1K PG11/12	7,0-10,5	9,0	12,0	50	246606	246606SW	11,67
PA-M1K PG13,5/17	9,0-13,0	9,0	17,0	50	246608	246608SW	12,39
PA-M1K PG16/17	11,5-15,5	9,5	17,0	50	246610	246610SW	12,71
PA-M1K PG21/23	17,0-20,5	11,0	23,0	25	246612	246612SW	16,48
PA-M1K PG29/29	24,0-28,0	11,5	29,0	25	246614	246614SW	25,15



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread

Wellrohr in Verschraubung drehbar, passend für alle Wellrohrprofile /
corrugated conduit pivotable within the gland fits to all profiles

Auch mit PG-Gewinde lieferbar! / Also deliverable with PG thread!

Material / material: Polyamid PA6 UV-beständig / UV resistant

Material Gewinde / material thread: Messing vernickelt / brass tin-plated

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Zulassung / approval: UR

GOGACON PA-M7 Verschr. Metall-Außengewinde IP68 / gland metal outside thread IP66/68



IP68

Typ	Gew inde	Nennw eite mm	Gew inde- länge mm	Schlüsselw eite		VPE	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€
type	thread size	nominal size	thread length	1	2	Stk.	grey	black	/Stk. /pc.
PA-M7 M16/10	M16	10	11	17	20	50	246386-68	246386SW-68	8,49
PA-M7 M16/12	M16	12	11	20	24	50	246387-68	246387SW-68	9,69
PA-M7 M20/17	M20	17	12	26	28	50	246389-68	246389SW-68	10,61
PA-M7 M25/17	M25	17	12	26	28	50	246391-68	246391SW-68	12,53
PA-M7 M25/23	M25	23	12	32	35	30	246392-68	246392SW-68	16,11
PA-M7 M32/23	M32	23	12	32	35	30	246393-68	246393SW-68	18,86
PA-M7 M32/29	M32	29	13,5	40	42	20	246394-68	246394SW-68	20,15
PA-M7 M40/36	M40	36	13,5	50	52	20	246396-68	246396SW-68	34,99
PA-M7 M50/48	M50	48	14,5	64	64	10	246398-68	246398SW-68	49,47
PA-M7 M63/48	M63	48	14,5	64	64	10	246399-68	246399SW-68	51,10



GOGACON PA-M7-I Verschr. Metall-Innengewinde IP68 / gland metal inside thread IP68



IP68

Typ	Gew inde	Nennw eite mm	Gew inde- länge mm	Schlüssel- w eite mm	VPE	ArtNr schw arz	€
type	thread size	nominal size	thread size	spanner size	Stk.	black	/Stk. /pc.
PA-M7-I M12/7	M12	7	9,0	15	100	246400SW-68	11,70
PA-M7-I M16/10	M16	10	10,0	20	50	246406SW-68	13,19
PA-M7-I M16/12	M16	12	10,0	22	50	246407SW-68	12,90
PA-M7-I M20/17	M20	17	10,0	26	50	246409SW-68	14,56
PA-M7-I M25/23	M25	23	13,5	30	30	246412SW-68	19,46
PA-M7-I M32/29	M32	29	15,0	38	20	246414SW-68	26,67
PA-M7-I M40/36	M40	36	11,5	45	20	246416SW-68	39,17
PA-M7-I M50/48	M50	48	15,5	58	10	246418SW-68	42,88
PA-M7-I M63/48	M63	48	18,0	70	10	246419SW-68	65,60



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread



Auch mit PG-Gewinde
lieferbar/
also deliverable with PG-thread

GOGACON PA-M7-KE kombinierte Verschr. Messing-Außengewinde / combined gland brass outside thread

Kombinierte Schlauch-/Schlauchverschraubung, Messing-Außengewinde mit zusätzlicher
Kabelverschraubung mit einteiligem Dichteinsatz IP68. /

Combined tubular/tubular gland with brass outside thread and additional cable gland with strain relief IP68.

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis / up to +150°C

Zulassung / approval: UR



IP68

Typ type	Klemmbereich clamping range mm	Gew inde thread size	Nennw eite nominal size mm	Gew inde- länge mm thread size	Schlüsselw eite spanner size	1	2	VPE Stk. PU	ArtNr schwarz black	€ /Stk. /pc.
PA-M7-KE M12/7	4 - 6,5	M12	7	5	17	15	50	246323SW.1	15,35	
	4 - 6,5							246324SW.1	17,60	
PA-M7-KE M16/10	5 - 8	M16	10	8	20	19	50	246324SW.2	17,60	
	6,5 - 9,5							246324SW.3	17,60	
	7 - 10,5							246327SW.1	22,63	
PA-M7-KE M16/12	4 - 6,5	M16	12	6	24	20	50	246328SW.1	22,63	
	5 - 8							246328SW.2	22,63	
	6,5 - 9,5							246328SW.3	22,63	
	7 - 10,5							246328SW.4	22,63	
	4 - 6,5							246329SW.1	21,88	
PA-M7-KE M20/12	5 - 8	M20	12	8	24	22	50	246329SW.2	21,88	
	6,5 - 9,5							246329SW.3	21,88	
	7 - 10,5							246329SW.4	21,88	
	9 - 13							246329SW.5	21,88	
	4 - 6,5							246331SW.1	25,12	
PA-M7-KE M20/17	5 - 8	M20	17	8	26	22	50	246331SW.2	25,12	
	6,5 - 9,5							246331SW.3	25,12	
	7 - 10,5							246331SW.4	25,12	
	9 - 13							246331SW.5	25,12	
	11,5 - 15,5							246331SW.6	25,12	
	9 - 13							246332SW.1	32,28	
PA-M7-KE M25/17	11,5 - 15,5	M25	17	9	27	28	50	246332SW.2	32,28	
	14 - 18							246332SW.3	32,28	
	17 - 20,5							246332SW.4	32,28	
	7 - 10,5							246333SW.1	34,36	
PA-M7-KE M25/23	9 - 13	M25	23	9	34	30	30	246333SW.2	34,36	
	11,5 - 15,5							246333SW.3	34,36	
	14 - 18							246333SW.4	34,36	
	17 - 20,5							246333SW.5	34,36	
	7 - 10,5							246334SW.1	41,58	
PA-M7-KE M32/23	9 - 13	M32	23	10	34	35	30	246336SW.1	49,14	
	11,5 - 15,5							246336SW.2	49,14	
PA-M7-KE M32/29	14 - 18	M32	29	10	42	40	20	246337SW.1	58,00	
	27 - 32							246337SW.2	58,00	
	29 - 34							246337SW.3	58,00	
PA-M7-KE M40/36	27 - 32	M40	36	8,5	55	50	20	246339SW.1	85,90	
	29 - 34									
PA-M7-KE M50/36	27 - 32	M50	36	12	55	52	20			
	29 - 34									
	32 - 36									
PA-M7-KE M63/48	39 - 44	M63	48	10	70	64	10	246339SW.1	85,90	

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved