

## Wellrohrverschraubungen gewinkelt mit Metallgewinde / corrugated conduit glands angled w. brass thread

### GOGACON PA-M1W45 Verschr. 45° Messing-Außengewinde metrisch / 45° angled gland brass outside thread metric

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Zulassung / approbation: cURus



IP65

| Typ             | Länge<br>mm | Gewinde-<br>länge mm | Innen-Ø<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Schlüssel-<br>weite mm | VPE<br>Stk. | ArtNr<br>grau | ArtNr<br>schwarz | €<br>/Stk. |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type            | length      | thread length        | inside-Ø      | outside-Ø     | spanner size           | PU          | grey          | black            | /pc.       |
| PA-M1W45 M25/23 | 64,0        | 15,0                 | 19,0          | 39,0          | 36                     | 50          | 246132        | 246132SW         | 12,16      |
| PA-M1W45 M32/29 | 76,0        | 15,0                 | 23,8          | 44,0          | 40                     | 25          | 246134        | 246134SW         | 14,54      |
| PA-M1W45 M40/37 | 88,0        | 16,0                 | 32,0          | 52,5          | 50                     | 25          | 246136        | 246136SW         | 22,36      |
| PA-M1W45 M50/50 | 95,0        | 16,0                 | 41,5          | 67,5          | 65                     | 10          | 246138        | 246138SW         | 25,32      |



### GOGACON PA-M1W90 Verschr. 90° Messing-Außengewinde metrisch / 90° angled gland brass outside thread metric

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-M1W90 M16/10



IP65

| Typ             | Länge<br>mm | Gewinde-<br>länge mm | Innen-Ø<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Schlüssel-<br>weite mm | VPE<br>Stk. | ArtNr<br>grau | ArtNr<br>schwarz | €<br>/Stk. |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type            | length      | thread length        | inside-Ø      | outside-Ø     | spanner size           | PU          | grey          | black            | /pc.       |
| PA-M1W90 M12/10 | 45,0        | 10,0                 | 6,9           | 20,0          | 19                     | 50          | 246144        | 246144SW         | 5,10       |
| PA-M1W90 M16/10 | 45,0        | 10,5                 | 10,1          | 20,0          | 19                     | 50          | 246146        | 246146SW         | 5,59       |
| PA-M1W90 M16/12 | 50,0        | 10,5                 | 10,5          | 23,4          | 21                     | 50          | 246147        | 246147SW         | 5,59       |
| PA-M1W90 M20/17 | 59,0        | 12,0                 | 15,0          | 30,0          | 27                     | 50          | 246149        | 246149SW         | 6,18       |
| PA-M1W90 M25/23 | 78,0        | 15,0                 | 18,0          | 40,0          | 36                     | 50          | 246152        | 246152SW         | 9,55       |
| PA-M1W90 M32/29 | 88,0        | 15,0                 | 23,7          | 44,0          | 40                     | 25          | 246154        | 246154SW         | 11,87      |
| PA-M1W90 M40/37 | 103,0       | 16,0                 | 32,5          | 52,5          | 50                     | 25          | 246156        | 246156SW         | 18,96      |
| PA-M1W90 M50/50 | 125,0       | 16,0                 | 37,7          | 68,0          | 65                     | 10          | 246158        | 246158SW         | 23,35      |
| PA-M1W90 M63/50 | 127,5       | 16,0                 | 47,7          | 68,0          | 65                     | 5           | 246159        | 246159SW         | 29,74      |



### GOGACON PA-AD Außendichtung für IP66 / outer sealing for IP66

Passen auf Gogacon PA und GC / fitting to Gogacon PA and GC

Material / material: TPE-V

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

| Typ       | Nennweite<br>mm | VPE<br>Stk. | ArtNr<br>grau | ArtNr<br>schwarz | €<br>/Stk. |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type      | nominal size    | PU          | grey          | black            | /pc.       |
| PA-AD 7,5 | 7,5             | 50          | 249100        | 249100SW         | 1,07       |
| PA-AD 10  | 10,0            | 50          | 249101        | 249101SW         | 1,05       |
| PA-AD 12  | 12,0            | 50          | 249102        | 249102SW         | 1,09       |
| PA-AD 17  | 17,0            | 50          | 249103        | 249103SW         | 1,12       |
| PA-AD 23  | 23,0            | 50          | 249104        | 249104SW         | 1,34       |
| PA-AD 29  | 29,0            | 25          | 249105        | 249105SW         | 1,41       |
| PA-AD 37  | 37,0            | 25          | 249106        | 249106SW         | 1,94       |
| PA-AD 50  | 50,0            | 10          | 249107        | 249107SW         | 2,23       |



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## Wellrohrverschraubungen gewinkelt mit Metallgewinde / corrugated conduit glands angled w. brass thread

**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar/  
also deliverable with PG-& inch-thread**

**Schutzart / protection grade:** IP68

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

**Zulassung / approval:** UR

### GOGACON PA-M7-W90 Verschr. 90° Metall-Außengewinde / 90° angled gland metal outside thread



IP68

| Typ              | Gewinde     | Nennweite    | Gewinde-    | hlüsselwe    | VPE  | ArtNr     | ArtNr       | €     |
|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------|-----------|-------------|-------|
| type             | thread size | nominal size | länge mm    | 1 2          | Stk. | grau      | schwarz     | /Stk. |
|                  |             |              | thread size | spanner size | PU   | grey      | black       | /pc.  |
| PA-M7-W90 M16/10 | M16         | 10           | 11,0        | 13 20        | 50   | 246446-68 | 246446SW-68 | 8,21  |
| PA-M7-W90 M16/12 | M16         | 12           | 11,0        | 15 24        | 50   | 246447-68 | 246447SW-68 | 9,41  |
| PA-M7-W90 M20/17 | M20         | 17           | 12,0        | 20 28        | 50   | 246449-68 | 246449SW-68 | 10,38 |
| PA-M7-W90 M25/17 | M25         | 17           | 12,0        | 20 28        | 50   | 246451-68 | 246451SW-68 | 12,04 |
| PA-M7-W90 M25/23 | M25         | 23           | 12,0        | 26 35        | 30   | 246452-68 | 246452SW-68 | 14,81 |
| PA-M7-W90 M32/23 | M32         | 23           | 12,0        | 26 35        | 30   | 246453-68 | 246453SW-68 | 16,85 |
| PA-M7-W90 M32/29 | M32         | 29           | 13,5        | 32 42        | 20   | 246454-68 | 246454SW-68 | 21,93 |
| PA-M7-W90 M40/36 | M40         | 36           | 13,5        | 40 52        | 20   | 246456-68 | 246456SW-68 | 33,39 |
| PA-M7-W90 M50/48 | M50         | 48           | 14,5        | 55 64        | 10   | 246458-68 | 246458SW-68 | 43,74 |
| PA-M7-W90 M63/48 | M63         | 48           | 14,5        | 55 64        | 10   | 246459-68 | 246459SW-68 | 47,08 |

### GOGACON PA-M7-W45 Verschr. 45° Metall-Außengewinde / 45° angled gland metal outside thread



IP68

| Typ              | Gewinde     | Nennweite    | Gewinde-      | hlüsselwe    | VPE  | ArtNr     | ArtNr       | €     |
|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------|-----------|-------------|-------|
| type             | thread size | nominal size | länge mm      | 1 2          | Stk. | grau      | schwarz     | /Stk. |
|                  |             |              | thread length | spanner size | PU   | grey      | black       | /pc.  |
| PA-M7-W45 M16/10 | M16         | 10           | 11,0          | 13 20        | 50   | 246426-68 | 246426SW-68 | 8,98  |
| PA-M7-W45 M16/12 | M16         | 12           | 11,0          | 15 24        | 50   | 246427-68 | 246427SW-68 | 10,02 |
| PA-M7-W45 M20/12 | M20         | 12           | 12,0          | 15 24        | 50   | 246428-68 | 246428SW-68 | 12,94 |
| PA-M7-W45 M20/17 | M20         | 17           | 12,0          | 20 28        | 50   | 246429-68 | 246429SW-68 | 10,78 |
| PA-M7-W45 M25/17 | M25         | 17           | 12,0          | 20 28        | 50   | 246431-68 | 246431SW-68 | 12,56 |
| PA-M7-W45 M25/23 | M25         | 23           | 12,0          | 26 35        | 30   | 246432-68 | 246432SW-68 | 14,87 |
| PA-M7-W45 M32/23 | M32         | 23           | 12,0          | 26 35        | 30   | 246433-68 | 246433SW-68 | 17,06 |
| PA-M7-W45 M32/29 | M32         | 29           | 13,5          | 32 42        | 20   | 246434-68 | 246434SW-68 | 21,93 |
| PA-M7-W45 M40/36 | M40         | 36           | 13,5          | 40 52        | 20   | 246436-68 | 246436SW-68 | 37,40 |
| PA-M7-W45 M50/48 | M50         | 48           | 15,0          | 55 64        | 10   | 246438-68 | 246438SW-68 | 44,04 |
| PA-M7-W45 M63/48 | M63         | 48           | 15,0          | 55 64        | 10   | 246439-68 | 246439SW-68 | 47,45 |

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved