

## Wellrohrverschraubungen gewinkelt mit Metallgewinde / corrugated conduit glands angled w. brass thread

### GOGACON PA-M1W45 Verschr. 45° Messing-Außengewinde metrisch / 45° angled gland brass outside thread metric

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94

**Schutzart / protection grade:** IP65

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +110°C

**Zulassung / approbation:** cURus



IP65



Typ	Länge	Gewinde- länge	Innen-Ø	Außen-Ø	Schlüssel- weite	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grau	schwarz	/Stk.
							grey	black	/pc.
PA-M1W45 M25/23	64,0	15,0	19,0	39,0	36	50	246132	246132SW	13,32
PA-M1W45 M32/29	76,0	15,0	23,8	44,0	40	25	246134	246134SW	17,99
PA-M1W45 M40/37	88,0	16,0	32,0	52,5	50	25	246136	246136SW	27,68
PA-M1W45 M50/50	95,0	16,0	41,5	67,5	65	10	246138	246138SW	31,34

### GOGACON PA-M1W90 Verschr. 90° Messing-Außengewinde metrisch / 90° angled gland brass outside thread metric

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94

**Schutzart / protection grade:** IP65

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +110°C

**Zulassung / approbation:** cURus ab / from PA-M1W90 M16/10



IP65



Typ	Länge	Gewinde- länge	Innen-Ø	Außen-Ø	Schlüssel- weite	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grau	schwarz	/Stk.
							grey	black	/pc.
PA-M1W90 M12/10	45,0	10,0	6,9	20,0	19	50	246144	246144SW	6,30
PA-M1W90 M16/10	45,0	10,5	10,1	20,0	19	50	246146	246146SW	6,91
PA-M1W90 M16/12	50,0	10,5	10,5	23,4	21	50	246147	246147SW	6,91
PA-M1W90 M20/17	59,0	12,0	15,0	30,0	27	50	246149	246149SW	7,64
PA-M1W90 M25/23	78,0	15,0	18,0	40,0	36	50	246152	246152SW	11,82
PA-M1W90 M32/29	88,0	15,0	23,7	44,0	40	25	246154	246154SW	14,69
PA-M1W90 M40/37	103,0	16,0	32,5	52,5	50	25	246156	246156SW	23,46
PA-M1W90 M50/50	125,0	16,0	37,7	68,0	65	10	246158	246158SW	28,90
PA-M1W90 M63/50	127,5	16,0	47,7	68,0	65	5	246159	246159SW	36,81

### GOGACON PA-AD Außendichtung für IP66 / outer sealing for IP66

Passen auf Gogacon PA und GC / fitting to Gogacon PA and GC

**Material / material:** TPE-V

**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +110°C

Typ	Nennweite	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	nominal size	PU	grau	schwarz	/Stk.
			grey	black	/pc.
PA-AD 7,5	7,5	50	249100	249100SW	1,51
PA-AD 10	10,0	50	249101	249101SW	1,40
PA-AD 12	12,0	50	249102	249102SW	1,55
PA-AD 17	17,0	50	249103	249103SW	1,59
PA-AD 23	23,0	50	249104	249104SW	1,91
PA-AD 29	29,0	25	249105	249105SW	2,01
PA-AD 37	37,0	25	249106	249106SW	2,76
PA-AD 50	50,0	10	249107	249107SW	3,18



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## Wellrohrverschraubungen gewinkelt mit Metallgewinde / corrugated conduit glands angled w. brass thread

**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar/  
also deliverable with PG- & inch-thread**

**Schutzart / protection grade:** IP68

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

**Zulassung / approval:** UR

### GOGACON PA-M7-W90 Verschr. 90° Metall-Außengewinde / 90° angled gland metal outside thread



**IP68**

Typ <i>type</i>	Gewinde <i>thread size</i>	Nennweite mm <i>nominal size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread size</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>grey</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
				1	2				
PA-M7-W90 M16/10	M16	10	11,0	13	20	50	246446-68	246446SW-68	10,15
PA-M7-W90 M16/12	M16	12	11,0	15	24	50	246447-68	246447SW-68	11,65
PA-M7-W90 M20/17	M20	17	12,0	20	28	50	246449-68	246449SW-68	12,87
PA-M7-W90 M25/17	M25	17	12,0	20	28	50	246451-68	246451SW-68	14,93
PA-M7-W90 M25/23	M25	23	12,0	26	35	30	246452-68	246452SW-68	18,35
PA-M7-W90 M32/23	M32	23	12,0	26	35	30	246453-68	246453SW-68	20,85
PA-M7-W90 M32/29	M32	29	13,5	32	42	20	246454-68	246454SW-68	27,15
PA-M7-W90 M40/36	M40	36	13,5	40	52	20	246456-68	246456SW-68	41,32
PA-M7-W90 M50/48	M50	48	14,5	55	64	10	246458-68	246458SW-68	54,10
PA-M7-W90 M63/48	M63	48	14,5	55	64	10	246459-68	246459SW-68	58,30

### GOGACON PA-M7-W45 Verschr. 45° Metall-Außengewinde / 45° angled gland metal outside thread



**IP68**

Typ <i>type</i>	Gewinde <i>thread size</i>	Nennweite mm <i>nominal size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>grey</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
				1	2				
PA-M7-W45 M16/10	M16	10	11,0	13	20	50	246426-68	246426SW-68	11,15
PA-M7-W45 M16/12	M16	12	11,0	15	24	50	246427-68	246427SW-68	12,43
PA-M7-W45 M20/12	M20	12	12,0	15	24	50	246428-68	246428SW-68	16,03
PA-M7-W45 M20/17	M20	17	12,0	20	28	50	246429-68	246429SW-68	13,38
PA-M7-W45 M25/17	M25	17	12,0	20	28	50	246431-68	246431SW-68	15,57
PA-M7-W45 M25/23	M25	23	12,0	26	35	30	246432-68	246432SW-68	18,44
PA-M7-W45 M32/23	M32	23	12,0	26	35	30	246433-68	246433SW-68	21,14
PA-M7-W45 M32/29	M32	29	13,5	32	42	20	246434-68	246434SW-68	27,15
PA-M7-W45 M40/36	M40	36	13,5	40	52	20	246436-68	246436SW-68	46,25
PA-M7-W45 M50/48	M50	48	15,0	55	64	10	246438-68	246438SW-68	54,50
PA-M7-W45 M63/48	M63	48	15,0	55	64	10	246439-68	246439SW-68	58,80

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved