

GOGACON PA-M1W45 Verschr. 45° Messing-Außengewinde metrisch /
45° angled gland brass outside thread metric

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP65
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C
Zulassung / approbation: cURus



IP65



Typ	Länge mm	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€ /Stk.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-M1W45 M25/23	64,0	15,0	19,0	39,0	36	50	246132	246132SW	13,32
PA-M1W45 M32/29	76,0	15,0	23,8	44,0	40	25	246134	246134SW	17,99
PA-M1W45 M40/37	88,0	16,0	32,0	52,5	50	25	246136	246136SW	27,68
PA-M1W45 M50/50	95,0	16,0	41,5	67,5	65	10	246138	246138SW	31,34

GOGACON PA-M1W90 Verschr. 90° Messing-Außengewinde metrisch /
90° angled gland brass outside thread metric

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP65
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C
Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-M1W90 M16/10



IP65



Typ	Länge mm	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€ /Stk.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-M1W90 M12/10	45,0	10,0	6,9	20,0	19	50	246144	246144SW	6,30
PA-M1W90 M16/10	45,0	10,5	10,1	20,0	19	50	246146	246146SW	6,91
PA-M1W90 M16/12	50,0	10,5	10,5	23,4	21	50	246147	246147SW	6,91
PA-M1W90 M20/17	59,0	12,0	15,0	30,0	27	50	246149	246149SW	7,64
PA-M1W90 M25/23	78,0	15,0	18,0	40,0	36	50	246152	246152SW	11,82
PA-M1W90 M32/29	88,0	15,0	23,7	44,0	40	25	246154	246154SW	14,69
PA-M1W90 M40/37	103,0	16,0	32,5	52,5	50	25	246156	246156SW	23,46
PA-M1W90 M50/50	125,0	16,0	37,7	68,0	65	10	246158	246158SW	28,90
PA-M1W90 M63/50	127,5	16,0	47,7	68,0	65	5	246159	246159SW	36,81

GOGACON PA-AD Außendichtung für IP66 / outer sealing for IP66
Passen auf Gogacon PA und GC / fitting to Gogacon PA and GC

Material / material: TPE-V
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	Nennweite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€ /Stk.
type	nominal size	PU	grey	black	/pc.
PA-AD 7,5	7,5	50	249100	249100SW	1,51
PA-AD 10	10,0	50	249101	249101SW	1,40
PA-AD 12	12,0	50	249102	249102SW	1,55
PA-AD 17	17,0	50	249103	249103SW	1,59
PA-AD 23	23,0	50	249104	249104SW	1,91
PA-AD 29	29,0	25	249105	249105SW	2,01
PA-AD 37	37,0	25	249106	249106SW	2,76
PA-AD 50	50,0	10	249107	249107SW	3,18



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Wellrohrverschraubungen gewinkelt mit Metallgewinde / corrugated conduit glands angled w. brass thread

**Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar/
also deliverable with PG-& inch-thread**

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

Zulassung / approval: UR

GOGACON PA-M7-W90 Verschr. 90° Metall-Außengewinde / 90° angled gland metal outside thread



IP68

Typ type	Gew inde thread size	Nennw eite mm nominal size	Gew inde- länge mm thread size	Schlüsselw eite spanner size		VPE Stk. PU	ArtNr grau grey	ArtNr schw arz black	€ /Stk. /pc.
				1	2				
PA-M7-W90 M16/10	M16	10	11,0	13	20	50	246446-68	246446SW-68	10,12
PA-M7-W90 M16/12	M16	12	11,0	15	24	50	246447-68	246447SW-68	11,61
PA-M7-W90 M20/17	M20	17	12,0	20	28	50	246449-68	246449SW-68	12,79
PA-M7-W90 M25/17	M25	17	12,0	20	28	50	246451-68	246451SW-68	14,85
PA-M7-W90 M25/23	M25	23	12,0	26	35	30	246452-68	246452SW-68	18,26
PA-M7-W90 M32/23	M32	23	12,0	26	35	30	246453-68	246453SW-68	20,75
PA-M7-W90 M32/29	M32	29	13,5	32	42	20	246454-68	246454SW-68	27,01
PA-M7-W90 M40/36	M40	36	13,5	40	52	20	246456-68	246456SW-68	41,12
PA-M7-W90 M50/48	M50	48	14,5	55	64	10	246458-68	246458SW-68	53,90
PA-M7-W90 M63/48	M63	48	14,5	55	64	10	246459-68	246459SW-68	58,10

GOGACON PA-M7-W45 Verschr. 45° Metall-Außengewinde / 45° angled gland metal outside thread



IP68

Typ type	Gew inde thread size	Nennw eite mm nominal size	Gew inde- länge mm thread length	Schlüsselw eite spanner size		VPE Stk. PU	ArtNr grau grey	ArtNr schw arz black	€ /Stk. /pc.
				1	2				
PA-M7-W45 M16/10	M16	10	11,0	13	20	50	246426-68	246426SW-68	11,10
PA-M7-W45 M16/12	M16	12	11,0	15	24	50	246427-68	246427SW-68	12,36
PA-M7-W45 M20/12	M20	12	12,0	15	24	50	246428-68	246428SW-68	15,94
PA-M7-W45 M20/17	M20	17	12,0	20	28	50	246429-68	246429SW-68	13,30
PA-M7-W45 M25/17	M25	17	12,0	20	28	50	246431-68	246431SW-68	15,48
PA-M7-W45 M25/23	M25	23	12,0	26	35	30	246432-68	246432SW-68	18,36
PA-M7-W45 M32/23	M32	23	12,0	26	35	30	246433-68	246433SW-68	21,05
PA-M7-W45 M32/29	M32	29	13,5	32	42	20	246434-68	246434SW-68	27,01
PA-M7-W45 M40/36	M40	36	13,5	40	52	20	246436-68	246436SW-68	46,06
PA-M7-W45 M50/48	M50	48	15,0	55	64	10	246438-68	246438SW-68	54,30
PA-M7-W45 M63/48	M63	48	15,0	55	64	10	246439-68	246439SW-68	58,50

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved