

## Wellrohrschlauch leichte Ausführung & hohe Flexibilität / *corrugated conduit light-weight & high flexibility*

### GOGACON PUR Wellrohr-Schlauch aus PUR / *corrugated conduit made of PUR*

Hohes Maß an Flexibilität bei langen Arbeitszyklen und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften.  
Beständig gegen Öle, Fette und Lösemittel. / *Great deal of flexibility with long working cycles and excellent mechanical performance. Resistant to oils, greases and solvents.*

**Material / material:** Polyurethan, halogenfrei nach EN 50267-2, flammhemmend, UV beständig /  
*Polyurethane, halogen-free according to EN 50267, flame-retardant, UV resistant*

**Trittfestigkeit / compression strenght:** 125N

**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C bis / to +90°C

**Schutzart / protection class:** IP67 mit entsprechenden Verschraubungen / *with the suitable screw connections*

**Konformität / conformity:** CE, cURus, UKCA, IEC, DB, ROHS

**Zulassungen / approvals:** Maschinensicherheit nach/ *machine safety according to EN 60204-1, BD*



Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	schw arz black	/m. /m.
PUR-17	15,3	21,6	30	50	240293SW	21,02
PUR-23	21,4	28,4	40	50	240294SW	21,99
PUR-29	27,7	34,1	50	50	240295SW	30,07
PUR-37	35,3	43,2	60	30	240296SW	42,24
PUR-50	46,5	55,0	70	30	240297SW	54,80



## JUMBO-Wellrohre / *JUMBO corrugatedconduits*

### GOGACON PUR-JUMBO Wellrohrschlauch / *corrugated conduit*

Sehr hohe Flexibilität und höhere mechanische Belastbarkeit / *for highest flexibility and higher mechanical stress*

**Material / material:** Polyurethan, halogenfrei nach EN 50267-2, flammhemmend, UV beständig /  
*Polyurethane, halogen-free according to EN 50267, flame-retardant, UV resistant*

**Trittfestigkeit / compression strenght:** 125N

**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C bis / to +90°C

**Schutzart / protection class:** IP67 mit entsprechenden Verschraubungen / *with the suitable screw connections*

**Konformität / conformity:** CE, cURus, UKCA, IEC, DB, ROHS

**Zulassungen / approvals:** Maschinensicherheit nach/ *machine safety according to EN 60204-1, BD*



Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	schw arz black	/m. /m.
PUR-JUMBO-56	52,4	62,4	150	30	240298SW	73,40
PUR-JUMBO-70	69,5	83,4	150	30	240299SW	131,50



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*