

GOGACON STD Stahlrohr verzinkt - Länge 3 & 4 m / tube steel zinc plated – 3 & 4m length

STD Rohre sind für hohe mechanische Beanspruchung und Luftfeuchtigkeit geeignet /

STD tubes can be used with high mechanical stress and humidity

können im kalten Zustand gebogen werden / can bend when cold

passen zu Verschraubungen AR & ES / fit to glands AR & ES

Material / material: Stahl verzinkt / steel zinc plated

Oberflächenbeschichtung / surface coating: galvan. verzinkt / galvanic zinc coated

Oberflächenschutz / surface protection: feuerverzinkt / hot-dip galvanized

Zulassung / approval: IMQ n°EM575 (5545)

Typ	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Wandstärke stärke mm	Länge m	VPE m	ArtNr	€/m.
type	outside-Ø	inside-Ø	wall thickness	length	PU		/m.
STD163	16	14,0	1,00	3	30	32-STD163	4,12
STD203	20	18,0	1,00	3	30	32-STD203	5,08
STD253	25	22,5	1,25	3	15	32-STD253	7,60
STD323	32	29,5	1,25	3	15	32-STD323	9,75
STD403	40	37,5	1,25	3	9	32-STD403	12,79
STD503	50	47,5	1,25	3	6	32-STD503	17,77
STD164	16	14,0	1,00	4	40	32-STD164	3,95
STD204	20	18,0	1,00	4	40	32-STD204	5,08
STD254	25	22,5	1,25	4	20	32-STD254	7,60
STD324	32	29,5	1,25	4	20	32-STD324	9,61
STD404	40	37,5	1,25	4	12	32-STD404	12,79
STD504	50	47,5	1,25	4	8	32-STD504	17,27
STD604	60	56,5	1,75	4	8	32-STD604	33,47



GOGACON STDX Edelstahlrohr - Länge 4m / tube stainless steel – length 4m

STDX Rohre sind für hohe mechanische Beanspruchung und Luftfeuchtigkeit geeignet /

STDX tubes can be used with high mechanical stress and humidity

können im kalten Zustand gebogen werden / can bend when cold

passen zu Verschraubungen AR & ES / fit to glands AR & ES

Material / material: Edelstahl AISI 304 / stainless steel AISI 304

Zulassung / approval: IMQ n°CA02.00380 (5545)

Typ	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	VPE m	ArtNr	€/m.
type	outside-Ø	inside-Ø	wall thickness	PU		/m.
STDX164	16	14,0	1,00	40	32-STDX164	14,25
STDX204	20	18,0	1,00	40	32-STDX204	16,34
STDX254	25	22,5	1,25	20	32-STDX254	22,37
STDX324	32	29,5	1,25	20	32-STDX324	31,32
STDX404	40	37,5	1,25	12	32-STDX404	38,25
STDX504	50	47,5	1,25	8	32-STDX504	52,20
STDX604	60	56,5	1,75	8	32-STDX604	70,10



GOGACON C/CX 90°gebogene Stahl- & Edelstahlrohre / angled steel and stainless steel tubes

Material / material: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl AISI 304 / steel zinc plated or stainless steel AISI 304

Typ	Rohr-Ø mm	Radius R mm	Länge L mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	tube-Ø	radius	length	PU	steel zinc-plated	/pc.	stainless steel	/pc.
CX01	16	45	100	25	32-C01	3,26	32-CX01	8,18
CX04	32	85	90	10	32-C04	6,67	32-CX04	17,93
CX06	50	100	115	1	32-C06	13,79	32-CX06	55,60
CX07	60	150	140	1	32-C07	68,50	32-CX07	93,20
CX08	20	60	90	25	32-C08	4,15	32-CX08	8,74
CX09	25	70	100	10	32-C09	5,84	32-CX09	16,16
CX10	40	95	100	5	32-C10	9,12	32-CX10	26,77



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved