

**GOGACON PA1-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit**

**gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2**  
**gute Ölbeständigkeit / good oil resistance**

**Material / material:** Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free  
**Brandklasse / flame class:** HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	grau	schwarz	/m.
					grey	black	/m.
PA1-JUMBO-56	56,3	67,2	130	30	240172	240172SW	11,23
PA1-JUMBO-70	67,5	80,0	160	10	240170	240170SW	13,57
PA1-JUMBO-95	91,5	106,0	210	10	240171	240171SW	18,55



**GOGACON PA3-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit**

**gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2**  
**hervorragende Ölbeständigkeit / excellent oil resistance**

**Material / material:** Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free  
**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	grau	schwarz	/m.
					grey	black	/m.
PA3-JUMBO-56	56,3	67,2	130	30	240177	240177SW	18,55
PA3-JUMBO-70	67,5	80,0	160	10	240175	240175SW	23,40
PA3-JUMBO-95	91,5	106,0	210	10	240176	240176SW	33,11

**GOGACON PA12-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit**

**hervorragende Wetter- u. UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / excellent weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2**  
**gute Ölbeständigkeit / good oil resistance**

**Material / material:** Polyamid PA12, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free  
**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386  
**Temperaturbereich / temperature range:** 0°C - +95°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	schwarz	/m.
					black	/m.
PA12-JUMBO-56	56,0	67,2	130	30	240182SW	32,08
PA12-JUMBO-70	66,5	80,0	170	10	240180SW	41,88
PA12-JUMBO-95	91,3	106,0	250	10	240181SW	58,20

**spez. geeignet für  
Bahntechnik /  
spec. applicable for  
rail industry**

a.A. = auf Anfrage / upon request

**GOGACON PA13-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit**

**sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / very good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2**  
**gute Ölbeständigkeit / good oil resistance**  
**für höhere mechanische Belastbarkeit / for higher mechanical stress**

**Material / material:** Polyamid PA12, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free  
**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386  
**Temperaturbereich / temperature range:** -50°C - +95°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	grau	schwarz	/m.
					grey	black	/m.
PA13-JUMBO-56	56,0	67,2	110	30	240187	240187SW	31,81
PA13-JUMBO-70	67,2	80,0	150	10	240185	240185SW	35,83
PA13-JUMBO-70-30m	67,2	80,0	150	30	240185-30M	240185SW-30M	35,83
PA13-JUMBO-95	91,3	106,0	170	10	240186	240186SW	51,00
PA13-JUMBO-95-30m	91,3	106,0	170	30	240186-30M	240186SW-30M	51,00

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## JUMBO-Wellrohre und Zubehör / JUMBO corrugated conduits and accessories

Material / material: Polyamid, halogenfrei / halogen-free, Cadmium-frei / cadmium-free, selbstverlöschend / self-extinguishing

Material Dichtungen / material sealing: Nitrile Gummi / nitrile rubber

Material Rohrschellen / material conduit clamp: galv. Stahl / galv. steel

Temperaturbereich / temperature range: 0°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

### GOGACON PA-JUMBO Gerader Flansch / straight flange

IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung / IP50 without sealing, IP65 with sealing

Typ	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	Stk.	grau	schwarz	/Stk.
	PU	grey	black	/pc.
PA-JUMBO-56	5	245222	245222SW	17,36
PA-JUMBO-70	5	245220	245220SW	18,00
PA-JUMBO-95	2	245221	245221SW	20,30



### GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch 90° / angled flange

IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung / IP50 without sealing, IP65 with sealing

Typ	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	Stk.	grau	schwarz	/Stk.
	PU	grey	black	/pc.
PA-JUMBOW90-56	5	245232	245232SW	27,47
PA-JUMBOW90-70	5	245230	245230SW	28,51
PA-JUMBOW90-95	2	245231	245231SW	34,19



### GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch drehbar / rotatable flange

IP50 ohne Dichtung, IP 54 mit Dichtung / IP50 without sealing, IP54 with sealing

Typ	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	Stk.	grau	schwarz	/Stk.
	PU	grey	black	/pc.
PA-JUMBOW90D-56	5	245237	245237SW	36,83
PA-JUMBOW90D-70	5	245235	245235SW	38,32
PA-JUMBOW90D-95	2	245236	245236SW	44,30



### GOGACON PA-JUMBO-D Flachdichtung für Flansche / flat sealing for flanges

Für Abdichtung IP65 (drehbarer Winkelflansch IP54) / for sealing IP65 (pivotable angled flange IP54)

Typ	VPE	ArtNr	€
type	Stk.	ArtNr	/Stk.
	PU		/pc.
PA-JUMBOD-56	10	245242	1,47
PA-JUMBOD-70	10	245240	1,37
PA-JUMBOD-95	10	245241	2,00



### GOGACON PA-JUMBO-O O.Ring für Flansch / „o“-ring for flange

Für Abdichtung IP65 (Flansch / Gehäuse) / for sealing IP65 (flange / enclosures)

Typ	VPE	ArtNr	€
type	Stk.	ArtNr	/Stk.
	PU		/pc.
PA-JUMBOO-56	10	245247	0,81
PA-JUMBOO-70	10	245245	0,91
PA-JUMBOO-95	10	245246	1,72



### GOGACON RSSG-1 Rohrschellen / conduit clamp

Typ	VPE	ArtNr	€
type	Stk.	ArtNr	/Stk.
	PU		/pc.
RSSG2-NW56	10	248832	10,40
RSSG2-NW70	10	248833	7,80
RSSG2-NW95	10	248834	9,19



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved