


Für Leitungen und Druckluftschläuche / or lines and air hoses
 Kostengünstige Bündelung / cost-saving bundeling
 Mechanischer Schutz / mechanical protection
 Gute chemische Beständigkeit / good chemical resistance

Mögliche Einsatzbereiche Automatisierung, Steuerungstechnik, EDV-Verkabelung
 possible application areas automation industry, control technology, IT wiring

GOGACON SPS1 Spiralschlauch zur Kabelbündelung PA 6.6 / spiral conduit for cable bundling PA 6.6

Material / material: Polyamid 6.6
 Brandklasse / flame class: V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing
 Temperaturbereich / temperature range: -5°C - +50°C


Typ <i>type</i>	Bündelbereich <i>bundle range</i>	Innen-Ø <i>inside-Ø</i>	Dicke <i>thickness</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr		€ <i>/m.</i>
					schwarz <i>black</i>	weiss <i>white</i>	
SPS1-S4	2 - 12	3,5	0,6	25	240280SW	240280	0,43
SPS1-S6	5 - 50	6,0	0,8	25	240281SW	240281	0,54
SPS1-S9	12 - 100	9,0	1,0	25	240282SW	240282	0,88
SPS1-S12	14 - 130	12,0	1,5	20	240283SW	240283	1,09



GOGACON SPS Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE / spiral conduit for cable bundling PE

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free
 Schmelzpunkt / melting point: +115°C
 Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 25kV/mm
 Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +85°C


Typ <i>type</i>	Bündelbereich <i>bundle range</i>	Innen-Ø <i>inside-Ø</i>	Dicke <i>thickness</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr		€ <i>/m.</i>
					schwarz <i>black</i>	transparent <i>transparent</i>	
SPS-1,5	2 - 15	2,3	0,6	50	240700SW	240700	0,51
SPS-3	4 - 20	3,7	0,7	25	240701SW	240701	0,52
SPS-6	7 - 40	6,5	0,8	25	240702SW	240702	0,83
SPS-8	12 - 50	8,2	0,9	25	240703SW	240703	0,86
SPS-10	13 - 70	10,0	1,0	25	240704SW	240704	0,92
SPS-12	15 - 80	12,0	1,0	10	240705SW	240705	1,27
SPS-17	25 - 150	22,2	1,4	25	240706SW	240706	2,67



GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt / spiral conduit for cable bundling PE colored

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free
 Schmelzpunkt / melting point: +112°C
 Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 60kV/mm
 Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Typ <i>type</i>	Bündelbereich <i>bundle range</i>	Innen-Ø <i>inside-Ø</i>	Dicke <i>thickness</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€ <i>/m.</i>
					gelb <i>yellow</i>	orange <i>orange</i>	rot <i>red</i>	
SPF 03	1,5 - 7	1,5	0,75	50	240700GE	240700OR	240700RT	0,80
SPF 06	8 - 20	4,0	1,00	25	240702GE	240702OR	240702RT	1,14
SPF 12	10 - 40	9,0	1,50	25	240705GE	240705OR	240705RT	3,06



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved