

GOGACON PA-H Wellrohrhalter / corrugated conduit holder

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	Breite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	width	PU	grey	black	/pc.
PA-H 7,5	26,0	50	245250	245250SW	1,67
PA-H 10	26,0	50	245252	245252SW	1,50
PA-H 12	26,0	50	245253	245253SW	1,47
PA-H 17	30,0	50	245254	245254SW	1,60
PA-H 23	38,0	50	245255	245255SW	1,85
PA-H 29	46,5	50	245256	245256SW	1,99
PA-H 37	57,5	50	245257	245257SW	2,09
PA-H 50	68,5	50	245258	245258SW	3,19



GOGACON PA-HD Deckel für PA-H / end cover for PA-H

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	PU	grey	black	/pc.
PA-HD 7,5	50	245260	245260SW	0,68
PA-HD 10	50	245262	245262SW	0,68
PA-HD 12	50	245263	245263SW	0,68
PA-HD 17	50	245264	245264SW	0,69
PA-HD 23	50	245265	245265SW	0,71
PA-HD 29	50	245266	245266SW	0,78
PA-HD 37	50	245267	245267SW	0,81
PA-HD 50	50	245268	245268SW	0,91



GOGACON PA-HF stabiler Flansch für PA-H / flange for PA-H

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	PU	grey	black	/pc.
PA-HF 17	50	245274	245274SW	1,23
PA-HF 23	50	245275	245275SW	1,24
PA-HF 29	50	245276	245276SW	1,27
PA-HF 37	50	245277	245277SW	1,37
PA-HF 50	50	245278	245278SW	2,47



GOGACON PA-HK Wellrohrhalter inkl. Flansch, Deckel lose / corrugated conduit holder flange, end cover loose

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	Breite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	width	PU	grey	black	/pc.
PA-HK 17	30,0	50	245284	245284SW	3,49
PA-HK 23	38,0	50	245285	245285SW	3,91
PA-HK 29	46,5	50	245286	245286SW	4,54
PA-HK 37	57,5	50	245287	245287SW	5,06
PA-HK 50	68,5	50	245288	245288SW	6,83



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid halogenfrei / halogen-free

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

GOGACON PA-SC Schlauchhalter aufklappbarer Deckel / tube clamp reopening end cover

Typ	Nennweite mm	Gewinde mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	nominal size	thread size	height	width	depth	PU	grey	black	/pc.
PA-SC 07	7	M4	21,8	17,0	12	100	248860	248860SW	0,77
PA-SC 10	10	M5	25,7	21,0	12	100	248861	248861SW	0,77
PA-SC 12	12	M5	28,6	24,0	12	100	248862	248862SW	0,80
PA-SC 17	17	M6	34,9	30,0	14	100	248863	248863SW	0,97
PA-SC 23	23	M6	42,5	38,0	15	100	248864	248864SW	1,60
PA-SC 29	29	M6	49,0	45,0	15	50	248865	248865SW	2,03
PA-SC 36	36	M6	58,0	55,0	15	50	248866	248866SW	3,06
PA-SC 48	48	M6	70,3	67,5	15	30	248867	248867SW	4,12



GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / tube clamp all-in

Schlauchhalter komplett mit Befestigungsflansch und aufklappbarem Deckel /
Tube clamp with integrated fixed base and reopening end cover.

Typ	Nennweite mm	Gewinde mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	nominal size	thread size	height	width	depth	PU	grey	black	/pc.
PA-BC 17	17	M6	35	37,5	35	100	248873	248873SW	1,74
PA-BC 23	23	M6	42,5	38	38,5	50	248874	248874SW	2,60
PA-BC 29	29	M6	49	45	40	50	248875	248875SW	3,39
PA-BC 36	36	M6	58	55	60	30	248876	248876SW	5,11
PA-BC 48	48	M6	70	67,5	60	50	248877	248877SW	6,74



GOGACON PA-SR/LK System Schiene / rail for system support

Typ	Abmessung mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
type	dimensions	PU	grey	/pc.
PA-SR Schiene / rail	275x25x15,5	10	248868	11,81
PA-LK Distanzschraube / spacer screw	-	20	248469	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON PA-SWC Stapelbare System Schlauchhalter / stackable tube clamp system

Typ	Nennweite mm	Gewinde mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	nominal size	thread size	height	width	depth	PU	black	/pc.
PA-SWC 17	17	M8	50	70	30	30	248963SW	8,46
PA-SWC 23	23	M8	50	70	30	30	248964SW	8,32
PA-SWC 29	29	M8	65	85	30	20	248965SW	13,90
PA-SWC 36	36	M8	65	85	30	20	248966SW	17,00
PA-SWC 48	48	M8	92	115	30	10	248967SW	26,91
PA-SWC 56	56	M8	92	115	30	10	248968SW	27,15



GOGATool PA-OT Öffnungswerkzeug f. PA-K7 / universal opening tool for PA-K7

Werkzeug	ArtNr	€ /Stk.
tool		/pc.
Werkzeug für Verschraubung	249050	11,84
Werkzeugset mit Tasche	249051	26,32



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

GOGACON PA-ETWR Endtülle für Wellrohr / corrugated conduit terminal sleeve

Typ	Nennweite mm	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	nominal size	outside- Ø	inside- Ø	PU	black	/pc.
PA-ETWR 7	7	12,8	4,0	100	249130SW	1,74
PA-ETWR 10	10	15,7	6,9	100	249131SW	1,80
PA-ETWR 12	12	18,5	9,5	100	249132SW	1,89
PA-ETWR 17	17	24,0	12,9	100	249133SW	2,13
PA-ETWR 23	23	31,7	19,2	50	249134SW	2,26
PA-ETWR 29	29	37,8	24,7	50	249135SW	2,76
PA-ETWR 36	36	45,7	32,8	30	249136SW	2,96
PA-ETWR 48	48	57,8	44,3	20	249137SW	3,66
PA-ETWR 56	56	70,4	53,5	20	249138SW	5,11



GOGACON PA-K7-DK Dichtungskappe von IP66 auf IP68 / sealing caps from IP66 to IP68

Typ	Nennweite mm	Höhe mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	nominal size	height	PU	black	/pc.
PA-K7-DK 7	7	9,0	100	249140SW	0,91
PA-K7-DK 10	10	9,0	50	249141SW	1,03
PA-K7-DK 12	12	12,0	50	249142SW	1,07
PA-K7-DK 17	17	12,0	50	249143SW	1,20
PA-K7-DK 23	23	13,0	30	249144SW	1,37
PA-K7-DK 29	29	14,5	20	249145SW	1,70
PA-K7-DK 36	36	17,5	20	249146SW	2,56
PA-K7-DK 48	48	17,5	10	249147SW	3,03
PA-K7-DK 56	56	17,5	5	249148SW	25,89
PA-K7-DK 70	70	22,3	5	249149SW	28,24
PA-K7-DK 95	95	21,5	2	249150SW	28,7



GOGACON PA-SSM Scheuerschutzmuffe für Wellrohr / abrasion protection sleeve

Typ	Nennweite mm	Höhe mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	nominal size	height	PU	black	/pc.
PA-SSM 17	17	9,0	50	248953SW	13,90
PA-SSM 23	23	9,0	30	248954SW	14,56
PA-SSM 29	29	12,0	20	248955SW	18,36
PA-SSM 36	36	12,0	20	248956SW	32,51
PA-SSM 48	48	14,5	10	248957SW	29,39
PA-SSM 56	56	17,5	5	248958SW	45,10
PA-SSM 70	70	17,5	5	248959SW	50,10



GOGACON PA-ÖF Öffnungswerkzeug gelb für PA-K1 / opener yellow for PA-K1

Typ	Nennweite mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	nominal size	PU		/pc.
PA-ÖF 7,5	7,5	10	249010	0,71
PA-ÖF 10	10	10	249011	0,71
PA-ÖF 12	12	10	249012	a. A.
PA-ÖF 17	17	10	249013	a. A.
PA-ÖF 23	23	5	249014	a. A.
PA-ÖF 29	29	5	249015	1,53
PA-ÖF 37	37	5	249016	a. A.
PA-ÖF 50	50	5	249017	a. A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved