

GOGACON PA-H Wellrohrhalter / corrugated conduit holder

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

| Typ | Breite mm | VPE Stk. | ArtNr | | €/Stk. |
|----------|--------------|-------------|--------|----------|--------|
| | | | grau | schwarz | |
| type | width | PU | grey | black | /pc. |
| PA-H 7,5 | 26,0 | 50 | 245250 | 245250SW | 0,71 |
| PA-H 10 | 26,0 | 50 | 245252 | 245252SW | 0,70 |
| PA-H 12 | 26,0 | 50 | 245253 | 245253SW | 0,74 |
| PA-H 17 | 30,0 | 50 | 245254 | 245254SW | 0,89 |
| PA-H 23 | 38,0 | 50 | 245255 | 245255SW | 1,16 |
| PA-H 29 | 46,5 | 50 | 245256 | 245256SW | 1,51 |
| PA-H 37 | 57,5 | 50 | 245257 | 245257SW | 1,78 |
| PA-H 50 | 68,5 | 50 | 245258 | 245258SW | 2,14 |



GOGACON PA-HD Deckel für PA-H / end cover for PA-H

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

| Typ | VPE Stk. | ArtNr | | €/Stk. |
|-----------|-------------|--------|----------|--------|
| | | grau | schwarz | |
| type | PU | grey | black | /pc. |
| PA-HD 7,5 | 50 | 245260 | 245260SW | 0,39 |
| PA-HD 10 | 50 | 245262 | 245262SW | 0,41 |
| PA-HD 12 | 50 | 245263 | 245263SW | 0,41 |
| PA-HD 17 | 50 | 245264 | 245264SW | 0,41 |
| PA-HD 23 | 50 | 245265 | 245265SW | 0,42 |
| PA-HD 29 | 50 | 245266 | 245266SW | 0,50 |
| PA-HD 37 | 50 | 245267 | 245267SW | 0,54 |
| PA-HD 50 | 50 | 245268 | 245268SW | 0,65 |




GOGACON PA-HF stabiler Flansch für PA-H / flange for PA-H

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

| Typ | VPE Stk. | ArtNr | | €/Stk. |
|----------|-------------|--------|----------|--------|
| | | grau | schwarz | |
| type | PU | grey | black | /pc. |
| PA-HF 17 | 50 | 245274 | 245274SW | 0,87 |
| PA-HF 23 | 50 | 245275 | 245275SW | 0,88 |
| PA-HF 29 | 50 | 245276 | 245276SW | 0,90 |
| PA-HF 37 | 50 | 245277 | 245277SW | 0,97 |
| PA-HF 50 | 50 | 245278 | 245278SW | 1,74 |



GOGACON PA-HK Wellrohrhalter inkl. Flansch, Deckel lose / corrugated conduit holder flange, end cover loose

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

| Typ | Breite mm | VPE Stk. | ArtNr | | €/Stk. |
|----------|--------------|-------------|--------|----------|--------|
| | | | grau | schwarz | |
| type | width | PU | grey | black | /pc. |
| PA-HK 17 | 30,0 | 50 | 245284 | 245284SW | 2,45 |
| PA-HK 23 | 38,0 | 50 | 245285 | 245285SW | 2,75 |
| PA-HK 29 | 46,5 | 50 | 245286 | 245286SW | 3,19 |
| PA-HK 37 | 57,5 | 50 | 245287 | 245287SW | 3,55 |
| PA-HK 50 | 68,5 | 50 | 245288 | 245288SW | 4,78 |



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid halogenfrei / halogen-free

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

GOGACON PA-SC Schlauchhalter aufklappbarer Deckel / tube clamp reopening end cover

| Typ | Nennweite mm | Gewinde | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | VPE Stk. | ArtNr grau | ArtNr schwarz | € /Stk. |
|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type | nominal size | thread size | hight | width | depth | PU | grey | black | /pc. |
| PA-SC 07 | 7 | M4 | 21,8 | 17,0 | 12 | 100 | 248860 | 248860SW | 0,62 |
| PA-SC 10 | 10 | M5 | 25,7 | 21,0 | 12 | 100 | 248861 | 248861SW | 0,62 |
| PA-SC 12 | 12 | M5 | 28,6 | 24,0 | 12 | 100 | 248862 | 248862SW | 0,65 |
| PA-SC 17 | 17 | M6 | 34,9 | 30,0 | 14 | 100 | 248863 | 248863SW | 0,77 |
| PA-SC 23 | 23 | M6 | 42,5 | 38,0 | 15 | 100 | 248864 | 248864SW | 1,26 |
| PA-SC 29 | 29 | M6 | 49,0 | 45,0 | 15 | 50 | 248865 | 248865SW | 1,60 |
| PA-SC 36 | 36 | M6 | 58,0 | 55,0 | 15 | 50 | 248866 | 248866SW | 2,38 |
| PA-SC 48 | 48 | M6 | 70,3 | 67,5 | 15 | 30 | 248867 | 248867SW | 3,21 |



GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / tube clamp all-in

Schlauchhalter komplett mit Befestigungsflansch und aufklappbaren Deckel /
Tube clamp with integrated fixed base and reopening end cover.

| Typ | Nennweite mm | Gewinde | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | VPE Stk. | ArtNr grau | ArtNr schwarz | € /Stk. |
|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type | nominal size | thread size | hight | width | depth | PU | grey | black | /pc. |
| PA-BC 17 | 17 | M6 | 35 | 37,5 | 35 | 100 | 248873 | 248873SW | 1,38 |
| PA-BC 23 | 23 | M6 | 42,5 | 38 | 38,5 | 50 | 248874 | 248874SW | 2,09 |
| PA-BC 29 | 29 | M6 | 49 | 45 | 40 | 50 | 248875 | 248875SW | 2,73 |
| PA-BC 36 | 36 | M6 | 58 | 55 | 60 | 30 | 248876 | 248876SW | 4,13 |
| PA-BC 48 | 48 | M6 | 70 | 67,5 | 60 | 30 | 248877 | 248877SW | 5,43 |



GOGACON PA-SR/LK System Schiene / rail for system support

| Typ | Abmessung mm | VPE Stk. | ArtNr grau | € /Stk. |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
| type | dimensions | PU | grey | /pc. |
| PA-SR Schiene / rail | 275x25x15,5 | 10 | 248868 | 9,55 |
| PA-LK Distanzschraube / spacer screw | - | 20 | 248469 | a.A. |



a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGACON PA-SWC Stapelbare System Schlauchhalter / stackable tube clamp system

| Typ | Nennweite mm | Gewinde | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | VPE Stk. | ArtNr schwarz | € /Stk. |
|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|------------|
| type | nominal size | thread size | hight | width | depth | PU | black | /pc. |
| PA-SWC 17 | 17 | M8 | 50 | 70 | 30 | 30 | 248963SW | 7,04 |
| PA-SWC 23 | 23 | M8 | 50 | 70 | 30 | 30 | 248964SW | 6,95 |
| PA-SWC 29 | 29 | M8 | 65 | 85 | 30 | 20 | 248965SW | 11,59 |
| PA-SWC 36 | 36 | M8 | 65 | 85 | 30 | 20 | 248966SW | 14,17 |
| PA-SWC 48 | 48 | M8 | 92 | 115 | 30 | 10 | 248967SW | 21,83 |
| PA-SWC 56 | 56 | M8 | 92 | 115 | 30 | 10 | 248968SW | 22,02 |



GOGATool PA-OT Öffnungswerkzeug f. PA-K7 / universal opening tool for PA-K7

| Werkzeug | ArtNr | € /Stk. |
|----------------------------|--------|------------|
| tool | | /pc. |
| Werkzeug für Verschraubung | 249050 | 10,02 |
| Werkzeugset mit Tasche | 249051 | 22,74 |



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarily bis +150°*

GOGACON PA-ETWR Endtülle für Wellrohr / corrugated conduit terminal sleeve

| Typ | Nennweite mm | Außen-Ø mm | Innen-Ø mm | VPE Stk. | ArtNr schwarz | €/Stk. |
|-------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| <i>type</i> | <i>nominal size</i> | <i>outside-Ø</i> | <i>inside-Ø</i> | <i>PU</i> | <i>black</i> | <i>/pc.</i> |
| PA-ETWR 7 | 7 | 12,8 | 4,0 | 100 | 249130SW | 1,43 |
| PA-ETWR 10 | 10 | 15,7 | 6,9 | 100 | 249131SW | 1,51 |
| PA-ETWR 12 | 12 | 18,5 | 9,5 | 100 | 249132SW | 1,60 |
| PA-ETWR 17 | 17 | 24,0 | 12,9 | 100 | 249133SW | 1,79 |
| PA-ETWR 23 | 23 | 31,7 | 19,2 | 50 | 249134SW | 1,88 |
| PA-ETWR 29 | 29 | 37,8 | 24,7 | 50 | 249135SW | 2,33 |
| PA-ETWR 36 | 36 | 45,7 | 32,8 | 30 | 249136SW | 2,47 |
| PA-ETWR 48 | 48 | 57,8 | 44,3 | 20 | 249137SW | 3,09 |
| PA-ETWR 56 | 56 | 70,4 | 53,5 | 10 | 249138SW | 4,32 |



GOGACON PA-K7-DK Dichtungskappe von IP66 auf IP68 / sealing caps from IP66 to IP68

| Typ | Nennweite mm | Höhe mm | VPE Stk. | ArtNr schwarz | €/Stk. |
|-------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| <i>type</i> | <i>nominal size</i> | <i>height</i> | <i>PU</i> | <i>black</i> | <i>/pc.</i> |
| PA-K7-DK 7 | 7 | 9,0 | 100 | 249140SW | 0,72 |
| PA-K7-DK 10 | 10 | 9,0 | 50 | 249141SW | 0,83 |
| PA-K7-DK 12 | 12 | 12,0 | 50 | 249142SW | 0,89 |
| PA-K7-DK 17 | 17 | 12,0 | 50 | 249143SW | 0,98 |
| PA-K7-DK 23 | 23 | 13,0 | 30 | 249144SW | 1,12 |
| PA-K7-DK 29 | 29 | 14,5 | 20 | 249145SW | 1,38 |
| PA-K7-DK 36 | 36 | 17,5 | 20 | 249146SW | 2,12 |
| PA-K7-DK 48 | 48 | 17,5 | 10 | 249147SW | 2,68 |
| PA-K7-DK 56 | 56 | 17,5 | 5 | 249148SW | 23,34 |
| PA-K7-DK 70 | 70 | 22,3 | 5 | 249149SW | 25,47 |
| PA-K7-DK 95 | 95 | 21,5 | 2 | 249150SW | 25,75 |



GOGACON PA-SSM Scheuerschutzmuffe für Wellrohr / abrasion protection sleeve

| Typ | Nennweite mm | Höhe mm | VPE Stk. | ArtNr schwarz | €/Stk. |
|-------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| <i>type</i> | <i>nominal size</i> | <i>height</i> | <i>PU</i> | <i>black</i> | <i>/pc.</i> |
| PA-SSM 17 | 17 | 9,0 | 50 | 248953SW | 11,28 |
| PA-SSM 23 | 23 | 9,0 | 30 | 248954SW | 11,80 |
| PA-SSM 29 | 29 | 12,0 | 20 | 248955SW | 14,90 |
| PA-SSM 36 | 36 | 12,0 | 20 | 248956SW | 26,38 |
| PA-SSM 48 | 48 | 14,5 | 10 | 248957SW | 23,83 |
| PA-SSM 56 | 56 | 17,5 | 5 | 248958SW | 36,64 |
| PA-SSM 70 | 70 | 17,5 | 5 | 248959SW | 40,64 |



GOGACON PA-ÖF Öffnungswerkzeug gelb für PA-K1 / opener yellow for PA-K1

| Typ | Nennweite mm | VPE Stk. | ArtNr | €/Stk. |
|-------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| <i>type</i> | <i>nominal size</i> | <i>PU</i> | | <i>/pc.</i> |
| PA-ÖF 7,5 | 7,5 | 10 | 249010 | 0,59 |
| PA-ÖF 10 | 10 | 10 | 249011 | 0,59 |
| PA-ÖF 12 | 12 | 10 | 249012 | 0,59 |
| PA-ÖF 17 | 17 | 10 | 249013 | 0,60 |
| PA-ÖF 23 | 23 | 5 | 249014 | 0,60 |
| PA-ÖF 29 | 29 | 5 | 249015 | 1,16 |
| PA-ÖF 37 | 37 | 5 | 249016 | 1,56 |
| PA-ÖF 50 | 50 | 5 | 249017 | 1,74 |



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved