

**GOGACON PA-K3 Schlauchverschraubung metrisch / conduit gland metric**

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material / material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP44

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +105°C

Typ	für Schlauch	Gewinde	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>use with conduit</i>	<i>thread size</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>/pc.</i>
PA-K3 M16/9	(M)PVC1-9	M 16x1,5	9,1	11,0	100	245123	0,89
PA-K3 M20/11	(M)PVC1-11	M 20x1,5	9,7	15,0	50	245126	0,92
PA-K3 M20/13	(M)PVC1-13	M 20x1,5	10,2	15,0	50	245127	0,98
PA-K3 M25/16	(M)PVC1-16	M 25x1,5	10,6	20,0	25	245129	1,18
PA-K3 M32/21	(M)PVC1-21	M 32x1,5	12	26,0	25	245131	1,20
PA-K3 M40/29	(M)PVC1-29	M 40x1,5	13	28,3	10	245134	2,61
PA-K3 M50/36	(M)PVC1-36	M 50x1,5	13,5	36,6	8	245136	4,50
PA-K3 M63/48	(M)PVC1-48	M 63x1,5	15	50,0	5	245139	6,65



**GOGACON PA-K3 Schlauchverschraubung PG / conduit gland PG**

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material / material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP44

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +105°C

Typ	für Schlauch	Gewinde	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>use with conduit</i>	<i>thread size</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>/pc.</i>
PA-K3 PG7/7	(M)PVC1-7	PG 7	9,1	8,1	100	245622	0,86
PA-K3 PG9/9	(M)PVC1-9	PG 9	9,1	10,6	100	245624	0,89
PA-K3 PG11/11	(M)PVC1-11	PG 11	9,7	14,1	50	245626	0,92
PA-K3 PG13,5/13	(M)PVC1-13	PG 13,5	10,2	15,7	50	245628	0,76
PA-K3 PG16/16	(M)PVC1-16	PG 16	10,6	17,2	25	245630	1,18
PA-K3 PG21/21	(M)PVC1-21	PG 21	12,0	21,8	25	245632	1,60
PA-K3 PG29/29	(M)PVC1-29	PG 29	13,0	26,0	10	245634	2,18
PA-K3 PG36/36	(M)PVC1-36	PG 36	13,5	37,0	8	245636	4,38
PA-K3 PG48/48	(M)PVC1-48	PG 48	16,0	59,3	5	245639	6,65



**GOGACON PA-K2 Verschr. Schlauchteil drehbar metrisch / gland revolving part metric**

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material / material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +105°C

Typ	für Schlauch	Gewinde	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>use with conduit</i>	<i>thread size</i>	<i>thread length</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>/pc.</i>
PA-K2 M16/9	(M)PVC1-9	M 16x1,5	10	100	245103	2,55
PA-K2 M20/11	(M)PVC1-11	M 20x1,5	10	50	245106	2,89
PA-K2 M20/13	(M)PVC1-13	M 20x1,5	11	50	245107	3,13
PA-K2 M25/16	(M)PVC1-16	M 25x1,5	11	25	245109	3,23
PA-K2 M32/21	(M)PVC1-21	M 32x1,5	13,5	25	245111	5,71
PA-K2 M40/29	(M)PVC1-29	M 40x1,5	12,5	10	245114	7,50
PA-K2 M50/36	(M)PVC1-36	M 50x1,5	15	8	245116	18,92
PA-K2 M63/48	(M)PVC1-48	M 63x1,5	16	5	245119	38,01



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON PA-K2 Verschr. Schlauchteil drehbar PG / gland revolving part PG**

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material / material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +105°C

Typ <i>type</i>	für Schlauch <i>use with conduit</i>	Gew inde <i>thread size</i>	Gew inde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>grey</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
PA-K2 PG7/7	(M)PVC1-7	PG 7	8,0	100	245602	2,39
PA-K2 PG9/9	(M)PVC1-9	PG 9	10,0	100	245604	2,39
PA-K2 PG11/11	(M)PVC1-11	PG 11	10,0	50	245606	2,92
PA-K2 PG13,5/13	(M)PVC1-13	PG 13,5	10,0	50	245608	3,20
PA-K2 PG16/16	(M)PVC1-16	PG 16	11,0	25	245610	3,39
PA-K2 PG21/21	(M)PVC1-21	PG 21	11,0	25	245612	6,01
PA-K2 PG29/29	(M)PVC1-29	PG 29	12,5	10	245614	9,01
PA-K2 PG36/36	(M)PVC1-36	PG 36	12,5	8	245616	18,92
PA-K2 PG48/48	(M)PVC1-48	PG 48	15,0	5	245619	38,01



**GOGACON M2 Schlauchteil drehbar, Messinganschluss metrisch /**  
*revolving part, brass connection metric*

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material / material: Polyamid PA6

Gehäuseanschluss / interior bushing: Messing / brass

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +105°C

Typ <i>type</i>	für Schlauch <i>use with conduit</i>	Gew inde <i>thread size</i>	Gew inde- länge mm <i>thread length</i>	Innen-Ø mm <i>inside-Ø</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>grey</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
M2 M12/7	(M)PVC1-7	M 12x1,5	6	7,2	100	246021	4,15
M2 M16/9	(M)PVC1-9	M 16x1,5	6	9,2	100	246023	4,50
M2 M20/11	(M)PVC1-11	M 20x1,5	7	12,2	50	246026	5,42
M2 M20/13	(M)PVC1-13	M 20x1,5	7	14,3	50	246027	5,95
M2 M25/16	(M)PVC1-16	M 25x1,5	8	15,8	25	246029	6,47
M2 M32/21	(M)PVC1-21	M 32x1,5	8,2	21,0	25	246031	9,30
M2 M40/29	(M)PVC1-29	M 40x1,5	10	28,5	10	246034	13,97
M2 M50/36	(M)PVC1-36	M 50x1,5	13,5	37,0	8	246036	27,96
M2 M63/48	(M)PVC1-48	M 63x1,5	16	49,7	5	246039	57,50



**GOGACON M2 Schlauchteil drehbar, Messinganschluss PG /**  
*revolving part, brass connection PG*

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material / material: Polyamid PA6

Gehäuseanschluss / interior bushing: Messing / brass

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +105°C

Typ <i>type</i>	für Schlauch <i>use with conduit</i>	Gew inde <i>thread size</i>	Gew inde- länge mm <i>thread length</i>	Innen-Ø mm <i>inside-Ø</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>grey</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
PA-K3 PG7/7	(M)PVC1-7	PG 7	6	7,2	100	246522	3,60
PA-K3 PG9/9	(M)PVC1-9	PG 9	6	9,2	100	246524	3,60
PA-K3 PG11/11	(M)PVC1-11	PG 11	7	12,2	50	246526	4,53
PA-K3 PG13,5/13	(M)PVC1-13	PG 13,5	7	14,3	50	246528	5,02
PA-K3 PG16/16	(M)PVC1-16	PG 16	8	15,8	25	246530	5,28
PA-K3 PG21/21	(M)PVC1-21	PG 21	8,2	21,0	25	246532	9,14
PA-K3 PG29/29	(M)PVC1-29	PG 29	10	28,5	10	246534	13,97
PA-K3 PG36/36	(M)PVC1-36	PG 36	13,5	37,0	8	246536	29,16
PA-K3 PG48/48	(M)PVC1-48	PG 48	16	49,7	5	246539	58,80



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON M1 Schlauchverschraubung Messing metrisch / brass conduit gland metric**  
 für PVC-Schlauch PVC1 / use with vinyl conduit PVC1

**Material / material:** Messing vernickelt / brass nickel-plated

**Material Tülle / material grommet:** Polypropylen

**Schutzart / protection grade:** IP54

**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +90°C

**Achtung: Bei Metallschläuchen keine leitende Verbindung mit der Schlauchverschraubung /**  
*caution: for metal conduits no conductive connection with brass conduits*

Typ	für Schlauch	Gew inde	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>use with conduit</i>	<i>thread size</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>PU</i>	<i>part no</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
M1 M12/7	PVC1-7	M12x1,5	5	7,5	100	246001	2,19
M1 M16/9	PVC1-9	M16x1,5	6	9,3	100	246003	2,92
M1 M20/11	PVC1-11	M20x1,5	6,5	12,1	100	246006	3,35
M1 M20/13	PVC1-13	M20x1,5	7	13,6	50	246007	3,32
M1 M25/16	PVC1-16	M25x1,5	8	15,5	50	246009	3,72
M1 M32/21	PVC1-21	M32x1,5	8	20,2	25	246011	5,58
M1 M40/29	PVC1-29	M40x1,5	8	26,7	20	246014	10,68
M1 M50/36	PVC1-36	M50x1,5	9	34,8	10	246016	24,03
M1 M63/48	PVC1-48	M63x1,5	14	45,0	5	246019	43,86



**GOGACON M1 Schlauchverschraubung Messing PG / brass conduit gland PG**  
 für PVC-Schlauch PVC1 / use with vinyl conduit PVC1

**Material / material:** Messing vernickelt / brass nickel-plated

**Material Tülle / material grommet:** Polypropylen

**Schutzart / protection grade:** IP54

**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +90°C

**Achtung: Bei Metallschläuchen keine leitende Verbindung mit der Schlauchverschraubung /**  
*caution: for metal conduits no conductive connection with brass conduits*

Typ	für Schlauch	Gew inde	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>use with conduit</i>	<i>thread size</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>PU</i>	<i>part no</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
M1 PG7/7	PVC1-7	PG 7	5	7,5	100	246502	2,73
M1 PG9/9	PVC1-9	PG 9	6	9,3	100	246504	2,73
M1 PG11/11	PVC1-11	PG 11	6,5	12,1	100	246506	3,39
M1 PG13,5/13	PVC1-13	PG 13,5	6	13,6	50	246508	3,78
M1 PG16/16	PVC1-16	PG 16	8,5	15,5	50	246510	3,97
M1 PG21/21	PVC1-21	PG 21	8	20,2	25	246512	6,82
M1 PG29/29	PVC1-29	PG 29	9,5	26,7	20	246514	10,38
M1 PG36/36	PVC1-36	PG 36	10	34,8	10	246516	21,46
M1 PG48/48	PVC1-48	PG 48	15	45,0	5	246519	44,42



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**GOGACON M3 Schlauchverschraubung Messing metrisch / brass conduit gland metric**  
 für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

**Material / material:** Messing vernickelt / brass nickel-plated  
**Schutzart / protection grade:** IP54  
**Temperaturbereich / temperature range:** -45°C - +150°C

Typ	für Schlauch	Gew inde	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	use with conduit	thread size	thread length	inside-Ø	PU	part no	/pc.
M3 M12/7	(M)PVC1-7	M12x1,5	5	8,0	100	246541	3,95
M3 M16/9	(M)PVC1-9	M16x1,5	6	9,8	100	246543	4,46
M3 M20/11	(M)PVC1-11	M20x1,5	6,5	12,7	100	246546	5,07
M3 M20/13	(M)PVC1-13	M20x1,5	7	14,5	50	246547	5,52
M3 M25/16	(M)PVC1-16	M25x1,5	8	16,2	50	246549	6,14
M3 M32/21	(M)PVC1-21	M32x1,5	8	21,0	25	246551	9,47
M3 M40/29	(M)PVC1-29	M40x1,5	8	28,6	20	246554	16,04
M3 M50/36	(M)PVC1-36	M50x1,5	9	37,5	10	246556	35,76
M3 M63/48	(M)PVC1-48	M63x1,5	14	48,8	5	246553	64,80



**GOGACON M3 Schlauchverschraubung Messing PG / brass conduit gland PG**  
 für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

**Material / material:** Messing vernickelt / brass nickel-plated  
**Schutzart / protection grade:** IP54  
**Temperaturbereich / temperature range:** -45°C - +150°C

Typ	für Schlauch	Gew inde	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	use with conduit	thread size	thread length	inside-Ø	PU	part no	/pc.
M3 PG7/7	(M)PVC1-7	PG 7	5	8,0	100	246042	4,10
M3 PG9/9	(M)PVC1-9	PG 9	6	9,8	100	246044	5,13
M3 PG11/11	(M)PVC1-11	PG 11	6,5	12,7	100	246046	5,37
M3 PG13,5/13	(M)PVC1-13	PG 13,5	6	14,5	50	246048	5,78
M3 PG16/16	(M)PVC1-16	PG 16	8,5	16,2	50	246050	9,50
M3 PG21/21	(M)PVC1-21	PG 21	8	21,0	25	246052	16,13
M3 PG29/29	(M)PVC1-29	PG 29	9,5	28,6	20	246054	33,72
M3 PG36/36	(M)PVC1-36	PG 36	10	37,5	10	246056	59,10
M3 PG48/48	(M)PVC1-48	PG 48	15	48,8	5	246059	64,80



**GOGACON ET-K Endtülle / end grommet**

für alle GOGACON PVC- und Metallschläuche geeignet / suitable to all GOGACON vinyl and metal conduits

**Material / material:** Polyethylen  
**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +90°C

Typ	für Schlauch	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	use with conduit	PU		/pc.
ET-K NW7	(M)PVC1-7	100	249110	1,18
ET-K NW9	(M)PVC1-9	100	249111	1,24
ET-K NW11	(M)PVC1-11	100	249112	1,37
ET-K NW13	(M)PVC1-13	50	249113	1,40
ET-K NW16	(M)PVC1-16	50	249114	1,46
ET-K NW21	(M)PVC1-21	25	249115	1,75
ET-K NW29	(M)PVC1-29	20	249116	2,73
ET-K NW36	(M)PVC1-36	10	249117	3,01
ET-K NW48	(M)PVC1-48	5	249118	3,72



Weitere Metallschläuche (auch in  
Edelstahl) finden Sie im ANAMET Katalog /  
Other metal conduits (also in stainless steel) can be  
found in the ANAMET catalog

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved