

GOGACON PA1 Wellrohr-Schlauch Standard / *corrugated conduit standard*

Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / *for medium to high mechanical stress*

Gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren / *good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids*

**Standard-Typ /
standard type**

Material / *material*: Polyamid PA 6, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / *halogen-free, good UV resistance*
Schutzart / *protection grade*: IP65
Brandklasse / *flame class*: HB nach UL94, selbstverlöschend / *self extinguishing*
Trittfestigkeit / *impact resistance*: 350N / 100mm
Wechselbiegefestigkeit / *fatigue strength*: ≤ 100.000 bei 23°C
Temperaturbereich / *temperature range*: schwarz / *black*: -40°C - +140°C, kurzzeitig / *temporarily* +160°C
 grau / *grey*: -40°C - +105°C

Typ <i>type</i>	Innen -Ø <i>inside-Ø</i>	Aussen -Ø <i>outside-Ø</i>	Nennweite <i>nominal size</i>	VPE / <i>PU</i>		ArtNr grau <i>grey</i>	€/m. <i>/m.</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
				Palette m <i>palette</i>	Ring m <i>ring</i>				
PA1-7,5	6,7	10	7,5	4500	50	240100	0,83	240100SW	0,63
PA1-10	9,9	13	10	2400	50	240101	0,85	240101SW	0,66
PA1-12	12,2	15,7	12	2100	50	240102	1,02	240102SW	0,77
PA1-17	16,6	21,2	17	1000	50	240103	1,56	240103SW	1,20
PA1-23	23,2	28,3	23	600	50	240104	2,43	240104SW	1,91
PA1-29	29	34,5	29	300	25	240105	3,18	240105SW	2,49
PA1-37	36	42,4	37	250	25	240106	4,34	240106SW	3,90
PA1-50	48,1	53,8	50	125	25	240107	6,06	240107SW	5,54



GOGACON PA3 Wellrohr-Schlauch hohe Brandklasse / *corrugated conduit high flame class*

Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / *for medium to high mechanical stress*

Exzellente Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren / *excellent resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids*



Material / *material*: mod. Polyamid PA 6, halogenfrei, UV beständig / *halogen-free, UV resistant*
Brandklasse / *flame class*: V0 nach UL94, S4 nach DIN 5510 (Teil 2), selbstverlöschend / *self extinguishing*
Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C - +140°C, kurzzeitig / *temporarily* bis +150°C
Trittfestigkeit / *impact resistance*: 750N / 100mm
Zulassung / *approval*: UR

**Höhere Brandklasse /
higher flame class**

Typ <i>type</i>	Innen -Ø <i>inside-Ø</i>	Aussen -Ø <i>outside-Ø</i>	Biegeradius <i>bending radius</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr grau <i>grey</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*