

**GOGACON PP2 Wellrohr-Schlauch leichte Ausführung / corrugated conduit light-weight**

Für leichte mechanische Beanspruchung / *for light mechanical stress*

Sehr gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen, anorganische Salze und schwache Säuren /  
*very good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, inorganic salts, weak acids*

**Material:** Polypropylen PP, halogenfrei, UV beständig / *halogen-free, UV resistant*

**Schutzart / protection grade:** IP65

**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94

**Wechselbiegefestigkeit / fatigue strength:** ≤ 50.000

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +130°C, kurzzeitig / *temporarily bis +150°C*

**leichte Ausführung /**  
*light-weight type*

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	schwarz black	/m. /m.
PP2-7,5	7,1	10	16	50	240630SW	0,69
PP2-10	9,9	13	20	50	240631SW	0,79
PP2-12	12,2	15,7	25	50	240632SW	1,06
PP2-17	16,6	21,2	35	50	240633SW	1,15
PP2-23	23,2	28,3	45	50	240634SW	2,27
PP2-29	29	34,5	55	25	240635SW	2,85
PP2-37	36	42,4	65	25	240636SW	3,50
PP2-50	47,7	54,5	80	25	240637SW	5,50



**GOGACON PA13 Wellrohr-Schlauch höchste Flexibilität / corrugated conduit highest flexibility**

Für höchste Flexibilität, Ermüdungsfestigkeit, und mittlere mechanische Beanspruchung /  
*for highest flexibility, excellent fatigue strength, and medium mechanical strain*

Gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren /  
*good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids*

**Material / material:** Polyamid PA12, halogenfrei, cadmiumfrei, UV beständig / *halogen/cadmium-free, UV resistant*

**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*

**Wechselbiegefestigkeit / fatigue strength:** ≤ 15.000.000 bei 23°C nach IEC EN 61386

**Temperaturbereich / temperature range:** -50°C - +95°C, kurzzeitig / *temporarily bis +150°C*

**für Schlepptetten /**  
*for drag chains*

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	min. mm	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	stat.	dyn.	m	schwarz black	/m. /m.
PA13-7,5	6,2	10,0	15	40	50	240140SW	2,60
PA13-10	9,6	13,0	20	50	50	240141SW	2,84
PA13-12	11,9	15,8	25	65	50	240142SW	3,55
PA13-17	16,4	21,2	30	65	50	240143SW	5,34
PA13-23	22,6	28,5	35	90	50	240144SW	8,63
PA13-29	29,0	34,5	45	110	50	240145SW	11,61
PA13-37	36,5	42,5	60	165	30	240146SW	16,05
PA13-50	47,5	54,5	70	180	30	240147SW	22,40



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*