

Optimale Luftführung im Schaltschrank / optimum air routing inside the control cabinet
Geringe Einbautiefe, niedriger Geräuschpegel / minimal installation depth, low noise
RAL 7035 Lichtgrau / lightgrey

Mit einem Dachlüfter wird die warme Luft aus dem oberen Schaltschrankbereich abgesaugt. Als Lufteintritt sollten ein Filter GV4/500 oder GV 6/700 mit Filtermatte im unteren Bereich des Schaltschranks eingebaut werden / With a roof fan the warm air from the upper cabinet area aspirated. As an air inlet filter GV4 / 500 or GV should 6/700 with Filter mat to be installed in the lower region of the switchgear cabinet,

GOGASWITCH DVL Dachlüfter / roof fan

Schnappbar, Montage und Filterwechsel ohne Werkzeug / snap on, mounting and filter change without any tool
Gleiche Montageausschnitte wie Filterlüfter 90-LV daher Kombinationsmöglichkeiten mit allen Filterlüftertypen 90-LV400 / same panel cutouts as filterfans 90-LV therefore possible combinations with all types filterfans 90-LV400
ABS-Kunststoff / ABS-plastic

Spannung voltage	Montageausschn. mm panel cut-out	Einbautiefe mm mounting depth	Luftförderung freiblasend m³/h air conveyance free blowing	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC				90-DVL300-230	168,00
115 VAC	177 x 177	90	128	90-DVL300-115	178,00
24 VDC				90-DVL300-24	190,00
230 VAC				90-DVL302-230	195,00
115 VAC	177 x 177	26*	125	90-DVL302-115	209,00
24 VDC				90-DVL302-24	242,00
230 VAC				90-DVL305-230	227,00
115 VAC	177 x 177	26*	134	90-DVL305-115	242,00
24 VDC				90-DVL305-24	261,00
230 VAC				90-DVL310-230	190,00
115 VAC	177 x 177	90	191	90-DVL310-115	202,00
24 VDC				90-DVL310-24	301,00
230 VAC				90-DVL440-230	265,00
115 VAC	223 x 223	31	120	90-DVL440-115	290,00
24 VDC				90-DVL440-24	320,00
230 VAC				90-DVL410-230	202,00
115 VAC	223 x 223	120	240	90-DVL410-115	215,00
24 VDC				90-DVL410-24	313,00
230 VAC				90-DVL640-230	288,00
115 VAC	292 x 292	33	230	90-DVL640-115	315,00
24 VDC				90-DVL640-24	374,00
230 VAC				90-DVL600-230	280,00
115 VAC	292 x 292	148	550	90-DVL600-115	301,00
24 VDC				90-DVL600-24	659,00
230 VAC				90-DVL800-230	351,00
115 VAC	292 x 292	140	840	90-DVL800-115	368,00
24 VDC				90-DVL800-24	680,00

IP54



DVL440 & DVL640:
haben 4 Ventilatoren /
have 4 fans



*Tiefe 26 mm, bei aufgesteckter Federzugklemme 41mm / depth 26mm, with spring-loaded terminal plugged in 41mm

GOGASWITCH DL Dachlüfter / roof fan

Aus lackiertem Stahlblech, mit Radiallüfter / made of painted sheet steel, with radial fan

Spannung voltage	Montageausschn. mm panel cut-out	Außenabm. mm dimensions	Einbautiefe mm mounting depth	Luftförderung freiblasend m³/h air conveyance free blowing	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC					90-DL400-230	440,00
115 VAC					90-DL400-115	468,00
230 VAC	345 x 265	420x340x105	50	405/475	90-DL400IP54-230	501,00
115 VAC					90-DL400IP54-115	528,00
230 VAC					90-DL420-230	480,00
115 VAC					90-DL420-115	514,00
230 VAC	345 x 265	420x340x105	50	690/780	90-DL420IP54-230	535,00
115 VAC					90-DL420IP54-115	569,00
230 VAC	410 x 410	528x528x230	0	1500 nur / only 40dB	90-DL1500-230	1 446,00



90-DL1500-230

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH DVE & DE Dachentlüftungen / roof ventilation

Die Dachentlüftungen ohne Lüfter sind generell mit Filtermatten ausgerüstet, um das Eindringen von Staub zu verhindern. Sie können auch in Kombination mit Filterlüftern verwendet werden. Typ 90-DVE schnappbar, Abm. wie Lüfter 90-LV400/500/600/700. / The roof ventilations w./o. fans are generally fitted w. filter mats to prevent penetration of dust. They can also be used in comb. w filter fans. type 90-DVE snap, dim. such as fan 90-LV400 / 500/600/700.

Material <i>material</i>	Montage- ausschnitt <i>panel cut-out</i>	Einbautiefe mm <i>mounting depth</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Kunststoff / plastic ABS	177 x 177	26	90-DVE300	60,70
Kunststoff / plastic ABS	223 x 223	31	90-DVE400/500	64,70
Kunststoff / plastic ABS	292 x 292	33	90-DVE600/700	77,60
Stahlblech lackiert / painted sheet steel	345 x 265	28	90-DE400	161,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved