

Neuartige Einhand-Montage / new 1-hand mounting

Schraubenlose Installation ohne zus. Befestigungsmaterial / screwless installation without any add. accessories

Vereinfachte Schaltschrankausbrüche / simplified switch cabinet breakouts

Auch für US-amerikanische Schaltschrankabmessungen geeignet / suitable also for US American switch cabinet dimensions

Mit integrierter Kondensatverdunstung / with integrated condensate evaporation

Elektronische Steuerung mit Farbdisplay / electronic control with color display

Optimales Verhältnis zw. Kühlleistung u. Abmessungen / optimal relationship between cooling capacity a. dimensions

Energieeffizient / energy efficient

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: 10°C - +60°C, optional -40 - +60°


Gehäusmaterial / Farbe / enclosure material/color: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder coated steel sheet, RAL7035

Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4

(Edelstahlausführungen / stainless steel versions Typ NEMA 4X)

Zertifizierung / certification: CE, cURus, cULus



Auf Anfrage auch mit Metallgitter erhältlich /
metal grid version available on request



GOGASWITCH SlimLine Pro Schaltschrankkühlergerät / switching cabinet cooling unit

Typ type	Nutzkühlleistung L35L35 L35L50 cooling capacity		Spannung VAC voltage	Luftvolumen / air vol. flow m³/h System * freiblasend * system unimpeded		Abmessung außen mm outer dimensions	Nennleist max. W rated power	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
PKG-8503	350	230	230	130/70	408/180	600x250x135 (45)	300	572-850300001	706,00
			120				300	572-850310001	727,00
PKG-8505	550	375	230	130/70	408/180	370x520x135 (45)	575	572-850500001	839,00
			120				580	572-850510001	973,00
PKG-8506	670	435	230	200/122	408/180	600x250x135 (45)	600	572-850600001	839,00
			120				500	572-850610001	973,00
PKG-8508	825	820	230	370/350	650/550	950x305x210 (55)	690	572-850800001	986,00
			120				700	572-850810001	1 145,00
			400/460				700	572-850820001	1 173,00
PKG-8512	1.200	900	230	300/350	550/550	950x305x210 (55)	1.000	572-851200001	1 094,00
			120				1.050	572-851210001	1 244,00
			400/460				1 200	572-851220001	1 244,00
PKG-8412	1.200	900	230	550/350	850/850	950x305x210 (55)	1.000	572-841200001	1 372,00
			120				1.050	572-841210001	a.A.
			400/460				1 200	572-841220001	1 522,00
PKG-8515	1.500	1.300	230	550/500	850/850	1.350x395x210 (55)	1.100	572-851500001	1 372,00
			120				1.150	572-851510001	1 522,00
			400/460				1 200	572-851520001	1 522,00
PKG-8520	2.000	1.500	230	680/500	1200/850	1.350x395x210 (55)	1.700	572-852000001	1 498,00
			120				1.750	572-852010001	1 650,00
			400/460				1 750	572-852020001	1 651,00
PKG-8525	2 500	2 100	230	680/500	1200/850	1.550x455x270 (70)	1 950	572-852500001	1 735,00
			120				2 000	572-852510001	1 904,00
			400/460				1 800	572-852520001	1 904,00
PKG-8540	4 000	3 500	230	1000/750	1400/1200	1.550x455x270 (70)	3 400	572-854000001	2 225,00
			400/460				2 430	572-854020001	2 419,00
PKG-8562	6 200	5 400	400/460	1000/750	1400/1200	1.630x455x270 (70)	5 800	572-856220001	3 630,00

* Umgebung/Schaltschrank / ambient/cabinet


a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH Zubehör Luftumlenkhaube / accessories air deflector hood

Material / material: Aluzink / zinc aluminum, 1mm

Lieferumfang / scope of delivery: Luftumlenkhaube, 2 Schrauben / air deflector hood, 2 screw

Für Model type	Abmessung AxBxC außen mm outer dimensions	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
PKG-8503-8506	90x185x65	572-SP-850306-BZ1	26,33
PKG-8508-8512	165x225x65	572-SP-850812-BZ1	39,78
PKG8515-8525	230x295x75	572-SP-851525-BZ1	49,39
PKG-8540-8560	345x345x115	572-SP-854062-BZ1	66,00



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE (ausgenommen Luftumlenkhaube)**

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, net prices (except. Air deflection hood)

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SlimLine Pro SS304 Schaltschrankkühlgerät Edelstahl / switching cabinet cooling unit stainless steel

Die Edelstahl-Version / the stainless steel version

Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl / stainless steel
Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4X
Zertifizierung / certification: CE, cURus, cULus



Typ	Nutzkühlleistung L35L35 L35L50	Spannung VAC	Luftvolumen / air vol. flow m³/h System * freiblasend *	Abmessung außen mm	Nennleist max. W	Art.Nr.	€
type	cooling capacity	voltage	system unimpeded	outer dimensions	rated power	part no.	/Stk. /pc.
PKG-8503	350 230	230	130/70 408/180	600x250x135 (45)	300	572-850300S62	834,00
		120			300	572-850310S62	856,00
PKG-8505	550 375	230	130/70 408/180	370x520x135 (45)	575	572-850500S62	924,00
		120			580	572-850510S62	1 057,00
PKG-8506	670 435	230	200/122 408/180	600x250x135 (45)	600	572-850600S62	968,00
		120			500	572-850610S62	1 099,00
PKG-8508	825 820	230	370/350 650/550	950x305x210 (55)	690	572-850800S62	1 190,00
		120			700	572-850810S62	1 348,00
		400/460			700	572-850820S62	1 377,00
PKG-8512	1.200 900	230	300/350 550/550	950x305x210 (55)	1.000	572-851200S62	1 295,00
		120			1.050	572-851210S62	1 447,00
		400/460			1 200	572-851220S62	1 447,00
PKG-8412	1.200 900	230	550/350 850/850	950x305x210 (55)	1.000	572-841200S62	1 584,00
		120			1.050	572-841210S62	a.A.
		400/460			1 200	572-841220S62	1 736,00
PKG-8515	1.500 1.300	230	550/500 850/850	1.350x395x210 (55)	1.100	572-851500S62	1 735,00
		120			1.150	572-851510S62	1 885,00
		400/460			1 200	572-851520S62	1 885,00
PKG-8520	2.000 1.500	230	680/500 1200/850	1.350x395x210 (55)	1.700	572-852000S62	1 861,00
		120			1.750	572-852010S62	2 013,00
		400/460			1 750	572-852020S62	2 013,00
PKG-8525	2 500 2 100	230	680/500 1200/850	1.550x455x270 (70)	1 950	572-852500S62	2 287,00
		120			2 000	572-852510S62	2 461,00
		400/460			1 800	572-852520S62	2 461,00
PKG-8540	4 000 3 500	230	1000/750 1400/1200	1.550x455x270 (70)	3 400	572-854000S62	2 782,00
		400/460			2 430	572-854020S62	2 974,00
PKG-8562	6 200 5 400	400/460	1000/750 1400/1200	1.630x455x270 (70)	5 800	572-856200S62	3 919,00

* Umgebung/Schaltschrank / ambient/cabinet

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH SlimLine VARIO Schaltschrankkühlgerät variabel / switching cabinet cooling unit variable

mit variabler Kühlleistung / with variable cooling capacity

Drehzahl geregelter Luftkompressor / variable speed air compressor

Nutzkühlleistung L35L35 / cooling capacity : 2,55 KW
Kühlleistung geregelt / variable cooling range : 500 – 2.55 KW
Maximale Nennleistung / max. power consumption : 1420 W
Spannung, Frequenz / voltage, frequency : 120 – 230 VAC ~ 50/60 Hz
Max. Nennstrom / max. current : 6,3 A @ 230 V / 12,6 A @ 110 V
Anlaufstrom / starting current : 8 A @ 230 V / 16 A @ 110 V
Schutzklasse / protection class : IP65 Type 12,3,3R, NEMA 4, Edelstahl Version NEMA 4X
Abmessungen / dimensions : 1350 x 395 x 210 (55) mm
Anschlussart / connection : 4-polige Anschlussklemme, 5-polige Signalklemme, 3-poliger Stecker für RS485 / 4-pole term. block for power, 5-pole term. block for signals, 3-pole plug for RS485



Typ	Material / material	Luftvol.int/ext m³/h	Gewicht kg	Art.Nr.	€
type	Gehäuse housing	air vol. flow int./ext.	weight	part no.	/Stk. /pc.
VKG-8625	Stahlblech pulverbeschichtet / steel sheet, pulver coated	750 / 450	45	572-862500001	2 457,00
VKG-8625S01				572-8625000S01	2 457,00
VKG-8625 S/S 304	Edelstahl / stainless steel			572-862500S62	3 012,00

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, net prices

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved