

**GOGAPLUG Leuchtdichtung Bauform B / illuminating seal version B**

nach DIN 43650 Bauform B / acc. to DIN 43650 version B

**Kontaktabstand / contact distance:** 10 mm  
**Nennspannung / nominal voltage:** 24 VADC  
**Halteleistung / holding power:** 20 VA  
**Ausschaltverzögerung / off delay:** 20 ms  
**Schutzbeschaltung / suppression:** Z-Diode  
**Statusanzeige 2 Stk. / status display 2 pcs.:** LED grün / green LED  
**Außenmaterial / outer material:** Desmopan 385  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +90°C  
**VW Zulassung / VW approvals:** VW-Mat. 123 / 33

**Bauform A+BI nicht mehr  
 lieferbar /  
 Version A+BI no longer available**



Kontaktabstand	Spannung	ArtNr	€
mm	V		/Stk.
contact distance	voltage		/pc.
10	24	10-018037	7,47

**GOGAPLUG Zyklustimer / cycle timer**

**Nennspannung / nominal voltage:** 24-240V AC/DC  
**Dauerstrom / const. current:** 1 A  
**Einschaltdauer ZT-A/B / duty:** 0,5-10 s / 2 s  
**Ausschaltdauer ZT-A/B / off time:** 0,5-45 min / 0,5 - 120 min  
**Statusanzeige / status display:** LED gelb / yellow LED  
**Schutzart / protection grade:** IP 65  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +60°C

Typ	Bauform	ArtNr	€
type	version		/pc.
ZT-A	A 18 mm	10-990720	31,54
ZT-B	B 11 mm	10-991260	41,12



ZT-A



ZT-B

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved