

Kondenswasser Minimierung durch mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive PTFE-Membran als integriertes Element der Verschraubung - optimale Abdichtung und Zugentlastung. /
Condensation minimization through microporous liquid-tight and breathable PTFE membrane as an integrated element of the cable gland - optimal sealing and anchorage.

Material: Polyamid PA6 bzw. Messing vernickelt / *nickel plated brass*

Material O-Ring / o ring: Perbunan NBR

Material Dichtring / sealing ring: Chloropren

Schutzart / protection grade: IP 66, 67

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Zulassungen / approvals: cURus

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Typ <i>type</i>	Luftdurchlass <i>air permeability</i>			min. Anzugs- drehmoment <i>minimum of torque</i>
	300 mbar rel.	200 mbar rel.	100 mbar rel.	
Polyamid <i>polyamide</i>				
M12	6,9 l/min	3,9 l/min	1,8 l/min	1,0 Nm
M16	12,6 l/min	7,1 l/min	3,4 l/min	1,0 Nm
M20	19,9 l/min	11,0 l/min	4,7 l/min	2,5 Nm
Messing <i>brass</i>				
M12	8,2 l/min	4,4 l/min	2,0 l/min	3,0 Nm
M16	9,3 l/min	4,9 l/min	2,4 l/min	3,0 Nm
M20	27,1 l/min	9,6 l/min	4,1 l/min	3,0 Nm



GOGAFIX KDAE-Verschraubung Polyamid metrisch /
pressure balance cable gland polyamide metric

Anschluss- gew inde <i>thread size</i>	Klemm- bereich mm <i>clamping range</i>	SW mm <i>spanner size</i>	Gew inde- länge mm <i>thread length</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
						RAL7035	RAL9005	
M12	4-7	19	8	25,5	100	230291HGR	230291SW	5,88
M16	4-7	19	10	25,5	50	230292HGR	230292SW	6,32
M20	6-11	24	10	30	50	230293HGR	230293SW	6,92

GOGAFIX MSDAE-Verschraubung Messing metrisch /
pressure balance cable gland brass metric

Anschluss- gew inde <i>thread size</i>	Klemmb. mm <i>clamp. range</i>	SW mm <i>spanner size</i>	Gew inde. mm <i>thread length</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M12	4-7	17	8	30,5	50	231291	10,29	
M16	4-7	17	8	27	50	231292	11,08	
M20	6-11	22	8	29,5	50	231293	11,39	



GOGAFIX KDAE2-Verschraubung Polyamid metrisch /
pressure balance cable gland polyamide metric

Material: Polyamid

Membran / membrane: ePTFE

Dichtung / sealing: EPDM

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +100°C

Anschluss- gew inde <i>thread size</i>	Klemm- bereich mm <i>clamping range</i>	SW mm <i>spanner size</i>	Gew inde- länge mm <i>thread length</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
						RAL7035	RAL9005	
M16	4,5-10	20	9	37-43	1	230292-S	230292SW-S	17,83
M20	6-13	24	10	41-50	1	230293-S	230293SW-S	21,12
M25	9-17	29	10	45-54	1	230294-S	230294SW-S	28,74
M32	13-21	36	12	49-58	1	230295-S	230295SW-S	39,93
M40	16-28	46	12	52-65	1	230296-S	230296SW-S	65,60



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved