

Die Sechskant-Messing-Kupplungen werden benötigt um zwei Kabel- oder Schlauchverschraubungen zu verbinden. / The hexagonal brass coupling sleeves are used to connect two cable or conduit glands.

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: kombinationsabhängig / dependent on combination

Temperaturbereich / temperature range: -60 - +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX KIMS Kupplung m. Innengewinde metrisch / coupling sleeve with inside thread metric

Innen- gewinde	Schlüssel- weite mm	Gewindelänge mm	Höhe mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
<i>inside thread</i>	<i>spanner size</i>	<i>thread length</i>	<i>height</i>	<i>PU</i>	<i>ArtNr</i>	<i>/pc.</i>
M 16 x 1,5	19	18,0	18,0	20	232012	2,66
M 20 x 1,5	22	22,0	22,0	20	232013	3,95
M 25 x 1,5	28	24,0	24,0	10	232014	4,15
M 32 x 1,5	35	30,0	30,0	10	232015	8,36
M 40 x 1,5	45	37,0	37,0	5	232016	12,13
M 50 x 1,5	52	37,0	37,0	5	232017	13,70



GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde PG / coupling sleeve with inside thread PG

Innen- gewinde	Schlüssel- weite mm	Gewindelänge mm	Höhe mm	VPE Stk.	Artikel- Nummer	€/Stk.
<i>inside thread</i>	<i>spanner size</i>	<i>thread length</i>	<i>height</i>	<i>PU</i>	<i>ArtNr</i>	<i>/pc.</i>
PG 9	19	18,0	18,0	20	232511	2,19
PG 11	22	22,0	22,0	20	232512	3,42
PG 13,5	24	22,0	22,0	20	232513	3,51
PG 16	26	24,0	24,0	20	232514	3,92
PG 21	33	24,0	24,0	10	232515	5,28
PG 29	42	30,0	30,0	10	232516	9,26
PG 36	50	34,0	34,0	5	232517	18,66
PG 42	58	35,0	35,0	5	232518	32,74
PG 48	64	45,0	45,0	5	232519	30,16



GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde Zoll / coupling sleeve with inside thread inch

Innen- gewinde	Schlüssel- weite mm	Gewindelänge mm	Höhe mm	VPE Stk.	Artikel- Nummer	€/Stk.
<i>inside thread</i>	<i>spanner size</i>	<i>thread length</i>	<i>height</i>	<i>PU</i>	<i>ArtNr</i>	<i>/pc.</i>
G 1/4"	15	15,0	15,0	20	232010Z1/4	1,32
G 3/8"	19	18,0	18,0	20	232010Z3/8	1,97
G 1/2"	24	22,0	22,0	20	232010Z1/2	2,76
G 3/4"	30	24,0	24,0	10	232010Z3/4	4,05
G 1"	38	30,0	30,0	10	232010Z1	7,13
G 1 1/4"	45	37,0	37,0	5	232010Z11/4	12,13



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Die Sechskant-Messing-Kupplungen werden benötigt um zwei Kabel- oder Schlauchverschraubungen zu verbinden. / The hexagonal brass coupling sleeves are used to connect two cable or conduit glands.

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*
Schutzart / protection grade: kombinationsabhängig / *dependent on combination*
Temperaturbereich / temperature range: - +200°C
Normen / standards: EN 60423
Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*

Auch in Zoll lieferbar /
also available in inch

GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde Metrisch /
coupling sleeve with outside thread metric

Außen- gewinde	Innen- ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
<i>outside thread</i>	<i>inner-ø</i>	<i>thread length</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
M 16 x 1,5	12	22,0	20	232022	2,17
M 20 x 1,5	15	22,0	20	232023	2,40
M 25 x 1,5	21	25,0	20	232024	2,72
M 32 x 1,5	27	28,0	10	232025	6,21
M 40 x 1,5	35	38,0	5	232026	8,00
M 50 x 1,5	45	40,0	5	232027	11,41



GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde PG /
coupling sleeves with outside thread PG

Außen- gewinde	Innen- ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
<i>outside thread</i>	<i>inner-ø</i>	<i>thread length</i>	<i>Stk.</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
PG 7	9	16,0	20	232520	1,66
PG 9	12	17,0	20	232521	2,46
PG 11	15	17,0	20	232522	2,86
PG 13,5	16	17,0	20	232523	2,99
PG 16	18	17,0	20	232524	3,12
PG 21	24	21,0	10	232525	3,95
PG 29	32	23,0	10	232526	6,17
PG 36	41	25,0	5	232527	8,95
PG 42	49	28,0	2	232528	11,38
PG 48	54	31,0	2	232529	13,53



GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde Zoll /
coupling sleeves with outside thread inch

Außen- gewinde	Innen- ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
<i>outside thread</i>	<i>inner-ø</i>	<i>thread length</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
G 1/4"	9,5	19,0	20	232020Z1/4	2,00
G 3/8"	13,0	22,0	20	232020Z3/8	2,17
G 1/2"	15,0	22,0	20	232020Z1/2	2,56
G 3/4"	21,0	25,0	20	232020Z3/4	3,52
G 1"	26,8	28,0	10	232020Z1	4,15
G 1 1/4"	35,0	38,0	5	232020Z11/4	9,49
G 1 1/2"	41,0	40,0	5	232020Z11/2	11,67
G 2"	53,0	44,0	2	232020Z2	12,90



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX GVMS Innen-Gewindeverlängerung metrisch / thread extension inside metric

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge Innen mm <i>thread length</i>	Gewindelänge außen mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	14	10,0	5,0	20	232031	1,11
M 16 x 1,5	18	10,5	5,0	20	232032	2,90
M 20 x 1,5	22	12,5	6,0	20	232033	2,04
M 25 x 1,5	27	14,5	7,0	10	232034	4,07
M 32 x 1,5	34	16,5	8,0	10	232035	5,32
M 40 x 1,5	42	18,0	8,0	5	232036	8,44
M 50 x 1,5	52	19,5	9,0	5	232037	15,92
M 63 x 1,5	66	22,0	10,0	5	232038	20,12



GOGAFIX GVMS Innen-Gewindeverlängerung PG / thread extension inside PG

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge Innen mm <i>thread length</i>	Gewindelänge außen mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG 11	20	11,0	6,0	20	232532	1,95
PG 13,5	22	12,5	6,5	20	232533	2,26
PG 16	24	13,5	6,5	20	232534	2,48
PG 21	30	15,0	7,0	10	232535	3,45
PG 29	39	16,5	8,0	10	232536	5,32



GOGAFIX KDMS1 drehb. Adapter metrisch IP 54 / rotatable adapter metric

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge Innen mm <i>thread length</i>	Gewindelänge außen mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 16x1,5	21	14,5	10,0	10	232041	10,42
M 20x1,5	25	16,0	10,0	10	232042	13,04
M 25x1,5	31	16,0	10,0	5	232043	15,58
M 32x1,5	38	16,5	12,0	5	232044	28,31
M 40x1,5	48	20,0	14,0	2	232045	51,40



GOGAFIX KDMS2 drehb. Adapter metrisch IP67 / rotatable adapter metric

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge Innen mm <i>thread length</i>	Gewindelänge außen mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 16x1,5	22	15,0	12,0	10	232051	23,05
M 20x1,5	27	15,5	13,0	10	232052	28,88
M 25x1,5	33	15,5	15,0	5	232053	37,68
M 32x1,5	40	16,5	15,0	5	232054	49,00
M 40x1,5	48	17,5	16,0	2	232055	66,10



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved