

Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog über EX-Verschraubungen an! / Ask for our extensive catalog about Ex-cable glands!

GOGAFIX EX K EXI und K EXE

Kunststoff EX-Verschraubung metrisch / polyamid EX-cable gland metric

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene
Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012
Schutzart / protection grade: IP 66/IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C
Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss	Klemmbereich mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	Gesamthöhe mm	VPE Stk.	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk.
thread size	clamping range	spanner size	thread length	total height	PU			/pc.
M20 x 1,5	6 - 12	24	10	40	50	236003.1	236033.1	a.A.
M20 x 1,5	10 - 14	27	10	42	50	236003.2	236033.2	a.A.
M25 x 1,5	11 - 17	29	8	43	50	236004.1	236034.1	a.A.
M25 x 1,5	13 - 18	33	10	45	25	236004.2	236034.2	a.A.
M32 x 1,5	15 - 21	36	10	50	20	236005.1	236035.1	a.A.
M32 x 1,5	18 - 25	42	15	58	20	236005.2	236035.2	a.A.
M40 x 1,5	19 - 28	46	10	55	20	236006.1	236036.1	a.A.
M40 x 1,5	22 - 32	53	18	68	10	236006.2	236036.2	a.A.
M50 x 1,5	30 - 38	60	18	73	10	236007	236037	a.A.
M63 x 1,5	34 - 44	65	18	74	10	236008	236038	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX EX K EXI HI / K EXE HI

Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit erhöhtem Temperaturbereich / polyamid cable gland with a higher temperature range

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene
Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012
Schutzart / protection grade: IP 66/IP68
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request
Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss	Klemmbereich mm	Gesamthöhe mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	VPE Stk.	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk.
connection thread	clamping range	height	wrench size	thread length	PU			/pc.
M12x1,5	4-6,5	32	15	10	100	236011	236041	1,39
M16x1,5	5-8	36	19	10	50	236012.1	236042.1	1,40
M16x1,5	6-10	39,5	22	10	50	236012.2	236042.2	1,45
M20x1,5	7-13	40	25	10	50	236013.1	236043.1	1,81
M20x1,5	11-14	43	27	10	50	236013.2	236043.2	1,75
M25x1,5	12-17	44	29	10	50	236014.1	236044.1	2,85
M25x1,5	14-18	45	33	10	25	236014.2	236044.2	3,09
M32x1,5	16-21	52	36	10	20	236015.1	236045.1	3,81
M32x1,5	19-25	55,5	42	15	20	236015.2	236045.2	3,85
M40x1,5	20-28	56	46	18	20	236016.1	236046.1	6,71
M40x1,5	23-32	68	53	18	10	236016.2	236046.2	7,04
M50x1,5	31-38	72	60	18	10	236017	236047	10,39
M63x1,5	35-44	72	65	18	10	236018	236048	11,89




Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EX MS Exe

Exe-Verschraubung für ungeschirmte Kabel / Exe gland for unshielded cables

Material / material: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass
Staubschuttscheibe / dust cap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert: Polyamid PA6
Dichtring / sealing ring: CR/NBR
O-Ring / o-ring: Nitrilkautschuk NBR
Schutzart / protection grade: IP66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures: -40°C - +85°C
Gruppe (Zone) / certificate: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Zertifikat / certificate: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Kennzeichnung / approvals: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db




Anschluss A	Klemmbereich C	Gesamthöhe H	Gew indelänge L	Schlüsselweite		VPE	Art.Nr.	€
connection thread	clamping range	height	thread length	SW1	SW2	Stk.	part no.	/Stk.
				wrench size		PU		/pc.
M12x1,5	3-7	28	6,5	16	16	100	237001	a.A.
M16x1,5	6-10	33	7	20	20	100	237002	4,78
M20x1,5	8-13	34	8	24	24	50	237003	a.A.
M25x1,5	10-17	37,5	8	29	29	50	237004	9,58
M32x1,5	11-21	47,5	9	36	36	25	237005	a.A.
M40x1,5	16-28	53,5	9	45	45	10	237006	a.A.
M50x1,5	21-35	62	10	55	55	5	237007	48,75
M63x1,5	34-48	63	10	68	68	5	237008	72,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX EX EMV Exe

Exe-Verschraubung für geschirmte Kabel / Exe gland for shielded cables

Material / material: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass
Staubschuttscheibe / dust cap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert: Polyamid PA6
Dichtring / sealing ring: CR/NBR
O-Ring / o-ring: Nitrilkautschuk NBR
Kontaktfeder / contact spring: Edelstahl 1.4310
Schutzart / protection grade: IP66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures: -40°C - +85°C
Zertifikat / certificate: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Gruppe (Zone) / group zone: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Kennzeichnung / marking: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db




Anschluss A	Klemmbereich mm		Gew indelänge L	Gesamthöhe H	Schlüsselweite		VPE	Art.Nr.	€
	Kabel C / cable	Schirm E / shield			SW1	SW2			
connection thread	clamping range	mm	mm	mm	mm	mm	PU	part no.	/pc.
M12x1,5	3-7	2,5-5	6,5	28	16	16	100	237101	6,22
M16x1,5	6-10	4-7	7	33	20	20	100	237102	6,89
M20x1,5	8-13	5-10	8	34	24	24	50	237103	8,01
M25x1,5	10-17	7-14	8	37,5	29	29	50	237104	14,76
M32x1,5	11-21	9-17	9	47,5	36	36	25	237105	22,64
M40x1,5	16-28	14-24	9	53,5	45	45	10	237106	54,10
M50x1,5	21-35	17-31	10	62	55	55	5	237107	85,60
M63x1,5	34-48	25-43	10	63	68	68	5	237108	94,80

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EX MSL Exe mit Langgewinde / with long thread

Exe-Verschraubung für ungeschirmte Kabel / Exe gland for unshielded cables

Material / material: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / *nickel-plated brass*
Staubschuttscheibe / dust cap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert: Polyamid PA6
Dichtring / sealing ring: CR/NBR
O-Ring / o-ring: Nitrilkautschuk NBR
Schutzart / protection grade: IP66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures: -40°C - +85°C
Gruppe (Zone) / certificate: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Zertifikat / certificate: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Kennzeichnung / approvals: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db



Anschluss A	Klemmbereich C	Gewindelänge L	Gesamthöhe H	Schlüsselweite		VPE	Art.Nr.	€
connection thread	clamping range	thread length	height	SW1	SW2	Stk.	part no.	/Stk.
				wrench size		PU		/pc.
M12x1,5	3-7	12	33,5	16	16	100	237001L	a.A.
M16x1,5	6-10	12	38	20	20	100	237002L	5,06
M20x1,5	8-13	13	39	24	24	50	237003L	a.A.
M25x1,5	10-17	13	42,5	29	29	50	237004L	a.A.
M32x1,5	11-21	14	52,5	36	36	25	237005L	a.A.
M40x1,5	16-28	14	58,5	45	45	10	237006L	a.A.
M50x1,5	21-35	15	67	55	55	5	237007L	a.A.
M63x1,5	34-48	15	68	68	68	5	237008L	95,10




a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX EX EMVL Exe mit Langgewinde / with long thread

Exe-Verschraubung für geschirmte Kabel / Exe gland for shielded cables

Material / material: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / *nickel-plated brass*
Staubschuttscheibe / dust cap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert: Polyamid PA6
Dichtring / sealing ring: CR/NBR
O-Ring / o-ring: Nitrilkautschuk NBR
Kontaktfeder / contact spring: Edelstahl 1.4310
Schutzart / protection grade: IP66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures: -40°C - +85°C
Zertifikat / certificate: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Gruppe (Zone) / group zone: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Kennzeichnung / marking: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db



Anschluss A	Klemmbereich mm		Gewindelänge L	Gesamthöhe H	Schlüsselweite		VPE	Art.Nr.	€
	Kabel C / cable	Schirm E / shield			SW1	SW2			
connection thread	clamping range mm		thread length	height	wrench size		PU		/pc.
M12x1,5	3-7	2,5-5	12	33,5	16	16	100	237101L	a.A.
M16x1,5	6-10	4-7	12	38	20	20	100	237102L	a.A.
M20x1,5	8-13	5-10	13	39	24	24	50	237103L	a.A.
M25x1,5	10-17	7-14	13	42,5	29	29	50	237104L	a.A.
M32x1,5	11-21	9-17	14	52,5	36	36	25	237105L	a.A.
M40x1,5	16-28	14-24	14	58,5	45	45	10	237106L	a.A.
M50x1,5	21-35	17-31	15	67	55	55	5	237107L	a.A.
M63x1,5	34-48	25-43	15	68	68	68	5	237108L	199,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved