

O-Ringe sind ringförmige Dichtungselemente die aufgrund dieses Querschnitts axial und/oder radial abdichten können und so eine höhere Schutzart ermöglichen. /

O-rings are annular sealing elements capable of sealing axially and / or radially due to its cross-section and thus allow a higher grade of protection.

Material: Perbunan (Nitrilkautschuk) / nitrile rubber

Farben / colours: RAL9005 schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX O O-Ringe metrisch / „O“-rings metric

f. Anschluss- gew inde thread size	Dicke mm thickness	VPE Stk. PU	ArtNr RAL9005	€/Stk. /pc.
M 12	1,5	100	234101	0,15
M 16	1,5	100	234102	0,17
M 20	1,5	100	234103	0,19
M 25	1,8	100	234104	0,19
M 32	2	50	234105	0,25
M 40	2	50	234106	0,33
M 50	2	50	234107	0,44
M 63	2,5	50	234108	0,89



GOGAFIX O O-Ringe PG / “O“-rings PG

Für Anschluss- gew inde thread size	Dicke mm thickness	VPE Stk. PU	ArtNr RAL9005	€/Stk. /pc.
PG 7	1,5	100	234600	0,15
PG 9	2	100	234601	0,15
PG 11	2	100	234602	0,15
PG 13,5	2	100	234603	a.A.
PG 16	2	100	234604	0,15
PG 21	2	100	234605	0,24
PG 29	2	100	234606	0,32
PG 36	2,5	50	234607	0,44
PG 42	2,5	50	234608	0,44
PG 48	3	50	234609	0,93



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGAFIX FD Flachdichtung metrisch Neopren / flat sealings metric neoprene

Material / material: Neopren / neoprene

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C

für Anschluss- gew inde thread size	Dicke mm thickness	Außen- ϕ mm outside ϕ	Innen- ϕ mm inner ϕ	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 10	1.2	15	9	100	234110	0,34
M 12	1.2	18	11	20	234111	0,22
M 16	1.2	22	15	20	234112	0,13
M 20	1.2	24	19	50	234113	0,12
M 25	1.5	30	24	50	234114	0,17
M 32	1.5	42	31	10	234115	0,75
M 40	1.5	52	38.5	20	234116	1,11
M 50	1.5	63	49	20	234117	1,38
M 63	2	77	62	10	234118	1,86
M 75	2	90	73	10	234119	3,12
M 80	2	102	78	10	234119M80	2,07
M 90	2	106	88	10	234119M90	7,27
M 100	2	116	98	10	234119M100	2,51
M 110	2	126	108	10	234119M110	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGAFIX FDPE Flachdichtung metrisch / flat sealings metric

Material / material: Polyethylen/ Polyethylene

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C

für Anschluss- gew inde thread size	Dicke mm thickness	Außen- ϕ mm outside ϕ	Innen- ϕ mm inner ϕ	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12	2	16	12	1	234121	0,13
M 16	2	20	16	1	234122	a.A.
M 20	2	24	20	1	234123	a.A.
M 25	2	29	25	1	234124	a.A.
M 32	2	36	32	1	234125	a.A.
M 40	2	45	40	1	234126	a.A.
M 50	2	56	50	1	234127	a.A.
M 63	2	70	63	1	234128	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved