

Die Sechskant Reduzierungen werden benötigt, um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße zu reduzieren. /

The hexagonal reducers are used to scale a thread bore down to a smaller thread size.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid glasfaserverstärkt PA 6 GF 30/ high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced

Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black

Schutzart / protection grade: Wasserdichtheit ist kombinationsabhängig / water resistance depends on combination

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX RRK Reduzierungen metrisch / reducers metric

Aussen- gewinde <i>outside thread</i>	Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gesamtlänge mm <i>total length</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	24	12,0	8,0	100	230331	230331SW	0,63
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	24	12,0	8,0	100	230332	230332SW	0,59
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	24	12,0	8,0	100	230333	230333SW	0,53
M 25 x 1,5	M 12 x 1,5	29	14,0	8,0	100	230334	230334SW	0,79
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	29	14,0	8,0	100	230335	230335SW	0,79
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	29	14,0	8,0	100	230336	230336SW	0,79
M 32 x 1,5	M 12 x 1,5	36	16,0	10,0	50	230337	230337SW	1,51
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	36	16,0	10,0	50	230338	230338SW	1,60
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	36	16,0	10,0	50	230339	230339SW	1,59
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	36	16,4	10,5	50	230340	230340SW	0,97
M 40 x 1,5	M 16 x 1,5	46	19,0	12,0	50	230341	230341SW	2,08
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	46	19,0	12,0	50	230342	230342SW	2,08
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	46	19,0	12,0	50	230343	230343SW	2,08
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	46	19,0	12,0	50	230344	230344SW	2,12
M 50 x 1,5	M 20 x 1,5	55	21,0	14,0	25	230345	230345SW	3,57
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	55	21,0	14,0	25	230346	230346SW	3,38
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	55	21,0	14,0	25	230347	230347SW	3,38
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	55	21,0	14,0	25	230348	230348SW	3,38
M 63 x 1,5	M 25 x 1,5	68	18,0	12,0	25	230349	230349SW	5,21
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	68	22,0	15,0	25	230350	230350SW	5,21
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	68	22,0	15,0	25	230351	230351SW	5,21
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	68	22,0	15,0	25	230352	230352SW	5,55



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Die Sechskant Reduzierungen werden benötigt, um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße zu reduzieren. /

The hexagonal reducers are used to scale a thread bore down to a smaller thread size.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid glasfaserverstärkt PA 6 GF 30/ *high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced*

Farben / colours: RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*

Schutzart / protection grade: Wasserdichtheit ist kombinationsabhängig / *water resistance depends on combination*

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Normen / standards: EN 40430

Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*

GOGAFIX RRK Reduzierungen PG / reducers PG

Aussen- gewinde <i>outside thread</i>	Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gesamtlänge mm <i>total length</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7035	€/Stk. /pc.
PG 9	PG 7	19	2,1	8,0	100	230830	0,59
PG 11	PG 7	22	14,0	8,0	100	230831	0,70
PG 11	PG 9	22	22,5	8,0	100	230832	0,66
PG 13,5	PG 7	24	5,0	9,0	100	230833	0,73
PG 13,5	PG 9	24	15,0	9,0	100	230834	0,73
PG 13,5	PG 11	24	24,0	9,0	100	230835	0,73
PG 16	PG 9	27	16,0	10,0	100	230837	0,79
PG 16	PG 11	27	16,0	10,0	100	230838	0,79
PG 16	PG 13,5	27	27,0	10,0	100	230839	0,94
PG 21	PG 11	32	16,0	11,0	50	230841	1,13
PG 21	PG 13,5	32	16,0	11,0	50	230842	1,13
PG 21	PG 16	32	16,0	11,0	50	230843	1,13
PG 29	PG 13,5	40	17,0	11,0	50	230845	2,38
PG 29	PG 16	40	17,0	11,0	50	230846	2,36
PG 29	PG 21	40	17,0	11,0	50	230847	2,36
PG 36	PG 16	50	19,0	13,0	50	230849	2,76
PG 36	PG 21	50	19,0	13,0	50	230850	2,76
PG 36	PG 29	50	24,0	18,0	50	230851	2,73
PG 42	PG 21	55	24,0	18,0	25	230853	5,21
PG 42	PG 29	55	24,0	18,0	25	230854	5,21
PG 42	PG 36	55	24,0	18,0	25	230855	5,17
PG 48	PG 29	60	24,0	18,0	25	230857	5,17
PG 48	PG 36	60	20,0	14,0	25	230858	5,17
PG 48	PG 42	60	23,0	17,0	25	230859	5,21



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Die Sechskant-Erweiterungen werden benötigt, um eine Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße zu erweitern. /

The hexagonal enlargers are used to scale a thread bore up to a bigger thread size.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid glasfaserverstärkt PA 6 GF 30/ *high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced*

Farben / colours: RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*

Schutzart / protection grade: Wasserdichtheit ist kombinationsabhängig / *water resistance depends on combination*

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*

GOGAFIX EWK Erweiterungen metrisch / enlargers metric

Aussen- gewinde <i>outside thread</i>	Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gesamtlänge mm <i>total length</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	20	20,5	8,0	100	230391	230391SW	0,70
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	24	20,5	8,0	100	230395	230395SW	0,83
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	30	21,0	8,0	100	230399	230399SW	1,01
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	37	37,0	8,0	50	230403	230403SW	3,22
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	45	25,0	10,0	50	230407	230407SW	5,04
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	55		10,0	25	230410	230410SW	5,30
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	70		13,0	25	230412	230412SW	6,29



GOGAFIX EWK Erweiterungen PG / enlargers PG

Normen / standards: EN 40430

Aussen- gewinde <i>outside thread</i>	Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gesamtlänge mm <i>total length</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7035	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	PG 9	19	21,0	8,0	100	230890	0,48
PG 9	PG 11	22	23,0	8,0	100	230894	0,52
PG 11	PG 13,5	24	23,0	8,0	100	230898	0,60
PG 13,5	PG 16	27	26,0	8,0	100	230902	0,51
PG 16	PG 21	32	29,0	9,0	100	230906	0,75
PG 21	PG 29	42	32,0	10,0	50	230910	1,81
PG 29	PG 36	53	35,5	11,0	50	230914	3,39
PG 36	PG 42	60	40,5	13,0	25	230917	4,82
PG 42	PG 48	65	41,0	13,0	25	230919	6,14



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved