

## GOGATool ENTMANTLER Nr.15

Mit dem Entmantler können alle gängigen Rundkabel (z.B. NYM-Kabel 2 x 1,5mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5mm<sup>2</sup>) bis zu einem Durchmesser von 8 bis 13mm schnell und präzise entmantelt werden. / With JOKARI stripper all common round cables (e.g. NYM cable 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> to 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>) can be stripped quickly and accurately with a diameter of 8 to 13mm.

Eine Einstellung der Schnittiefe auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig, da die speziell geformten Abisoliermesser sich auf das jeweilige Rundkabel automatisch einstellen. / An adjustment of the cut depth on the respect. diameter isn't necessary bec. the specially shaped stripping blades automat. adjust to the respect. round cable.

Arbeitsbereich / work area: Kabel / cable 8 – 13 mm Ø, Leiter / conductor 0,2-0,4 mm<sup>2</sup>

Gewicht / weight: 50 g

Länge / length: 125 mm

Prüfungen / inspections: TÜV/GS

Typ type	ArtNr	/Stk. /pc.	€
Super Entmantler Nr.15	12800146	25,74	



## GOGATool Coaxial Abisolierer Nr.1

Die Coaxial Abisolierer Nr. 1 sind perfekt geeignet für das schnelle und präzise Abisolieren aller gängigen Coaxial-Kabel, z.B. TV-Coax von 4,8 bis 7,5mm Ø, RG 58/59 sowie PVC-Kabel 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>. / Coaxial Stripper No.1 are perfect for the fast and precise stripping of all coaxial cables, such as TV aerial cable between 4.8 - 7.5mm Ø, RG 58/59 and PVC cable 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>.

Die besondere Form und Montage der Abisoliermesser gewährleistet, dass die inneren Kabelleiter nicht beschädigt werden. Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind die Titan-Nitrid beschichteten Klingen. / The particular form and installation of stripping blades ensures that the inner cable conductor will not be damaged. Another quality feature are the titanium-nitride coated blades.

Mit einer integrierten Längenskalierung können die Kabel exakt abisoliert werden. Eine Ringvorrichtung am unteren Griff ermöglicht eine Befestigung des Werkzeugs (z.B. Schlüsselring mit Kette). / With an integrated length scaling the cables can be stripped exactly. A ring device at the bottom handle of the tool allows a theft-proof attachment (e.g. key ring with chain).

Arbeitsbereich / work area: 4,8 – 7,5 mm Ø

Gewicht / weight: 22 g

Länge / length: 100 mm

Prüfungen / inspections: TÜV/GS

Typ type	ArtNr	/Stk. /pc.	€
Coaxial Abisolierer Nr.1	12800140	16,66	



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved